



Lizenzierung 11.16.3

Contents

Lizenzierung 11.16.3	3
Was ist neu	5
Behobene Probleme	6
Bekannte Probleme	7
Hinweise zu Drittanbietern	9
Systemanforderungen für die Citrix Lizenzierung	9
Links zur Dokumentation für die Lizenzverwaltung	10
Häufig gestellte Fragen zur Lizenzierung	12
Technische Übersicht über die Citrix Lizenzierung	17
Lizenzierungselemente	23
Lizenztypen	27
Lizenzdateien	33
Lizenzierungsdienste	40
Customer Success Services	41
Erste Schritte, Installieren und Konfigurieren des Lizenzservers	44
Upgrade des Lizenzservers	56
Lizenzserver deinstallieren	60
Voraussetzungen zum Abrufen Ihrer Lizenzdateien	61
Citrix Licensing Manager	62
Lizenzen installieren	63
Dashboard	67
Historische Nutzung	68
Aktualisieren von Lizenzen	70

Einstellungen für Windows	70
License Administration Console	83
Importieren von Lizenzdateien	85
Ändern der Portnummern	86
Ändern der Standardsprache und der Anzeigesprache	87
Erhöhen der Leistung durch Festlegen der Threadnutzung	88
Lizenzverwaltung	90
Überwachen von Lizenzen und Warnungen	91
Sicherheit	94
Systeminformationen, Protokolle und Warnungen	96
Lizenzserververwaltung ohne Konsole	100
Verwalten von Lizenzen über Mein Konto in citrix.com	103
Lizenzierungsbefehle	110
Lizenzservercluster	122
Installieren, Aktualisieren und Deinstallieren von Lizenzserverclustern	127
Datensicherung des Lizenzservers und Redundanz	130
Problembehandlung für den Lizenzserver	131
Lizenzserver VPX	132
Neue Features in Lizenzserver VPX	133
Anforderungen für die Installation von Lizenzserver VPX	134
Erste Schritte mit Lizenzserver VPX	135
Citrix Licensing Manager	141
Problembehandlung bei Lizenzserver VPX	148


Lizenzierung 11.16.3

February 12, 2024

In jeder Citrix Produktumgebung muss mindestens ein gemeinsam benutzter oder dedizierter Lizenzserver vorhanden sein. Lizenzserver sind Computer, die entweder ganz oder teilweise für das Speichern und Verwalten von Lizenzen reserviert sind. Für Citrix Produkte benötigen Sie Lizenzen von einem Lizenzserver, wenn Benutzer eine Verbindung herstellen.

Server, auf denen Citrix Produkte ausgeführt werden, rufen Lizenzen vom Lizenzserver ab.

Wenn Benutzer eine Verbindung zu einem Citrix Produkt herstellen, ruft dieses Lizenzen vom Lizenzserver ab. Das Citrix Produkt sendet eine Anforderung, eine Lizenz aus dem Lizenzbestand des Lizenzservers auszuchecken. Dabei wird registriert, für welches Clientgerät oder welchen Benutzer die Lizenz angefordert wurde. Wenn die Lizenz erfolgreich ausgecheckt wurde, kann der Benutzer das Produkt ausführen.



Je nach Größe und Konfiguration Ihrer Produktumgebung können Sie die Lizenzierung auf einem gemeinsam mit Anwendungen verwendeten Server, einem dedizierten Lizenzserver oder auf mehreren Lizenzservern installieren.

Lizenzdateien müssen auf dem Lizenzserver sein, der dem von Ihnen lizenzierten Produkt zugeteilt ist. Das Produkt muss für die Kommunikation mit diesem Lizenzserver konfiguriert sein. Citrix Licensing Manager bietet eine Benutzeroberfläche für den Lizenzserver, damit Sie die Citrix Lizenzen verwalten und überwachen können. Sie können Lizenzen und Warnungen anzeigen, Lizenzdateien importieren, historische Nutzungsberichte erstellen und Lizenzservereinstellungen verwalten.

Produktspezifische Lizenzierungsinformationen

- [Citrix ADC](#)
- [Citrix Cloud](#)

- [Citrix Endpoint Management](#)
- [Citrix Gateway](#)
- [Citrix Hypervisor](#)
- [Citrix Virtual Apps and Desktops](#)

Was ist neu

January 11, 2024

Hinweis:

Citrix arbeitet daran, die Lizenzierung unter [My Account](#) auf citrix.com zu verbessern. Wählen Sie **Lizenzen verwalten**, um Lizenzen einfach zu finden, zuzuweisen, herunterzuladen, zu ändern, zurückzugeben, auszublenden und einzublenden. Die Legacybenutzeroberfläche “Alle Lizenzierungstools” ist noch für eine begrenzte Zeit verfügbar.

Neue Features des Lizenzservers Build 30000

Releasedatum: 26. März 2020

Apache-Versionsupgrade:

Die Citrix Licensing-Verwaltungskonsole wurde auf Apache Version 2.4.41 aktualisiert.

Neue Features des Lizenzservers Build 29500

Releasedatum: 27. März 2020

Citrix Lizenzserver VPX:

Lizenzserver VPX ist ein eigenständiges, Linux-basiertes virtuelles Gerät, mit dem Sie die Lizenzierung in Ihrer Citrix Umgebung bereitstellen können.

Lizenzserver VPX-spezifische Dokumentation finden Sie unter [Lizenzserver VPX](#).

Neue Features des Lizenzservers Build 29000

Releasedatum: 18. Dezember 2019

Apache-Versionsupgrade:

Der Citrix Licensing Manager wurde auf Apache Version 2.4.41 aktualisiert.

Verbesserte Citrix Cloud-Registrierung:

Wenn Sie Ihren Lizenzserver bei Citrix Cloud registrieren, wird anstelle der Kunden-ID der Anzeigename des Kunden angegeben. So können Sie leichter sicherstellen, dass Sie das richtige Konto registriert haben.

Verbessertes Aufheben der Citrix Cloud-Registrierung:

Sie können die Registrierung in Citrix Cloud jetzt mit einem Schritt im Fenster **Einstellungen > Nutzung und Statistiken** des Citrix Licensing Manager aufheben.

Sofortiger Upload in Citrix Cloud nach Registrierung:

Die Informationen zur Lizenznutzung werden nach der Registrierung des Lizenzservers in Citrix Cloud sofort angezeigt.

jQuery-Versionsupdate:

Der Citrix Licensing Manager wurde auf jQuery Version 3.4.1 aktualisiert.

Neue Features des Lizenzservers Build 28000

Releasedatum: 19. September 2019

Apache-Upgrade:

Der Citrix Licensing Manager und die Citrix License Administration Console wurden auf Apache Version 2.4.39 aktualisiert.

Behobene Probleme:

Diese Version des Lizenzservers behebt mehrere zuvor gemeldete Probleme. Weitere Informationen finden Sie unter [Behobene Probleme](#).

Behobene Probleme

December 21, 2021

Hinweis:

Informationen zu den behobenen Problemen bei Lizenzserver VPX finden Sie unter [Behobene Probleme](#).

Behobene Probleme in Build 29000

- Der Lizenzserver Version 11.16.3.0 Build 28000 unterstützt keine CCU-Lizenzen bei Verwendung von XenApp 6.5 oder früher.
- Wenn Sie versuchen, den Citrix Licensing Manager zu öffnen, wird möglicherweise ein 500-Fehler angezeigt. [LIC-1724]

Behobene Probleme in Build 28000

- Die Beschreibungen für die Ereignisprotokollnachrichten `lmadmin` sind möglicherweise nicht im Installationsprotokoll von Citrix Virtual Apps and Desktops bzw. XenApp und XenDesktop und im Lizenzprotokoll enthalten. [LIC-445]
- Nach dem Starten des Citrix Licensing Managers und der Eingabe der Anmeldeinformationen für die Authentifizierung schlägt die Authentifizierung möglicherweise fehl. [LIC-551]
- Wenn Sie im Fenster **Citrix Licensing Manager > Einstellungen > Serverkonfiguration** auf das Bearbeitungsfeld **Port für Web Services for Licensing** klicken und nicht die Portnummer ändern, wird die Schaltfläche **Speichern** möglicherweise aktiviert. Außerdem kann folgende Meldung angezeigt werden: **Dieser Port wird bereits verwendet. Geben Sie eine andere Portnummer zwischen 1 und 65535 ein.** [LIC-560]
- Wenn Sie im Fenster **Citrix Licensing Manager > Einstellungen > Serverkonfiguration** den Status für den **Zusatzkulanzeitraum** ändern, wird möglicherweise eine Meldung angezeigt, dass die Änderung nicht vollzogen wurde. [LIC-568]
- `udadmin -list` oder `udadmin -export` listen möglicherweise nicht alle Details für Benutzer/Geräte auf. [LIC-739]

Bekannte Probleme

November 2, 2021

Hinweis:

Informationen zu bekannten Problemen bei Lizenzserver VPX finden Sie unter [Bekannte Probleme](#).

Dieser Artikel enthält Folgendes:

- Allgemeine bekannte Probleme
- Probleme mit Lizenzdateien

Allgemeine bekannte Probleme

- Der Lizenzserver Version 11.16.3.0 Build 28000 unterstützt keine CCU-Lizenzen bei Verwendung von XenApp 6.5 oder früher. Verwenden Sie den Citrix Lizenzserver 11.16.3 Build 29000.
- Wenn Sie Citrix Licensing Manager nach der Installation erstmalig über das Startmenü starten, wird in Firefox und Chrome möglicherweise eine Fehlermeldung angezeigt. [LIC-195]
- Citrix Licensing Manager und die License Administration Console unterscheiden nicht zwischen Benutzern und Gruppen. Beispielsweise wählen Sie einen Benutzer hinzu, dieser wird stattdessen aber als Gruppe hinzugefügt. [LIC-438]
- Das Windows 2016 **Startmenü** listet möglicherweise nicht Citrix Licensing Manager und die License Administration Console auf. Workaround: Verwenden Sie diese URLs für den Zugriff auf die Konsolen:

<https://licenseservername:8083> für Citrix Licensing Manager

<https://licenseservername:8082> für die License Administration Console [LIC-506]
- Wenn Sie Ihren Lizenzserver bei Citrix Cloud registrieren, kann die Citrix Licensing Manager-Benutzeroberfläche stecken bleiben und ein Wartensymbol anzeigen. Um dieses Problem zu vermeiden, müssen Sie vor der Registrierung Ihres Lizenzservers bei Citrix Cloud sicherstellen, dass die Digicert Global Root-Zertifizierungsstellenzertifikate im System installiert sind. Diese Zertifikate werden mit dem Windows-Update aktualisiert. Wenn sie nicht installiert sind, laden Sie die Zertifikate manuell herunter und installieren Sie sie, bevor Sie die Citrix Cloud-Registrierung starten. [LIC-1510]
- Die Liste der Bestandsänderungen wird nach der Installation von Lizenzen möglicherweise nicht angezeigt. Lizenzen werden erfolgreich installiert. [LIC-2204]

Probleme mit Lizenzdateien

- Lizenzdateien mit mehrzeiligen Verweisen auf `HOSTNAME=.` werden vom Lizenzserver ignoriert. Lizenzen in diesen Dateien können nicht ausgecheckt werden. Das Problem tritt auf, wenn Sie Lizenzen, die verschiedenen Lizenzserverhostnamen zugeordnet werden, in die gleiche Lizenzdatei laden. In der License Administration Console wird in einer Fehlermeldung angezeigt, dass eine Fehlerliste zurückgegeben wurde und der Host unbekannt ist.

Um dieses Problem zu lösen, laden Sie neue separate Lizenzdateien für jedes Citrix Produkt herunter, das an unterschiedliche Lizenzservernamen gebunden ist.

Hinweise zu Drittanbietern

December 21, 2021

Citrix Lizenzierung 11.16.3 enthält ggf. Software von Drittanbietern, die gemäß den im folgenden Dokument aufgeführten Bestimmungen lizenziert ist:

- [Non-Commercial Software Disclosures For FlexNet Publisher 2019 \(11.16.4\)](#) (PDF-Download)
- [FlexNet Publisher Documentation Supplement Open Source Licenses applicable to FlexNet Publisher 11.16.1](#) (PDF-Download)

Systemanforderungen für die Citrix Lizenzierung

December 21, 2021

Anforderungen für die Lizenzierung

Wichtig:

Informationen zu den Anforderungen für Lizenzserver VPX finden Sie unter [Anforderungen für die Installation von Lizenzserver VPX](#).

Die Citrix Lizenzierung ist kompatibel mit derselben Hardware, die zur Unterstützung der kompatiblen Betriebssysteme erforderlich ist. Es ist keine zusätzliche Hardware erforderlich.

Hinweise:

- Wir unterstützen nicht das Ausführen von Drittanbieter-Daemons auf dem Citrix Lizenzserver oder das Ausführen des Citrix Vendor Daemon auf Lizenzservern von Drittanbietern.
- Der Lizenzserver unterstützt keine Mehrvernetzung (zwei Netzwerkkarten, die zu unterschiedlichen Netzwerken Verbindungen herstellen).
- Mit der License Administration Console verwalten Sie den Lizenzserver auf dem Computer, auf dem er installiert ist. Die Verwaltung von Remote- oder Drittanbieter-Lizenzservern ist nicht möglich. Mit Citrix Licensing Manager werden Lizenzen nur auf dem Lizenzserver installiert, auf dem dieser Dienst installiert ist. Citrix empfiehlt, den Lizenzserver nur auf Server-Betriebssystemen zu installieren. Der Konsolenzugriff kann mit jedem Server- oder Client-Betriebssystem über einen Webbrowser erfolgen. Lizenzserver kommunizieren nicht miteinander.

Betriebssystem:

Sie können den Lizenzserver auf Servern mit den folgenden Microsoft-Betriebssystemen installieren: Citrix empfiehlt die Installation der aktuellen Microsoft Service Packs und Updates für das Betriebssystem.

- Windows Server 2019-Produktfamilie
- Windows Server 2016-Produktfamilie
- Windows Server 2012 R2-Produktfamilie

Server Core-Installationen werden nicht unterstützt.

Erforderlicher Speicherplatz:

- 161 MB für die Lizenzierungskomponenten
- 2 GB für Benutzer-/Gerätelizenzierung
- Je nach Umfang der in Citrix Licensing Manager konfigurierten Verlaufsdaten ist möglicherweise mehr Speicherplatz erforderlich.

Mindestanforderungen für Microsoft .NET Framework:

- Microsoft .NET Framework 4.7.2

Clusterplattformen:

- Windows Server 2019-Produktfamilie
- Windows Server 2016-Produktfamilie
- Windows Server 2012 R2-Produktfamilie

Browser:

Wir haben die folgenden Browser getestet. Andere Browser funktionieren möglicherweise, jedoch sind u. U. nicht alle Funktionen verfügbar.

- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Chrome
- Safari

Links zur Dokumentation für die Lizenzverwaltung

January 11, 2024

Manchmal haben Sie möglicherweise mehrere Möglichkeiten, Ihre Lizenzen zu verwalten. Dieser Artikel enthält Links zu verschiedenen Artikeln zur Lizenzverwaltung.

Citrix Licensing Manager (die empfohlene Lizenzserver-Verwaltungsmethode).

- Lizenzen installieren
- Dashboard mit Informationen zu Ihren Lizenzen
- Berichte zum Nutzungsverlauf
- Verlängerungslizenzen für Customer Success Services suchen und herunterladen
- Einstellungen für Konto, Serverkonfiguration sowie Nutzung und Statistiken

License Administration Console

- Lizenzen installieren
- Ändern der Portnummern
- Ändern der Standardsprache und der Anzeigesprache
- Einstellen der Threadnutzung
- Konfigurieren des Vendor Daemons
- Überwachen von Lizenzen und Warnungen
- Sicherheit
- Systeminformationen, Protokolle und Warnungen

Lizenzserververwaltung ohne Konsole

- Customer Success Services
- Löschen von Lizenzdateien
- Deaktivieren des Abschneidens von Domännennamen

Verwalten von Lizenzen über “My Account” in citrix.com

- Lizenzen zuteilen
- Lizenzen ändern
- Lizenzen herunterladen
- Lizenzen ein- und ausblenden
- Lizenzen zurückgeben
- Upgrade der Lizenzen für die Edition
- Mehrere Lizenzen verwalten
- Lizenzen installieren
- Lizenzen suchen
- Lizenzen filtern
- Produktlizenzbericht erstellen

Lizenzierungsbefehle

- `lmadmin`
- `lmdiag`
- `lmdown`
- `lmhostid`
- `lmreread`
- `lmstat`
- `lmutil`
- `lmver`
- `udadmin`

Häufig gestellte Fragen zur Lizenzierung

February 12, 2024

Produktspezifische Lizenzierungsinformationen

- [Citrix ADC](#)
- [Citrix Cloud](#)
- [Citrix Endpoint Management](#)
- [Citrix Gateway](#)
- [Citrix Hypervisor](#)
- [Citrix Virtual Apps and Desktops](#)

Die folgenden Fragen werden häufig zur Lizenzierungsumgebung gestellt.

Lizenzen

Was ist eine Lizenzdatei und was mache ich damit?

Die Lizenzdatei ist eine Textdatei mit folgendem Inhalt:

- Informationen zur Produktlizenzierung
- Lizenzservername (oder eine andere Bindungs-ID)
- Erneuerungsdatum der Customer Success Services-Mitgliedschaft
- Lizenzablaufdatum (falls zutreffend)
- Andere Systeminformationen

Wenn Sie ein Citrix Produkt erwerben, haben Sie Anspruch auf eine Lizenzdatei. Der Lizenzserver legt anhand dieser Datei fest, ob einem Citrix Produkt eine Lizenz gewährt wird.

Warum sollte ich eine Lizenz zurückgeben?

Ein Beispiel wäre, wenn Sie einen Lizenzserver außer Betrieb nehmen, aber nicht bereit sind, vorhandene Lizenzen an anderer Stelle bereitzustellen.

Was passiert mit zurückgegebenen Lizenzen?

Durch Zurückgeben von Lizenzen werden sie wieder in den Lizenzpool aufgenommen. Diese Lizenzen können Sie dann jederzeit in beliebiger Menge zuteilen. Nachdem Sie eine Lizenz zurückgegeben haben, entfernen Sie die alte Lizenzdatei vom Lizenzserver.

Was passiert, wenn ich eine Lizenz archiviere?

Durch Archivieren werden keine Lizenzen aus einem Konto entfernt. Die Archivierung entfernt sie aus der Ansicht. Um archivierte Lizenzen anzuzeigen, klicken Sie auf der Registerkarte **Archiv** auf **View Licenses**.

Wie erhalte ich eine Kopie meiner Lizenzdatei?

Sie können eine Kopie Ihrer Lizenzdatei von Ihrem Lizenzserver beziehen. Alternativ sind alle erworbenen Lizenzen und zugewiesenen Lizenzdateien im sicheren Portal unter **Mein Konto > Lizenzen verwalten** auf www.citrix.com verfügbar.

Zuteilen von Lizenzen

Was bedeutet die Zuteilung von Lizenzen?

Wenn Sie Lizenzen zuteilen, weisen Sie erworbene Lizenzen nach Produkt und Lizenzserver auf, so dass Sie sie auf mehrere Umgebungen oder Anwendungsfälle aufteilen können. Beispielsweise könnte Ihre Organisation 1.000 Lizenzen für dasselbe Produkt haben. Sie möchten vielleicht 800 an einem Ort und 200 an einem anderen Ort verwenden. Sie können heute 800 Lizenzen einem Lizenzserver am ersten Standort zuteilen und die verbleibenden 200 Lizenzen später einem anderen Lizenzserver.

Was ist der Unterschied zwischen Host-ID-Typ und Host-ID?

Der Host-ID-Typ ist der erforderliche Bindungstyp, den Sie für die Zuteilung von Lizenzen angeben. Die Host-ID ist der Hostname des Lizenzservers, die MAC-Adresse oder eine andere Bindungs-ID, die für die Zuteilung von Lizenzen erforderlich ist.

Warum kann ich für einige Lizenzen keine Teilzuweisung machen?

Einige Lizenzen erlauben keine Teilzuweisung.

Der Lizenzserver

Kann der Lizenzserver umbenannt werden?

Lizenzdateien können nur auf dem Lizenzserver ausgeführt werden, dem sie zugewiesen sind. Lizenzdateien enthalten den Hostnamen oder die Bindungs-ID des Lizenzservers, den Sie beim Zuteilen der Lizenzen angegeben haben. Sie können die für einen bestimmten Lizenzserver oder eine MAC-Adresse (bei einem Gerät) erstellte Lizenzdatei nicht auf einem anderen Lizenzserver oder Gerät verwenden.

Erstellen Sie Lizenzdateien, die den Namen des neuen Lizenzservers oder die neue MAC-Adresse verwenden, indem Sie sie neu zuteilen und eine neue Datei unter citrix.com generieren.

Wirkt sich ein Upgrade des Lizenzservers auf die Lizenzdateien aus?

Nein. Der Lizenzserver und alle Produktlizenzen sind vollständig abwärtskompatibel und verursachen keine Probleme in der Umgebung.

Kann ein Lizenzserver Lizenzen für Benutzer bereitstellen, die eine Verbindung von unterschiedlichen Servern mit unterschiedlichen Produkteditionen herstellen?

Ja. Auf einem Lizenzserver können Lizenzen für mehrere Editionen eines Citrix Produkts gespeichert sein. Die ausgecheckte Lizenz entspricht der Edition, die auf dem Produktserver konfiguriert ist. Ein Produktserver ist so konfiguriert, dass er eine spezifische Edition einer Lizenz verbraucht und diese Lizenzedition auscheckt.

Beispiel:

ProductServerA checkt Advanced-Lizenzen aus.

ProductServerB checkt Premium-Lizenzen aus.

LicenseServer1 enthält Advanced- und Premium-Lizenzen.

- Benutzer, die von ProductServerA eine Verbindung mit LicenseServer1 herstellen, checken nur Advanced-Lizenzen aus. Nachdem die Zahl der Advanced-Lizenzen auf LicenseServer1 überschritten wird, werden neue Anfragen von ProductServerA-Benutzern abgelehnt, bis vorhandene Advanced-Verbindungslicenzen freigegeben werden.
- Benutzer, die von ProductServerB eine Verbindung mit LicenseServer1 herstellen, checken nur Premium-Lizenzen aus. Wenn die Zahl der Premium-Lizenzen auf LicenseServer1 überschritten wird, werden neue Anfragen von ProductServerB-Benutzern abgelehnt, bis vorhandene Premium-Verbindungslicenzen freigegeben sind.

Hinweis

Das Auschecken von Lizenzen kann länger dauern, wenn viele Produktserver mit vielen Benutzern gleichzeitig denselben Lizenzserver kontaktieren. Ein Lizenzserver kann nur jeweils 10.000 eingehende TCP/IP-Anfragen akzeptieren. Wenn Sie planen, dass mehr als 10.000 Citrix Produktserver gleichzeitig eine Verbindung herstellen, empfiehlt Citrix, dass Sie mehrere Lizenzserver verwenden. Produktserver können Citrix Virtual Apps and Desktops, Delivery Controller und Geräte sein.

Beispiele möglicher Bereitstellungen:

Szenario 1: Zwei Sites

- SiteA enthält Produktserver, die für die Advanced Edition konfiguriert sind.
- SiteB enthält Produktserver, die für die Premium Edition konfiguriert sind.
- Ein Lizenzserver (gemeinsame Nutzung).
- User1, User2, User3, User4...User5000 verbinden sich nur mit SiteA.
- User5001, User5002, User5003...User10000 verbinden sich nur mit SiteB.

Szenario 2: Eine Site

- Die Site hat zwei Gruppen von veröffentlichten Anwendungen.
- Die Site ist konfiguriert als Citrix Virtual Apps and Desktops Premium Edition mit Gleichzeitigen Lizenzen und Bereitstellungsgruppe 2 als Citrix Virtual Apps and Desktops mit Benutzer-/Gerätelizenzen.
- Ein Lizenzserver (gemeinsame Nutzung).
- User1, User2, User3, User4...User5000 verbinden sich nur mit den Gleichzeitigen-Lizenzen.
- User5001, User5002, User5003...User10000 verbinden sich nur mit den Benutzer-/Gerätelizenzen der Bereitstellungsgruppe 2.

Notfallwiederherstellung und Wartung

Wie lizenziere ich meine Notfallwiederherstellungssite?

Sie können die gleichen Lizenzen für die Notfallwiederherstellung wie für Ihre Produktionsumgebung verwenden.

- Konfigurieren und verwalten Sie Ihre Notfallwiederherstellungsumgebung unabhängig von Ihrer Produktionsumgebung.
- Verwenden Sie nicht gleichzeitig den Produktionslizenzserver und den Backuplizenzserver, um das Auschecken von Lizenzen zu bedienen.
- Es sollte immer nur ein Lizenzserver zugänglich sein.
- Die Hostnamen der Lizenzserver in Ihrer Notfallwiederherstellungsumgebung und Ihrer Produktionsumgebung müssen identisch sein.

Was passiert, wenn mein Lizenzserver für Wartungsaktivitäten offline ist?

Durch den Standardkulanzeitraum von 30 Tagen funktionieren Ihre Systeme ohne Leistungseinbußen oder Serviceunterbrechung weiterhin, sodass die Wartung des Lizenzservers problemlos vorgenommen werden kann.

Was kann ich tun, wenn mein Lizenzserver nicht wiederhergestellt werden kann?

Wenn Sie eine Backupkopie Ihrer Lizenzdateien haben, haben Sie für Folgendes 30 Tage Zeit:

1. Benennen Sie einen vorhandenen Server in Ihrer Umgebung um und geben Sie ihm den gleichen Hostnamen wie der ursprüngliche Lizenzserver hatte.
2. Installieren Sie die Lizenzserverkomponente und Ihre Backuplizenzdateien, um Ihre Umgebung neu zu lizenzieren.

Was kann ich tun, wenn mein Lizenzserver nicht wiederherstellbar ist und eine Backupkopie meiner Lizenzdateien nicht sofort verfügbar ist?

Wenn eine Backupkopie Ihrer Lizenzdateien nicht sofort verfügbar ist, haben Sie 30 Tage Zeit, um auf Ihr Portal unter **Mein Konto > Lizenzen verwalten** auf www.citrix.com zuzugreifen. Gehen Sie folgendermaßen vor, um Ihre Umgebung erneut zu lizenzieren:

1. Laden Sie Ihre Lizenzdateien herunter.
2. Benennen Sie einen vorhandenen Server in Ihrer Umgebung um und geben Sie ihm den gleichen Hostnamen wie der ursprüngliche Lizenzserver hatte.
3. Installieren Sie die Lizenzserverkomponente und die heruntergeladenen Lizenzdateien.

Was kann ich tun, wenn mein Lizenzserver nicht wiederhergestellt werden kann und ich einen vorhandenen Server in meiner Umgebung nicht umbenennen kann?

Wenn Sie einen vorhandenen Server in Ihrer Umgebung nicht umbenennen können, haben Sie 30 Tage Zeit, um Ihre Umgebung erneut zu lizenzieren. Führen Sie folgende Schritte aus:

1. Wählen Sie einen anderen Server in Ihrer Umgebung aus.
2. Installieren Sie die Lizenzserverkomponente.
3. Greifen Sie über **Mein Konto > Lizenzen verwalten** auf Ihr Portal auf www.citrix.com zu.
4. Holen Sie die Lizenzdateien mit dem Hostnamen des ausgewählten neuen Servers zurück und weisen Sie sie neu zu.
5. Laden Sie diese Lizenzdateien herunter und installieren Sie sie.

Führt ein Ausfall des Lizenzservers zu verminderter Leistung oder einem Dienstausfall gegenüber den Benutzern?

Nein. Der Kulanzeitraum von 30 Tagen verhindert Leistungseinbußen oder Serviceunterbrechung für Benutzer.

Technische Übersicht über die Citrix Lizenzierung

January 11, 2024

Bevor Sie Ihr Citrix Produkt verwenden können, müssen Sie die Citrix Lizenzierung installieren. Die Citrix Lizenzierung ist ein System von Komponenten mit gemeinsamer Funktion. Dieses System umfasst:

Lizenzserver. Ein System, das die Freigabe von Lizenzen im Netzwerk ermöglicht.

Lizenzdateien. Dateien, die für die Lizenzierung des Produkts benötigt werden. Diese Dateien werden auf dem Lizenzserver gespeichert.

Citrix Licensing Manager. Empfohlene Lizenzserver-Verwaltungsmethode.

Weitere Informationen zu den folgenden Features von Citrix Licensing Manager finden Sie unter [Einstellungen](#):

- Konfigurieren von Benutzer- und Gruppenkonten.
- Shortcode-Registrierung des Lizenzservers bei Citrix Cloud und einfaches Entfernen der Registrierung.
- Ändern folgender Ports:

- Lizenzserverport (Standard 27000)
 - Vendor Daemon (Standard 7279)
 - Port für Web Services for Licensing (Standard 8083)
- Suchen und Installieren einer Verlängerungslizenz für Customer Success Services.
 - Aktivieren und Deaktivieren des zusätzlichen Kulanzzeitraums.
 - Registrieren des Lizenzservers bei Citrix Cloud.
 - Konfigurieren der Aufbewahrung historischer Daten durch Auswählen eines Aufbewahrungszeitraums. Daten werden standardmäßig 180 Tage lang beibehalten.
 - Konfiguration des Citrix Programms zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit (CEIP) und Call Home zu einem beliebigen Zeitpunkt.
 - Wiederholen fehlgeschlagener Uploads auf citrix.com und zum Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit.
 - Erzwingen von Datenuploads zu Citrix.

Weitere Informationen zu den folgenden Features von Citrix Licensing Manager finden Sie unter [Installieren von Lizenzen](#):

- Vereinfachte Installation von Lizenzdateien auf dem Lizenzserver mit einem Lizenzzugangscod oder einer heruntergeladenen Datei.
- Informationen zu Lizenzen werden angezeigt, nach denen sie installiert sind.

Weitere Informationen zu den folgenden Features von Citrix Licensing Manager finden Sie unter [Dashboard](#):

- Das Dashboard zeigt installierte, verwendete, abgelaufene und verfügbare Lizenzen sowie Daten für Customer Success Services an.
- Verbesserte Berichte zur Benutzer-/Gerätelizenzverwendung:

Weitere Informationen zum folgenden Feature von Citrix Licensing Manager finden Sie unter [Historische Nutzung](#):

- Vereinfachen des Datenexports durch Auswahl der Daten für alle Produkte, Lizenzmodelle und Customer Success Services (Subscription Advantage).

License Administration Console: Eine weitere Benutzeroberfläche zur Verwaltung der Lizenzdateien und des Lizenzservers.

Web Services for Licensing. Ermöglicht Folgendes für Studio, Director und das PowerShell Snap-In “Licensing Administration”:

- Kommunizieren mit dem Lizenzserver und Verwalten von Benutzern
- Zuteilen und Installieren von Lizenzen
- Anzeigen der Lizenzserverintegrität, Lizenznutzung und anderer Warnmeldungen

Citrix License Management Service: Ermöglicht die Verwaltung Ihrer Lizenzumgebung mit einer Lizenzverwaltungskonsole in Citrix Insight Services. Dieser Dienst unterstützt die Lizenzverwaltung und den Support:

- Zuteilen neuer Lizenzen, wenn Sie die Lizenzkapazität erreichen
- Aufheben alter Lizenzen nach einem Upgrade
- Verwalten doppelter Lizenzen in einer Notfallwiederherstellungsumgebung

Produktseitige Einstellungen in Ihren Citrix-Produkten, die sich auf den Lizenzserver beziehen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Lizenzierungselemente](#) und [Dienste](#).

Lizenzierungsübersicht

Wenn ein Benutzer zum ersten Mal eine Verbindung zu einem Citrix Produkt herstellt, fordert üblicherweise das Produkt eine Lizenz vom Lizenzserver an. Wenn der Lizenzserver die Lizenz gewährt, wird eine Lizenz für dieses Citrix Produkt reserviert. Das Reservieren von Lizenzen für diesen Zweck wird als Auschecken von Lizenzen bezeichnet. Wenn sich der Benutzer vom Server abmeldet, gibt das Produkt die Lizenz an den Lizenzserver zurück. Dies wird als Einchecken von Lizenzen bezeichnet. Bei einigen Citrix Produkten erfolgt das Auschecken der Lizenz, sobald ein Benutzer eine Verbindung zum Produkt herstellt. Die Lizenz bleibt für eine vorgegebene Zeit ausgecheckt.


Beim Öffnen eines Citrix Produkts wird eine Verbindung zum Lizenzserver hergestellt und die Startlizenz ausgecheckt. Die Startlizenz ist eine Citrix Systemdatei, mit der Citrix Produkte eine fortlaufende Verbindung zum Lizenzserver aufrechterhalten. In der folgenden Abbildung wird dargestellt, wie jedes Produkt eine eigene konstante Verbindung zum Lizenzserver herstellt.

Wenn beispielsweise eine Lizenzanfrage von einem Citrix Virtual Desktops-Server eingeht, ruft das Produkt den Namen des Lizenzservers und die Portnummer aus dem Datenspeicher ab. Das Produkt stellt dann eine Verbindung her, um die Lizenzen zu erhalten.

Hinweis

Verwenden Sie beim Konfigurieren der produktseitigen Einstellungen für den Lizenzservernamen nicht "localhost". Sie können zwar den Hostnamen, die IP-Adresse und den vollqualifizierten Domännennamen (FQDN) verwenden, Citrix empfiehlt jedoch die Verwendung des FQDN.

Prozess zum Auschecken der Lizenzen hat drei Phasen.



Citrix Produkte checken Lizenzen in drei Phasen aus:

1. Beim Start checkt ein Computer, auf dem ein Citrix Produkt ausgeführt wird, eine Startlizenz aus.
2. Ein Clientgerät stellt eine Verbindung zum Produktserver her.
3. Das Produkt fordert eine Lizenz vom Lizenzserver an.

Citrix Produkte, z. B. Citrix Virtual Desktops, speichern eine Kopie der vom Lizenzserver erhaltenen Lizenzinformationen, u. a. die Anzahl und den Typ der Lizenzen. Wenn ein Citrix Produktserver seine Verbindung zum Lizenzserver verliert oder der Lizenzserver nicht zeitnah antwortet, beginnt für das Produkt ein Kulanzzzeitraum. Während des Kulanzzzeitraums verwendet das Produkt den lokalen Lizenzdatensatz, um die Lizenzierung des Produkts aufrechtzuerhalten. Citrix Produkte aktualisieren diesen Datensatz stündlich.

Skalierbarkeit

Dieser Abschnitt enthält die zur erfolgreichen Lizenzservernutzung erforderlichen Informationen über die Auswirkungen der Lizenznutzungsskalierbarkeit in Citrix Umgebungen. Citrix hat folgende Skalierbarkeitstests durchgeführt:

VM-Hardware/-Konfiguration:
Intel Xeon E5-2650 v3, 2,30 GHz

4 virtuelle CPUs

8 GB RAM

Windows Server 2016

Gleichzeitige Nutzung (Versionen bis 6.5):

- 3000 verbundene Citrix Virtual Apps-Server
- 53.000 Lizenzen
- 50-60 Verbindungen pro Sekunde

Eine Skalierung auf über 53.000 Lizenzen führt zu einer Aktivierung des Kulanzeitraums für die Server. Außerdem treten Probleme mit WMI, Imstat und der License Administration Console auf. Citrix empfiehlt, die Zahl der gleichzeitigen Verbindungen pro Lizenzserver auf maximal 50.000 zu limitieren.

Gleichzeitige Nutzung (Version 7.x)

- 16 Delivery Controller
- 70.000 Lizenzen
- 50-60 Checkouts pro Sekunde

Benutzer/Gerät (Version 7.x)

- 16 Delivery Controller
- 150.000 Benutzer-/Gerätelizenzen
- 50/60 Checkouts pro Sekunde

CITRIX.exe ist ein Singlethreadprozess. Das Höchstlimit gleichzeitig bedienter Verbindungen hängt von der Einzelkernprozessor-Taktfrequenz ab. Unter Spitzenlast nutzt CITRIX.exe 100 % eines Einzelkerns und es kommt schließlich zu einem Timeout. Eine solche Nutzung kann dazu führen, dass für Citrix Produkte ein Kulanzeitraum aktiviert wird oder Fehler bei der License Administration Console oder andern Hilfsprogrammen des Lizenzservers auftreten. Wenn der Lizenzserver die angestauten Verbindungen verarbeitet hat, kehrt er zum Normalzustand zurück. Überwachen Sie die Prozessornutzung durch CITRIX.exe, um zu ermitteln, ob ein schnellerer Prozessor benötigt wird. Treten in hochskalierten Umgebungen Probleme auf, empfiehlt Citrix die Bereitstellung zusätzlicher Lizenzserver.

Die Benutzer-/Gerätetechnologie basiert auf Multi-Thread-Prozessen und lässt sich besser skalieren. Während einer Lizenzoptimierung nutzen Lizenzierungsaktivitäten evtl. 100 % eines Einzelkerns. Diese Nutzung ist normal und hat keine Auswirkungen auf Prozessornutzung und Funktion von CITRIX.exe. Citrix empfiehlt, die Nutzung der Lizenzserverressourcen zu überwachen und ggf. zusätzliche Lizenzserver hinzuzufügen, damit die Umgebung einwandfrei funktioniert.

Wir empfehlen, dass Sie die Threadnutzung angeben, um die Leistung zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter [Erhöhen der Leistung durch Festlegen der Threadnutzung](#).

Hinweis

Das Ausführen von `WMI`, `lmstat`, `lmutil` und anderen Bestandsaktionen kann negative Auswirkungen auf die Lizenzserverleistung haben. Citrix empfiehlt, solche Aktivitäten auf ein Mindestmaß zu beschränken. Wenn Sie Nutzungsdaten benötigen, exportieren Sie diese aus Citrix Licensing Manager. Weitere Informationen finden Sie unter [Nutzungsverlauf](#).

Kulanzzeitraum

Hinweis:

Kulanzzeitraum und Zusatzkulanzzeitraum sind zwei unterschiedliche Features. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Zusatzkulanzzeitraum](#).

Wenn die Kommunikation zwischen Produktservern und dem Lizenzserver ausfällt, werden Benutzer und Produkte durch einen Kulanzzeitraum geschützt. Die Produktserver funktionieren weiter, so als ob sie noch mit dem Lizenzserver kommunizierten. Nach dem Auschecken einer Startlizenz durch das Citrix Produkt tauschen der Produkt- und der Lizenzserver alle fünf Minuten Heartbeat-Meldungen aus. Durch die Heartbeat-Meldungen signalisieren sie sich gegenseitig ein normales Funktionieren. Wenn der Produkt- und der Lizenzserver keine Heartbeat-Meldungen mehr senden oder empfangen, beginnt ein Kulanzzeitraum, in dem sich das Produkt selbst mit im Cache gespeicherten Informationen lizenziert.

Der Kulanzzeitraum wird von Citrix festgelegt. Der Zeitraum ist meist 30 Tage, es kann aber abhängig vom Produkt auch ein anderer sein. Das Windows-**Ereignisprotokoll** und andere Produktmeldungen geben die Anzahl der verbleibenden Stunden im Kulanzzeitraum an, wenn der Kulanzzeitraum für das Produkt gestartet wurde. Wenn der Kulanzzeitraum abgelaufen ist, nimmt das Produkt keine Verbindungen mehr an. Nachdem die Kommunikation zwischen dem Produkt und dem Lizenzserver wiederhergestellt ist, wird der Kulanzzeitraum zurückgesetzt.

Der Kulanzzeitraum wird nur angewendet, wenn das Produkt mindestens einmal erfolgreich eine Verbindung mit dem Lizenzserver hergestellt hat.

Beispiel für den Kulanzzeitraum - zwei Standorte, beide verwenden denselben Lizenzserver:

Die Verbindung zwischen Standort 1 und dem Lizenzserver wird unterbrochen; dadurch beginnt für Standort 1 der Kulanzzeitraum, der Betrieb wird fortgesetzt und Verbindungen werden hergestellt. Bei gleichzeitigen Lizenzen entspricht die maximale Anzahl von Verbindungen der installierten Anzahl der maximal gleichzeitigen Lizenzen. Bei Benutzer-/Gerätelizenzen ist die Anzahl der Verbindungen unbegrenzt. Wenn Standort 1 die Kommunikation mit dem Lizenzserver wieder aufnimmt, werden die Verbindungen wiederhergestellt. Neue Verbindungen sind erst wieder zulässig, wenn die Anzahl der Verbindungen wieder innerhalb der normalen Lizenzlimits liegt. Standort 2 ist davon nicht betroffen und funktioniert normal.

Wenn der Lizenzserver ausfällt oder heruntergefahren wird, beginnt für beide Standorte der Kulanzeitraum. An jedem Standort kann die installierte Maximalanzahl von Lizenzen genutzt werden. Wie oben gibt es für Benutzer-/Gerätelizenzen keine Begrenzung.

Einschränkung

Beim Benutzernamen wird in einigen lokalisierten Sprachen zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Wenn Domänen- und Benutzername Nicht-ASCII-Zeichen enthalten, legen Sie für die Anmeldung an Citrix Licensing Manager *Domänenname\Benutzername* in Großbuchstaben fest.


Lizenzierungselemente

January 11, 2024

Der Lizenzserver besteht aus mehreren Lizenzierungselementen:

- Citrix Vendor Daemon
- Optionskonfigurationsdatei
- Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit (CEIP) für die Citrix Lizenzierung und Call Home
- Lizenzanfrage

In dieser Abbildung stellt das Citrix Produkt über TCP/IP eine Verbindung zu dem Lizenzserver her.



Citrix Vendor Daemon

Der Citrix Vendor Daemon (CITRIX) ist ein Prozess, der auf dem Lizenzserver ausgeführt wird und Lizenzen gewährt. Der Citrix Vendor Daemon verfolgt die Anzahl der ausgecheckten Lizenzen, und welches Produkt die Lizenzen verbraucht. Citrix Produkte kommunizieren mit TCP/IP mit dem Citrix Vendor Daemon. Standardmäßig verwendet der Citrix Vendor Daemon den TCP/IP-Port 7279.

Optionsdatei

Die Optionsdatei (Citrix.opt) ist eine Lizenzserverkonfigurationsdatei. Der Citrix Vendor Daemon liest diese Datei bei jedem Neustart oder beim Empfang eines Befehls zum Neulesen der Datei. Mit dieser

Konfigurationsdatei wird das Lizenzverhalten festgelegt, also die Anzahl der Lizenzen, die ein Produkts-erver verwenden kann, der Speicherort der Systemprotokolle, Protokollierungsstufen und andere benutzerdefinierte Anpassungen. Die Konfigurationen für das Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit (CEIP) und Call Home sind in dieser Datei gespeichert.

Wichtig!

Flexera bietet Bearbeitungsmöglichkeiten für die Optionsdatei, um die Lizenznutzung zu steuern, zu reservieren oder zu beschränken. Diese Flexera-Methoden sind jedoch nicht mit Citrix Lizenzen kompatibel. Daher unterstützen wir diese Bearbeitungsoptionen nicht.

Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit (CEIP) für die Citrix Lizenzierung und Call Home

Die im Rahmen der Citrix Lizenzierung verfügbaren Nutzungs- und Analyseprogramme CEIP und Call Home sind freiwillige Datenerfassungsprogramme, die zum Verbessern der Produkterfahrung entwickelt wurden. Nachdem Sie den Lizenzserver installiert haben, können Sie an den Programmen anonym oder identifizierbar teilnehmen. Internetzugriff ist erforderlich. Informationen über das Konfigurieren eines Proxyservers finden Sie unter *Konfigurieren eines Proxyservers für Citrix Licensing Manager, Customer Experience Improvement Program (CEIP), und Call Home* im Artikel [Erste Schritte](#).

CEIP wird während der Installation des Lizenzservers standardmäßig aktiviert. Mit dem Citrix Licensing Manager können Sie Ihre Teilnahme an dem Programm jederzeit ändern.

Wichtig!

Für das Citrix Service Provider-Programm sind CEIP und Call Home erforderlich. Wenn Sie Citrix Service Provider-Lizenzen installiert haben, können Sie die Einstellungen ändern, CEIP oder Call Home jedoch nicht deaktivieren. Wenn der Lizenzserver Citrix Service Provider-Lizenzen erkennt, werden tägliche Uploads erzwungen.

Wenn Sie die Lizenzierung über die Befehlszeile installieren, können Sie mit CEILOPTIN angeben, ob und wie die Teilnahme am CEIP oder an Call Home erfolgt. Der Standardwert ist CEIP.

Diagnostic – Call Home
Anonymous – CEIP
None

Weitere Informationen zur Installation über die Befehlszeile finden Sie im Abschnitt “Installieren der Lizenzierung über die Befehlszeile” unter [Installieren der Lizenzierungskomponenten für Windows](#).

Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit (CEIP) für die Citrix Lizenzierung

Die Teilnahme am CEIP ist freiwillig. Wenn Sie der Teilnahme zustimmen, sammeln die CEIP-Dienste der Citrix Produkte anonyme Konfigurations- und Nutzungsdaten Ihrer Bereitstellung. Die Daten werden automatisch einmal täglich an Citrix gesendet (basierend auf der Startzeit des Diensts). CEIP erfasst die folgenden Daten:

- Konfigurationsdaten
- Leistungs- und Zuverlässigkeitsdaten

So werden Ihre Daten geschützt:

- Citrix erfasst keine personenbezogenen Daten.
- Bei der Installation wird eine zufällige ID erstellt, mit der die Dateiübertragungen verfolgt werden.
- Citrix erfasst keine Informationen wie IP-Adressen, Server- oder Domännennamen.
- Alle Daten werden über HTTPS direkt an die Server von Citrix gesendet, und zwar ohne Datenhostingdienste von Drittanbietern zu verwenden.
- Alle Daten sind sicher auf Citrix Servern gespeichert. Der Zugriff ist nur autorisierten Personen gestattet.

Citrix Call Home

Die Teilnahme an Call Home ist freiwillig. Wenn Sie der Teilnahme zustimmen, sammelt Call Home in regelmäßigen Abständen Daten zu System- und Produktkonfigurationen sowie zu Leistung, Fehlern usw. Diese Daten identifizieren Sie als Kunden. Die Informationen werden einmal pro Tag an Citrix Insight Services übermittelt. Der Zeitpunkt des Datentransfers basiert auf der Startzeit des Dienstes. Citrix Support- und Produktteams nutzen diese Informationen, um Probleme proaktiv zu lösen.

Lizenzanfrage

Wenn eine Lizenzanfrage von einem Produkt beim Lizenzserver eingeht, stellt der Citrix Vendor Daemon fest, ob eine Lizenz zur Verfügung steht.

Der Lizenzanfrageprozess hat zwei Phasen: die Produktstartphase und die Benutzerverbindungsphase.

Produktstartphase:

- Wenn ein Citrix Produkt gestartet wird, ruft es den Speicherort des Lizenzservers aus dem Datenspeicher ab.
- Das Produkt stellt eine Verbindung zum Citrix Vendor Daemon her.

- Das Produkt checkt die Startlizenz aus.

Benutzerverbindungsphase:

- Ein Benutzer stellt eine Verbindung zu einem Computer her, auf dem das Citrix Produkt ausgeführt wird.
- Das Produkt fordert eine Lizenz vom Lizenzserver an.
- Der Citrix Vendor Daemon prüft, ob Lizenzen verfügbar sind und gewährt oder lehnt die Anfrage des Produkts ab.
- Je nach Antwort des Citrix Vendor Daemon wird die Produktverwendung dann vom Lizenzmodul im Produkt gewährt oder abgelehnt.

Lizenztypen

November 2, 2021

Ihr Produkt verwendet einen der folgenden Lizenztypen (für manche Produkte können Sie mehr als einen Typ wählen). Damit Ihnen nicht die Lizenzen ausgehen, sollten Sie wissen, welche Lizenztypen Ihr Unternehmen erworben hat und wie diese Lizenzen verbraucht werden. Wir bieten auch die Lizenzüberziehung als ein Feature der Lizenzdateien an. Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung der Lizenzüberziehung am Ende dieses Artikels.

Die Lizenztypen sind:

Benutzer-/Gerätelizenzen

Ab einer Mindestversion von XenDesktop 5 Service Pack 1, XenApp 6.5 und Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1808 können Sie mit dem Lizenzserver Lizenzen einem Benutzer oder Gerät zuweisen und den Lizenzverbrauch überwachen. Wenn die Lizenz einem Benutzer zugewiesen ist, hat er von beliebig vielen Geräten Zugriff. Wenn die Lizenz einem Gerät zugewiesen ist, haben beliebig viele Benutzer Zugriff von diesem Gerät.

Ein lizenziertes Gerät benötigt eine eindeutige Geräte-ID; es kann von jedem Benutzer für den Zugriff auf Citrix Virtual Desktops-Instanzen verwendet werden. Verwenden Sie diesen Lizenztyp für gemeinsam verwendete Geräte beispielsweise in Klassenräumen oder Krankenhäusern.

Ein lizenziertes Benutzer benötigt eine eindeutige Benutzer-ID, z. B. einen Active Directory-Eintrag. Wenn die Lizenz einem Benutzer zugewiesen ist, kann er Verbindungen zu den Desktops und Anwendungen mit mehreren Geräten herstellen. Beispielsweise Desktopcomputer, Laptop, Netbook, Smartphone oder Thin Client. Ein lizenziertes Benutzer kann gleichzeitig Verbindungen mit mehreren Citrix Virtual Desktops-Instanzen herstellen.

Wenn Benutzer oder Geräte eine Verbindung zu einer Anwendung oder einem Desktop herstellen, verbrauchen sie eine Lizenz für den 90-tägigen Lizenzzuweisungszeitraum. Der Zuweisungszeitraum beginnt mit dem Herstellen der Verbindung. Der Zeitraum wird auf die vollen 90 Tage verlängert während die Verbindung besteht. Ablauf (wodurch eine Neuzuweisung möglich ist) ist 90 Tage nachdem die letzte Verbindung endet (abgemeldet oder getrennt wird). Wenn Sie eine Lizenzzuweisung manuell beenden müssen, bevor die 90 Tage abgelaufen sind, verwenden Sie das Befehlszeilentool `udadmin`. Beispiel: Ein Mitarbeiter, der eine Benutzerlizenz verbraucht, verlässt das Unternehmen.

Optimierung

Über den Optimierungsprozess ermittelt der Lizenzserver, wie der Verbrauch auf Grundlage von verwendeten Lizenzen und Verbindungen optimiert werden kann. Der Lizenzserver wird alle fünf Sekunden optimiert, bis es 5000 eindeutige Verbindungen gibt. Ab 5000 eindeutigen Verbindungen wird die Optimierung alle fünf Minuten durchgeführt. Durch die Optimierung werden u. U. Statusinformationen bis zur nächsten Optimierung verzögert, wenn die Nutzungsstatistiken auf den diversen Konsolen aktualisiert werden.

Beispiele für eindeutige Verbindungen: Optimierung ist nicht Verbrauch und diese Beispiele illustrieren, wann die Optimierung durchgeführt wird.

Optimierung findet alle fünf Sekunden für 1-4999 Verwendungen und alle fünf Minuten für mehr als 5000 Verwendungen statt.

700 Benutzer * jeweils 1 Gerät = 700 (Optimierung alle 5 Sekunden)

5000 Benutzer * jeweils 1 Gerät = 5000 (Optimierung alle fünf Minuten)

5000 Geräte * jeweils 1 Benutzer = 5000 (Optimierung alle fünf Minuten)

2500 Benutzer * jeweils 2 Geräte = 5000 (Optimierung alle fünf Minuten)

Hinweis:

Bei großen Bereitstellungen kann die Optimierung abhängig von der Anzahl der eindeutigen Verbindungen CPU-intensiv sein. Es empfiehlt sich, Maschinen mit mehreren Kernen zu verwenden.

CCU-Lizenzen

Dieser Typ der Lizenz ist nicht an einen bestimmten Benutzer oder eine bestimmte Domäne gebunden. Beim benutzerseitigen Start eines Produkts fordert das Produkt die Lizenz an, die für das vom Benutzer verwendete Gerät ausgecheckt wird. Wenn der Benutzer sich dann von der Sitzung abmeldet oder die Sitzung trennt, wird die Lizenz wieder eingecheckt und steht anderen Benutzern zur Verfügung. Bei diesem Konzept müssen Sie die folgenden Punkte beachten:

- Mehrere Sitzungen an unterschiedlichen Computern verbrauchen mehrere Lizenzen. Jedes Mal, wenn ein Benutzer eine Citrix Sitzung auf einem anderen Computer oder Gerät startet, wird eine Lizenz ausgecheckt, bis der Benutzer die Sitzung auf dem jeweiligen Computer bzw. Gerät schließt. Zu diesem Zeitpunkt wird die Lizenz wieder eingchecked. Ein Benutzer startet beispielsweise eine Sitzung auf einem Computer und dann eine zweite Sitzung auf einem anderen Computer (ohne die erste Sitzung zu schließen). Zwei Lizenzen werden ausgecheckt.
- Lizenzserver kommunizieren nicht miteinander. Wenn Sie mehrere Lizenzserver ausführen, wird u. u. mehr als eine Lizenz verbraucht (z. B. für Load Balancing). Beim Load Balancing wird empfohlen, dass die Produktserver alle auf denselben Lizenzserver verweisen.
- Unterschiedliche Editionen verbrauchen unterschiedliche Lizenzen. Wenn ein Benutzer eine Verbindung zu einer Anwendung herstellt, die auf einem Computer mit der Advanced Edition veröffentlicht ist, und dann mit demselben Client eine Verbindung zu einer Anwendung herstellt, die auf einem Computer mit der Premium Edition veröffentlicht ist, werden zwei Lizenzen verbraucht.
- Ein Benutzer stellt mehrere Verbindungen von einem Gerät zu unterschiedlichen Produktservern her, die für die gleiche Edition konfiguriert sind und auf den gleichen Lizenzserver verweisen. Es wird nur eine Lizenz verbraucht.
- Bei der gemeinsamen Verwendung von Lizenzen übergeben Passthroughverbindungen auf Citrix Virtual Apps and Desktops die Endpunktclientgeräte-ID an den Produktserver. Wenn Sie eine Verbindung zu einem einzelnen Produkt, einer Edition und einem Lizenzmodell mit einem gemeinsam genutzten Lizenzserver herstellen, teilen sich alle Verbindungen eine einzige Lizenz.
- Ein Benutzer stellt eine Verbindung von einem Gerät mit zwei Produktservern her, die die gleiche Edition sind aber unterschiedliche Versionen haben. Basierend auf der Reihenfolge, in der der Benutzer die Verbindungen herstellt, werden u. U. ein oder zwei Lizenzen verbraucht. Angenommen, die beiden Server sind Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1811 und Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1903 (dieses Beispiel gilt für fast alle Citrix Produkte und Versionen):
 - Der Benutzer stellt zunächst eine Verbindung zu Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1811 her - Es werden möglicherweise zwei Lizenzen verbraucht - zuerst eine ältere Lizenz für das ältere Produkt und dann eine neuere Lizenz, da Version 1903 ein neueres Customer Success Services-Datum erfordert.
 - Der Benutzer stellt zuerst eine Verbindung zu Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1903 her - Es wird nur eine Lizenz verbraucht, da das für Version 1903 erforderliche Customer Success Services-Datum mit allen älteren Produktversionen kompatibel ist.
- Remotedesktopverbindungen verbrauchen eine Lizenz (Remotedesktopverbindungen zu einer Konsole verbrauchen keine Lizenz).
- Wenn die Anzahl der erworbenen und verfügbaren eigenständigen gleichzeitigen Lizenzen überschritten wird, wird allen Benutzern, die das Limit überschreiten, der Zugriff verweigert, sofern

kein Zusatzkulanzeitraum gewährt wird. Weitere Informationen finden Sie unter [Zusatzkulanzeitraum](#).

Pro-Benutzer-Lizenzen (nur Benutzerlizenzen, nicht mit Benutzer/Gerätelizenzen identisch)

Ein lizenzierter Benutzer benötigt eine eindeutige Benutzer-ID, z. B. einen Active Directory-Eintrag. Wenn die Lizenz einem Benutzer zugewiesen ist, kann er Verbindungen zu den Desktops und Anwendungen mit mehreren Geräten herstellen. Beispielsweise Desktopcomputer, Laptop, Netbook, Smartphone oder Thin Client. Ein lizenzierter Benutzer kann gleichzeitig Verbindungen mit mehreren Citrix Virtual Desktops-Instanzen herstellen. Ein lizenzierter Benutzer kann gleichzeitig Verbindungen mit mehreren Produktinstanzen herstellen. Wenn Benutzer eine Verbindung zu einer Anwendung oder einem Desktop herstellen, verbrauchen sie eine Lizenz für den 90-tägigen Lizenzzuweisungszeitraum. Der Zuweisungszeitraum beginnt mit dem Herstellen der Verbindung. Der Zeitraum wird auf die vollen 90 Tage verlängert während die Verbindung besteht. Ablauf (wodurch eine Neuzuweisung möglich ist) ist 90 Tage nachdem die letzte Verbindung endet (abgemeldet oder getrennt wird). Wenn Sie eine Lizenzzuweisung manuell beenden müssen, bevor die 90 Tage abgelaufen sind, verwenden Sie das Befehlszeilentool `udadmin`. Beispiel: Ein Mitarbeiter, der eine Benutzerlizenz verbraucht, verlässt das Unternehmen.

Pro-Gerät-Lizenzen (nur Gerätelizenzen, nicht mit Benutzer/Gerätelizenzen identisch)

Ein lizenziertes Gerät benötigt eine eindeutige Geräte-ID; es kann von jedem Benutzer für den Zugriff auf Produktinstanzen verwendet werden. Verwenden Sie diesen Typ der Lizenz für gemeinsam verwendete Geräte beispielsweise in Klassenräumen oder Krankenhäusern. Sie lässt eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern pro Gerät zu. Wenn Geräte eine Verbindung zu einer Anwendung oder einem Desktop herstellen, verbrauchen sie eine Lizenz für den 90-tägigen Lizenzzuweisungszeitraum. Der Zuweisungszeitraum beginnt mit dem Herstellen der Verbindung. Der Zeitraum wird auf die vollen 90 Tage verlängert während die Verbindung besteht. Ablauf (wodurch eine Neuzuweisung möglich ist) ist 90 Tage nachdem die letzte Verbindung endet (abgemeldet oder getrennt wird). Wenn Sie eine Lizenzzuweisung manuell beenden müssen, bevor die 90 Tage abgelaufen sind, verwenden Sie das Befehlszeilentool `udadmin`. Beispiel: Ein Mitarbeiter, der eine Benutzerlizenz verbraucht, verlässt das Unternehmen.

Pro-Steckplatz-Lizenzen

Lizenzen werden pro CPU-Steckplatz (Socket) verbraucht, der von einer CPU verwendet wird. Kernspeicher (Cores) werden nicht gezählt. Wenn beispielsweise ein Computer mit zwei CPU-Steckplätzen nur eine CPU hat, wird nur eine Lizenz verwendet. Anderes Beispiel: Wenn ein Computer mit zwei

Steckplätzen zwei CPUs hat, jede mit einem Vierkernspeicher (Quad Core), werden nur zwei Lizenzen verwendet.

Benannte Benutzerlizenzen

Wenn ein Produkt eine Lizenz anfordert, wird sie für eine vordefinierte Zeitdauer an den Benutzer ausgecheckt. Diese Art von Auschecken ist nicht an einen bestimmten Computer oder ein bestimmtes Gerät gebunden. Nach dem Auschecken der Lizenz kann der Benutzer mehrere Sitzungen auf unterschiedlichen Computern ausführen, ohne zusätzliche Lizenzen zu verbrauchen.

Zusatzkulanzzzeitraum

Hinweis:

Kulanzzzeitraum und Zusatzkulanzzzeitraum sind zwei unterschiedliche Features. Weitere Hinweise zu Kulanzzzeiträumen finden Sie unter [Kulanzzzeitraum](#).

Der Zusatzkulanzzzeitraum ist nur verfügbar, wenn Sie mindestens XenApp 7.6 oder XenDesktop 7.6 verwenden.

Wenn alle Lizenzen einschließlich [Lizenzüberziehung](#) verwendet werden, ermöglicht der Zusatzkulanzzzeitraum unbegrenzte Verbindungen zu einem Produkt. Der Zusatzkulanzzzeitraum gibt Ihnen Zeit, den Grund für das Überschreiten der maximalen Lizenzanzahl festzustellen und weitere Lizenzen zu erwerben, ohne dass Störungen für Benutzer auftreten. Der Zeitraum endet nach 15 Tagen oder mit der Installation weiterer Volllizenzen (Retail), je nachdem, welcher Fall zuerst eintritt.

Es wird empfohlen, einen eingeleiteten Zusatzkulanzzzeitraum erst ablaufen zu lassen und nicht sofort Lizenzen hinzuzufügen, um den Warnzustand zu beenden. Dadurch haben Sie Zeit, die Situation genau zu prüfen und eventuelle Probleme zu lösen.

Nach Ablauf der Frist wird das normale Verbindungslimit durchgesetzt. Benutzersitzungen werden nicht getrennt. Wenn Benutzer Verbindungen trennen, werden neue Verbindungen erst wieder möglich, wenn sich die Lizenzanzahl normalisiert hat.

Der Zusatzkulanzzzeitraum wird nach Ablauf nicht automatisch reaktiviert. Zum Reaktivieren des Zusatzkulanzzzeitraums installieren Sie eine weitere Volllizenz. Sie erhalten dann beim nächsten Überschreiten der Höchstanzahl installierter Lizenzen erneut einen 15-tägigen Zusatzkulanzzzeitraum.

Hinweis:

Wenn Sie Lizenzen installieren, während der Zusatzkulanzzzeitraum in Kraft ist, beendet der Lizenzserver den Zusatzkulanzzzeitraum. Wenn Sie den Zusatzkulanzzzeitraum reaktivieren, ohne genau festzustellen, wodurch er ausgelöst wurde und wie viele Lizenzen Sie benötigen, kann dies dazu führen, dass der Kulanzzzeitraum nach dem Installieren neuer Lizenzen erneut

beginnt.

Der Zusatzkulanzzzeitraum wird **pro Produktversion und Edition und nur für Volllizenzen** gewährt. Der Zusatzkulanzzzeitraum ist beim ersten Installieren von Lizenzen standardmäßig aktiviert. Verwenden Sie zum Deaktivieren des Zusatzkulanzzzeitraums aus Gründen der Compliance Citrix Licensing Manager.

Die Gesamtzahl der während des Zusatzkulanzzzeitraums genutzten Lizenzen kann nicht nachverfolgt werden.

In Citrix Virtual Apps and Desktops Director werden die Kulanzzzeitraum-Zustände angezeigt. Weitere Informationen finden Sie in den Fenstern im [Director-Dashboard](#).

Beispiel für Zusatzkulanzzzeitraum

Wenn Sie 1000 Lizenzen installiert haben und eine weitere Verbindung herstellen (maximale Lizenzanzahl + 1), tritt der Zusatzkulanzzzeitraum in Kraft. Sie erhalten dann für einen Zeitraum von 15 Tagen zusätzliche Lizenzen, um unvorhergesehene Kapazitätsprobleme, die ggf. auch den Kauf zusätzlicher Lizenzen erfordern, zu beheben.

Wichtig:

Zusatzkulanzzzeitraum und Lizenzüberziehung sind zwei unterschiedliche Features. Der Zusatzkulanzzzeitraum ist ein Feature des Produkts und des Lizenzservers. Die Lizenzüberziehung ist ein Lizenzfeature und gilt nicht für gleichzeitige Lizenzen.

Lizenzüberziehung

Produkte (mit Ausnahme von Citrix Cloud), die Benutzer-/Gerätelizenzen bzw. Benutzerlizenzen oder Gerätelizenzen unterstützen, umfassen eine Lizenzüberziehungsfunktion, mit der Ihnen eine begrenzte Anzahl zusätzlicher Lizenzen zur Verfügung steht, um die Verweigerung von Zugriff zu verhindern. Die Überziehungsfunktion wird als Hilfe angeboten und ist nicht als Lizenzberechtigung zu verstehen. CCU- und Serverlizenzen enthalten keine Überziehungen. Die verwendeten Überziehungslizenzen müssen innerhalb von 30 Tagen nach der ersten Nutzung erworben werden. Die Nutzung ist jedoch nicht auf 30 Tage beschränkt. Citrix behält sich das Recht vor, die Überziehungsfunktion in neuen Produktreleases zu entfernen.

Beispiel:

Sie erwerben 1000 Benutzer-/Gerätelizenzen und können diese Anzahl um 10 % überziehen. Die Verbindungen 1001—1100 sind über Überziehungslizenzen möglich. Die über das Limit von 1000 hinaus verwendeten Lizenzen müssen innerhalb von 30 Tagen nach der ersten Nutzung erworben werden. Wenn der Zusatzkulanzzzeitraum nicht unterstützt und aktiviert ist, haben Benutzer solange Zugriff, bis keine Lizenzen mehr verfügbar sind.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Zusatzkulanzzzeitraum](#).

Lizenzdateien

January 11, 2024

Wenn Sie den Lizenzserver installieren, werden automatisch eine Startlizenz- und eine Optionsdatei installiert. Um die Citrix Produkte zu lizenzieren, fügen Sie eine oder mehrere Lizenzdateien hinzu. Informationen zum Hinzufügen von Produktlizenzen finden Sie unter [Abrufen der Lizenzdateien](#).

Sie können den Speicherort der Lizenzen auf dem Lizenzserver nicht ändern. Lizenzdateien müssen am Standardspeicherort sein.

Startlizenzdatei

Die Startlizenzdatei (citrix_startup.lic) ist eine Textdatei, mit der Citrix Produkte über eine ständig geöffnete Verbindung mit dem Lizenzserver kommunizieren. Alle fünf Minuten tauschen der Lizenzserver und die Produkte eine Heartbeat-Meldung aus, damit die zweiseitige Kommunikation gewährleistet ist. Wenn das Produkt und der Lizenzserver Heartbeat-Meldungen austauschen und die Kommunikation unterbrochen wird, geht das Produkt in den Kulanzzzeitraum über. Grund für die Unterbrechung kann beispielsweise ein Stromausfall sein. Die Startlizenz hat keinen Einfluss auf die Lizenzanzahl.

Citrix License Server Diagnostics License|Server

Der Lizenzserver verwendet die Lizenz **Citrix License Server Diagnostics License|Server** für interne Diagnose- und Warnmeldungen, die in Studio und Director angezeigt werden. Sie ist standardmäßig mit der Startlizenz in der Datei citrix_startup.lic verfügbar.

Warnung

Bearbeiten Sie nicht die Startlizenz oder andere Lizenzdateien.

Lizenzdatei

Die Lizenzdatei ist eine Textdatei mit folgendem Inhalt:

- Informationen zur Produktlizenzierung
- Lizenzservername (oder eine andere Bindungs-ID)

- Customer Success Services-Verlängerungstermin (auch: “Ablaufdatum der Customer Success Services-Mitgliedschaft”)
- Lizenzablaufdatum (falls zutreffend)
- Andere Systeminformationen

Diese Informationen sind mit einer digitalen Signatur verschlüsselt. Nach dem Erwerb eines Citrix Produkts laden Sie eine Lizenzdatei von der Website citrix.com herunter. Sie können mehrere Lizenzdateien pro Lizenzserver haben. Die Lizenzdatei befindet sich in diesen Verzeichnissen, in denen der Lizenzserver darauf verweist.

- C:\Programme\Citrix\Licensing\MyFiles auf einem 32-Bit-Server
- C:\Programme (x86)\Citrix\Licensing\MyFiles auf einem 64-Bit-Server

Der Lizenzserver legt anhand dieser Datei fest, ob einem Citrix Produkt eine Lizenz gewährt wird.

Eine Lizenzüberziehung gilt für alle Benutzer-/Gerätelizenzen, Pro-Benutzer-Lizenzen und Pro-Gerät-Lizenzen. Weitere Informationen zur Lizenzüberziehung finden Sie unter [Lizenzüberziehung](#).

Verschieben von Lizenzen auf einen anderen Host

Lizenzdateien, die Sie für den alten Lizenzserver heruntergeladen haben, können Sie nicht auf einen Server mit einem anderen Hostnamen oder einer anderen MAC-Adresse verschieben. Erstellen Sie Lizenzdateien, die den neuen Servernamen verwenden, indem Sie sie neu zuweisen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Lizenzen ändern](#).

Format der Lizenzdateien

Wichtig!

Lizenzdateien können durch Änderungen unbrauchbar werden. Ab Citrix Lizenzierung für Windows 11.6.1 ist eine Bearbeitung von Lizenzdateien nicht erforderlich. Sie verwalten Lizenzen mit Citrix Licensing Manager, mit der License Administration Console und der “My Account”-Site.

Sie können den Namen der Lizenzdatei ändern. Die Datei muss aber die Erweiterung **.lic** (Kleinbuchstaben) haben.

Für Citrix Lizenzdateien gilt die folgende Namenskonvention: `license_FID_XDT-PLT-UD_25-mar-2013.lic`

Lizenzdateien setzen sich aus Zeilen zusammen, die bestimmte Informationen enthalten, wie z. B. Servername (SERVER) oder Anzahl der Lizenzen (INCREMENT). Der Zweck einer Zeile wird am Zeilenanfang in Großbuchstaben angegeben, z. B. `VENDOR, SERVER, INCREMENT, USE_SERVER`.

In den folgenden Abschnitten finden Sie ausführliche Informationen zu den folgenden Elementen der Lizenzdateisyntax: die Zeilen SERVER, VENDOR, USE_SERVER und INCREMENT. Der Begriff Feature wird in der Syntax der Options- und Lizenzdatei verwendet. In diesem Dokument wird jedoch für eine bessere Übersichtlichkeit meistens der Begriff Produktlizenz verwendet.

Beispiele von Lizenzdateien mit Nummern, die den Erklärungen entsprechen, folgen dem Beispiel:

```
# This file is in UTF-8 format.
#
SERVER this_host HOSTNAME=license_server1
VENDOR CITRIX
USE_SERVER
INCREMENT MPS_ENT_CCU CITRIX 2006.0428 01-may-2006 1000 \
  VENDOR_STRING=;LT=Retail;GP=720;CL=ENT,ADV,STD;SA=0;ODP=0 \
  DUP_GROUP=V ISSUED=12-Mar-2004 NOTICE="eMail Test - Citrix" \
  SN=LA-0000150712-86261:872 START=11-mar-2004 SIGN="0885 F320 \
  0AE2 EE72 68A4 92FC 86C2 3648 A2CF 346D A88F BD44 TS111\
  D79D 1830 7535 553C B774 DE8C 1F5D A5D3 D5F6 D078 217B BH050 \
  A14C 2893 7756 ACF5"
#
#[English]
#CITRIXTERM FEATURE 2.0 MPS_STD_CCU EN Citrix Presentation Server Standard|Concurrent User
#CITRIXTERM FEATURE 2.0 MPS_ADV_CCU EN Citrix Presentation Server Advanced|Concurrent User
#CITRIXTERM FEATURE 2.0 MPS_ENT_CCU EN Citrix Presentation Server Enterprise|Concurrent User
#
```

1 SERVER-Zeile:

Die SERVER-Zeile. Die SERVER-Zeile gibt die Bindungs-ID (auch Hostname genannt) des Lizenzservers an.

Achtung: Die Bindungs-ID in der SERVER-Zeile darf nicht geändert werden. Andernfalls wird die Lizenzdatei funktionsunfähig.

Syntax:

```
SERVER this\\_host ether
```

Oder

```
SERVER this\\_host HOSTNAME=hostname
```

Parameter	Beschreibung
ether	Die MAC-Adresse des Geräts, auf dem der Lizenzserver ausgeführt wird. Diese Textzeichenfolge darf nicht geändert werden.
hostname	Name des Computers, auf dem der Lizenzserver ausgeführt wird. Diese Textzeichenfolge darf nicht geändert werden.

Beispiel

```
1 SERVER this\_host HOSTNAME=license\_server1
```

2 VENDOR-Zeile:

Die VENDOR-Zeile gibt den Namen des Citrix Vendor Daemons an.

Syntax:

```
VENDOR CITRIX [vendor_daemon_path]
```

Feld	Beschreibung
VENDOR CITRIX	Citrix Vendor Daemon-Name. Dieser Name darf nicht geändert werden.
vendor_daemon_path	Pfadangabe für die ausführbare Citrix Vendor Daemon-Datei. Citrix empfiehlt, diesen Pfad nicht zu ändern.

3. INCREMENT-Zeilen:

In einer INCREMENT-Zeile wird die Lizenz beschrieben, die für die Verwendung eines Produkts erforderlich ist. Lizenzdateien (*.lic) enthalten mindestens eine INCREMENT-Zeile. Jede INCREMENT-Zeile stellt eine benutzerdefinierte Zuweisung von Produkt- und Lizenzanzahlen (Benutzer, Verbindungen) dar.

Jede Increment-Zeile enthält Folgendes:

- Eine Signatur, basierend auf den Daten in der Zeile
- Die Host-IDs, die in mindestens einer SERVER-Zeile angegeben wurden
- Von Citrix ausgewählte Daten

Auf INCREMENT-Zeilen wird der Textumbruch von langen Textzeilen mit einem umgekehrten Schrägstrich (\) erreicht.

Syntax:

```
INCREMENT feature vendor css_expiry_date exp_date num_lic  
SIGN=sign [optional_attributes]
```

Achtung:

Die sechs Felder nach dem Schlüsselwort der INCREMENT-Zeile dürfen nicht geändert werden. Diese Felder sind erforderlich und ihre Reihenfolge ist festgelegt.

In der folgenden Tabelle werden diese Felder in der Reihenfolge dargestellt, in der sie erscheinen:

Feld	Beschreibung
Feature	Die Produktlizenz. Diese Zeile darf nicht geändert werden.
vendor	Gibt an, dass diese Lizenz für einen Citrix Vendor Daemon gilt. Diese Zeile darf nicht geändert werden.
CSS_expiry_date exp_date	Datum, bis zu dem Sie Anspruch auf Produktversionsupgrades haben. Wenn Sie kein Customer Success Services-Abonnement haben, oder dies keine Customer Success Services-Lizenz ist, ist dies das Datum, an dem Sie die Lizenz bestellt oder eingelöst haben. Diese Zeile darf nicht geändert werden. Hinweis: Wenn Sie das Customer Success Services-Abonnement verlängert und eine Upgradelizenz erhalten haben, wird das CSS_expiry_date aufgeführt. Beispiel: INCREMENT MPS_ENT_CCU CITRIX 2019.0311 permanent 1000 Ablaufdatum der Lizenz im Format tt-mmm-jjjj, d. h. 07-Mai-2006. Diese Zeile darf nicht geändert werden. Hinweis: Wenn das Feld <code>exp_date</code> die Textzeichenfolge permanent enthält, läuft die Lizenz nie ab.
num_lic	Anzahl der gleichzeitige Lizenzen für diese Produktlizenz. Diese Zeile darf nicht geändert werden.
SIGN=sign	SIGN= Signatur zur Authentifizierung dieser INCREMENT-Zeile. Diese Zeile darf nicht geändert werden.

Feld	Beschreibung
SUPERSEDE_SIGN=sign	Zum strategischen Deaktivieren bestimmter Lizenzen basierend auf dem Lizenzfeature und der Signatur oder der zu deaktivierenden INCREMENT-Zeile. Customer Success Services oder Wartungsupgradelizenzen enthalten SUPERSEDE_SIGN. Beispiel: SUPERSEDE_SIGN={"CBR_100_SSERVER:0F76 2946 4790 6B67 08E0 65BC 302B E1B6 6ECE 41D6 8AB6 E9C6 FE44 4EB3 9A83 01E4 D405 3E95 74B8 9BC8 7791 BDD3 1385 33F8 9533 95FF A3E4 F461 35B4 251E"}

INCREMENT-Zeilen bestimmen auch die Gruppierung von Lizenzen in der Managementkonsole. Diese Gruppen werden als Lizenzpools bezeichnet. Der Citrix Vendor Daemon erstellt die Lizenzpools basiert auf gemeinsamen Attributen, z. B. Produktlizenz oder Version. Wenn ein neuer Pool erstellt wird, wird dieser Pool unabhängig von anderen Lizenzpools in der Konsole verwaltet und verfolgt. Wenn mindestens zwei Attribute unterschiedlich sind, erstellt der Citrix Vendor Daemon einen Lizenzpool.

Citrix Attribute auf INCREMENT-Zeilen:

INCREMENT-Zeilen können auch weitere Attribute von Citrix enthalten. Diese Attribute stellen Informationen zur Lizenz bereit, u. a. Ausstellungsdatum der Lizenz, oder Lizenz ist eine Upgradelizenz.

Achtung:

Diese Attribute dürfen nicht geändert oder entfernt werden.

Beispiel:

```
INCREMENT MPS_ENT_CCU CITRIX 2008.0606 permanent 10 \
VENDOR_STRING=;LT=Retail;GP=720;CL=ENT,ADV,STD,AST;SA=1;ODP=0 \ DUP_GROUP=V
ISSUED=06-Jun-2007 NOTICE="Citrix" \ SN=12345:67890 START=6-jun-2007 SIGN="18F8 1546
F605 E3BD 010E 7E4F A4B3 9DE3 B90E 7937 3337 0180 1FFB C6EB D491"
```

Im obigen Beispiel sind wichtige Elemente hervorgehoben:

- Die Produktlizenz (Lizenzfeature) wird blau angezeigt.
- Das Customer Success Services-Ablaufdatum wird rot angezeigt (Format: JJJJ.MMTT).
- Die Lizenzanzahl (Benutzer, Verbindung) wird grün angezeigt.

Syntax:

keyword=value

In der nachfolgenden Tabelle finden Sie eine Beschreibung der Citrix Attribute. Die Darstellung der Attribute in Großbuchstaben gibt an, dass dieses Attribut nicht bearbeitet werden kann.

Attribut	Beschreibung
DUP_GROUP=V	Dieses Attribut ermöglicht die gemeinsame Lizenznutzung für dasselbe Clientgerät.
ISSUED=TT-MMM-JJJJ	Ausstellungsdatum.
ISSUER="..."	Aussteller der Lizenz.
NOTICE="..."	Name Ihres Unternehmens.
SN=Seriennummer	Eine Nummer, mit der INCREMENT-Zeilen identifiziert werden.
START=TT-MMM-JJJJ	Datum, ab dem Sie eine Lizenz verwenden können. Der Lizenzserver kann Lizenzen erst ab deren Startdatum verwenden.
SUPERSEDE="MPS_STD_CCU MPS_ADV_CCU..."	Dieses Attribut ist in der Upgradelizenzdatei enthalten, wenn Sie auf eine höhere Produktedition aktualisieren. Wenn die Lizenzdatei dieses Attribut enthält, werden alle Lizenzen, die vor dem Datum ausgestellt wurden, das mit dem Attribut ISSUED= angegeben ist, von dieser Zeile überschrieben und werden ungültig.
VENDOR_STRING="..."	Eine von Citrix festgelegte Textzeichenfolge.

Beispiel einer Basislizenz:

```

1 INCREMENT CBR_100_SSERVER CITRIX 2016.1201 permanent 10 \\  

2  

3 VENDOR_STRING=;LT=Retail;GP=720;MAXBW=1;MLC=0;HA=0;CL=BRSE;SA=1;ODP  

  =0 \\  

4  

5 DUP_GROUP=V ISSUED=18-dec-2005 NOTICE="Citrix" \\  

6  

7 SN=100se200seB SIGN="1B19 C213 7517 CC62 756F 864C 9C93 06FC \\  

8  

9 E1DE B5D5 D793"  

10 <!--NeedCopy-->

```

Beispiel einer Customer Success Services-Verlängerunglizenz mit SUPERSEDE_SIGN:


```
1 INCREMENT CBR_100_SSERVER CITRIX 2017.1201 permanent 10 \\
2
3     VENDOR_STRING=;LT=Retail;GP=720;MAXBW=2;MLC=0;HA=0;CL=BRSE;SA=1;ODP
      =0 \\
4
5     DUP_GROUP=V ISSUED=18-dec-2007 NOTICE="Citrix" \\
6
7     SN=100se200seU SUPERSEDE_SIGN={
8     "CBR_100_SSERVER:1B19 C213 7517 \\
9
10    CC62 756F 864C 9C93 06FC E1DE B5D5 D793" }
11    SIGN="1D5D 869A 40BE \\
12
13    D4DB 361D 7897 AFA5 FF8B E52A 20BA 5525 01AA F241 6919
14 <!--NeedCopy-->
```

Lizenzierungsdienste

January 11, 2024

Dieser Artikel enthält folgende Informationen:

- Web Services for Licensing
- Citrix License Management Service
- Citrix Windows Management Instrumentation (WMI) für die Lizenzierung

Web Services for Licensing

Studio, Director und das PowerShell Snap-In “Licensing Administration” verwenden Web Services for Licensing für Folgendes:

- Kommunizieren mit dem Lizenzserver und Verwalten von Benutzern
- Zuteilen und Installieren von Lizenzen
- Anzeigen der Lizenzserverintegrität, Lizenznutzung und anderer Warnmeldungen

Es wird ebenfalls vom Citrix Licensing Manager verwendet.

Citrix License Management Service

Der License Management Service ermöglicht bessere Kapazitätsplanung und Lizenzverwaltung. Dieser Dienst bietet zudem Unterstützung beim Vermeiden unzulässiger Praktiken:

- Duplizieren von Lizenzen außerhalb einer Notfallwiederherstellungsumgebung

- Verwenden von Legacylizenzen für neue Produktversionen
- Verwenden von aufgehobenen Lizenzen

Dieser Dienst informiert den Administrator in Citrix Insight Services über duplizierte Lizenzen in einer Notfallwiederherstellungsumgebung. Weitere Informationen über Citrix Insight Services finden Sie unter [Citrix Insight Services](#).

Der License Management Service verwendet in den Lizenzserver integrierte Produkttelemetrie, um Daten an Citrix Insight Services zu senden. Der License Management Service ist kein Windows-Dienst. Der erste Upload wird etwa fünf Minuten nach dem Erststart oder Neustart des Lizenzservers durchgeführt. Danach erfolgen Uploads täglich. Der Zeitplan wird zurückgesetzt, wenn Sie den Lizenzserver neu installieren. Wenn ein Upload fehlschlägt, wird innerhalb von 24 Stunden ein neuer Versuch vorgenommen, bis der Upload erfolgreich ist oder Sie den License Management Service deaktivieren. Mit den Uploads kann Citrix Ihnen möglicherweise dabei helfen, Ihre Lizenzumgebung zu verstehen und zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter [Deaktivieren oder Aktivieren des License Management Service über die Befehlszeile](#).

Wichtig!

Mit der Installation des Lizenzservers erklären Sie Ihre Kenntnisnahme des License Management Service und Ihre Zustimmung zur Verwendung. Sie können den License Management Service nach der Installation jederzeit deaktivieren.

Der License Management Service sammelt folgende Informationen:

- Lizenzseriennummern
- Lizenzserver-GUID
- Anzahl verwendeter Lizenzen
- Featurename
- Produktversionen

Citrix WMI für die Lizenzierung

Der WMI-Dienst bietet Zugriff auf Citrix WMI-Klassen für die Lizenzierung. Ein Namespace (ROOT\CitrixLicensing) mit einigen Klassen (insbesondere **Citrix_GT_License_Pool**) ist verfügbar und stellt Zahlen zur Lizenznutzung und Verfügbarkeit bereit. Eine häufige Abfrage des Lizenzservers (häufiger als alle 15 Minuten) kann sich negativ auf die Leistung auswirken.

Customer Success Services

January 11, 2024

Beim Erwerb eines neuen Citrix Produkts erhalten Sie ein Jahresabonnement für Customer Success Services. Im Rahmen dieses Abonnements erhalten Sie unter anderem Produktupdates. Diese Updates umfassen Haupt- und Nebenreleases, die während des Abonnementzeitraums herausgegeben werden. Beispiel: Wenn Sie XenDesktop Enterprise Edition, am 22.07.15 erwerben, erhalten Sie alle Updates, die für XenDesktop Enterprise Edition, bis zum 22.07.16 herausgegeben werden. Nach Ablauf des ersten Jahresabonnements können Sie Ihre Customer Success Services-Mitgliedschaft auf Wunsch verlängern. Nachdem Sie für die Verlängerung bezahlt haben, können Sie Ihre Verlängerungslizenzen mit Citrix Licensing Manager installieren. Sie können von citrix.com eine Lizenzdatei mit der Verlängerungslizenz herunterladen.

Wichtig:

Eine Lizenz, die einer Customer Success Services-Mitgliedschaft zugeordnet ist, unterscheidet sich von der Lizenz, mit der das Produkt ausgeführt wird. Wenn Sie Ihre Customer Success Services-Mitgliedschaft nicht verlängern, können Sie Ihre Citrix Produkte trotzdem weiter verwenden. Sie haben nach ihrem Ablauf jedoch keinen Anspruch auf Softwareupdates mehr.

Verlängerungslizenzen für Customer Success Services

Die Verlängerungslizenzdateien für Customer Success Services enthalten Lizenzen, die Ihre Customer Success Services-Mitgliedschaft für ein Jahr verlängern. Diese Lizenzen werden für die Ausführung von neuen Produktreleases, außer Hotfixes, benötigt, die im Abonnementzeitraum herausgegeben werden.

Wenn Sie die Customer Success Services-Verlängerungslizenzen dem Lizenzserver nicht sofort hinzufügen, können Sie Ihre Citrix Produkte trotzdem weiter verwenden. Sie können jedoch Software, die während des verlängerten Abonnements veröffentlicht wurde, erst dann ausführen, wenn Sie dem Lizenzserver die Verlängerungslizenz hinzugefügt haben.

Sie müssen keine zusätzlichen Lizenzen herunterladen, wenn Sie neue Versionen Ihrer Produkte in diesem Abonnementzeitraum downloaden. Wenn Sie eine Produktversion verwenden möchten, die von Citrix nach Ablauf der Customer Success Services-Mitgliedschaft veröffentlicht wurde, müssen Sie die Customer Success Services-Mitgliedschaft erneuern und eine Verlängerungslizenz erwerben.

Beispiel:

Stellen Sie vor dem Upgrade auf einen Citrix Virtual Apps and Desktops-Release sicher, dass Ihr aktuelles Customer Success Services-Abonnement noch nicht abgelaufen ist. Citrix Virtual Apps and Desktops-Releases verwenden das Datumsformat JJMM (Jahr-Monat). Citrix Virtual Apps and Desktops 1906 wurde also im Juni 2019 veröffentlicht. Stellen Sie sicher, dass Ihr aktuelles Customer Success Services-Abonnement nach Juni 2019 gültig ist, bevor Sie eine Komponente in Ihrer Citrix Virtual Apps and Desktops-Bereitstellung auf Version 1906 aktualisieren.

Wenn Sie Ihre Customer Success Services-Mitgliedschaft erneuern, können Sie die Lizenzverlängerungsfunktionen von Citrix Licensing Manager verwenden. Weitere Informationen finden unter [Lizenzen aktualisieren](#).

Tipp

Wenn Sie zusätzliche Lizenzdateien herunterladen, können Sie die abgelaufenen Customer Success Services-Lizenzen löschen. Das ist jedoch kein Muss. Sie möchten die Lizenzen ggf. behalten, um das Upgrade, das mit jeder Basislizenz verbunden ist, leichter zu identifizieren.

Sie können Ihre Customer Success Services-Daten über folgendes Tool ermitteln:

- Citrix Licensing Manager (siehe [Citrix Licensing Manager](#))
- License Administration Console auf dem Dashboard (siehe [License Administration Console](#))
- Texteditor zum Anzeigen der Lizenzdatei.

Suchen und Installieren von Customer Success Services-Verlängerungslizenzen mit dem Citrix Licensing Manager

Wenn der Citrix Licensing Manager aktiviert ist, kontaktiert er wöchentlich Webdienste auf citrix.com, um zu prüfen, ob Customer Success Services-Verlängerungslizenzen verfügbar sind.

Abhängig von der Konfiguration sucht der Citrix Licensing Manager automatisch oder manuell nach Customer Success Services-Verlängerungslizenzen. Sie werden benachrichtigt oder die gefundenen Lizenzen werden installiert.

1. Klicken Sie im Citrix Licensing Manager auf das Symbol für Einstellungen oben rechts in der Benutzeroberfläche.
2. Legen Sie fest, wie Sie benachrichtigt werden und ob die Verlängerungslizenzen automatisch installiert werden.

Wenn die automatische Suche nach Customer Success Services-Verlängerungslizenzen fehlschlägt, müssen Sie die Firewallinstellung überprüfen oder einen Proxy konfigurieren. Dieses Feature funktioniert nur, wenn der Lizenzserver auf <https://citrixservices.citrix.com> zugreifen kann.

Weitere Informationen finden Sie unter [Proxyserver manuell konfigurieren](#).

Tipp

Sie können auch die Ports, den Zusatzkulanzzzeitraum und die Sprache auf dieser Seite konfigurieren.

- **Customer Success Services-Verlängerungslizenzen automatisch suchen und ggf. benachrichtigen:** Citrix Licensing Manager zeigt eine Benachrichtigung an. Klicken Sie auf einen Link, um die verfügbaren Verlängerungen herunterzuladen und zu installieren. Dieselbe

Benachrichtigung wird in Studio und Director angezeigt, wenn sie zum Verwalten des Lizenzservers konfiguriert sind.

- **Customer Success Services-Verlängerungslizenzen automatisch suchen und ggf. installieren:** Citrix Licensing Manager sucht wöchentlich nach Verlängerungslizenzen und installiert sie, wenn welche verfügbar sind. Es wird einige Tage lang eine Benachrichtigung mit der Meldung angezeigt, dass Verlängerungen installiert wurden.
- **Customer Success Services-Verlängerungslizenzen manuell suchen:** Wählen Sie auf der Registerkarte **Lizenzen aktualisieren** die Option “Nach verfügbaren Verlängerungen suchen”. Auf der Registerkarte **Lizenzen aktualisieren** wird Ihnen jederzeit eine Liste der in den letzten 30 Tagen installierten Lizenzen angezeigt.

Erste Schritte, Installieren und Konfigurieren des Lizenzservers

January 11, 2024

Wichtig:

- Wir unterstützen nicht das Ausführen von Drittanbieter-Daemons auf dem Citrix Lizenzserver oder das Ausführen des Citrix Vendor Daemon auf Lizenzservern von Drittanbietern.
- Wir empfehlen, dass Sie die aktuelle Version des Lizenzservers ausführen. Wir stellen keine Hotfixes für Lizenzserverkomponenten bereit und unterstützen nicht ältere Lizenzserver für neuere Produkte. In den aktuellen Version des Lizenzservers sind oft Probleme behoben, die in früheren Versionen aufgetreten sind. Aktualisieren Sie die Lizenzierungskomponenten, wenn Sie Citrix Produkte aktualisieren oder neue Citrix Produkte installieren. Neue Lizenzserver sind abwärtskompatibel und unterstützen frühere Produkte und Lizenzdateien. Für neue Produkte ist jedoch oft der neueste Lizenzserver erforderlich, um Lizenzen korrekt auszuchecken. Die aktuelle Version steht auf der Citrix [Downloadseite](#) zur Verfügung.

Informationen zu neuen Features in diesem Release finden Sie unter [Neue Features](#).

- Die Installation des Lizenzservers über einen UNC-Pfad (\\server\share) wird nicht unterstützt. Installieren Sie den Lizenzserver von einer lokalen Kopie.

Dieser Artikel enthält die folgenden Informationen für die ersten Schritte mit dem Lizenzserver:

- Schritte zur Lizenzierung Ihres Produkts
- Versionsprüfung zur Verwendung des aktuellen Lizenzservers
- Sicherheitsüberlegungen
- Überlegungen zu Firewalls

- Installieren der Lizenzierungskomponenten für Windows
- Deaktivieren oder Aktivieren des License Management Service über die Befehlszeile
- Manuelle Installation eines Zertifikats für den Citrix Licensing Manager und Web Services for Licensing
- Konfigurieren eines Proxyservers zur Verwendung mit Citrix Licensing Manager, CEIP und Call Home

Die Lizenzierung des Produkts umfasst die folgenden Schritte:

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie die neueste Lizenzserverversion verwenden.
2. Überprüfen Sie die Systemanforderungen.
3. Installieren Sie die Lizenzierung.
4. Laden Sie die Lizenzdateien von **My Account** herunter oder verwenden Sie Citrix Licensing Manager, wenn Sie einen Lizenzcode haben.
5. Installieren Sie das Citrix Produkt (oder, falls bereits installiert, starten Sie die Citrix Produkte neu, damit die neuen Lizenzen erkannt werden).
6. Konfigurieren Sie die produktseitigen Lizenzierungseinstellungen, die nicht während der Produktinstallation eingestellt wurden. Die Konfiguration umfasst das Einstellen der richtigen Produktedition im Produkt. Weitere Informationen zu diesen Einstellungen finden Sie in der Produktdokumentation.

Stellen Sie sicher, dass die produktseitige Einstellung für die Edition genau mit den gekauften Lizenzen übereinstimmt. Beispiel: Wenn Sie Premium Edition-Lizenzen erworben haben, muss die Editionseinstellung im Produkt Premium sein, und nicht Advanced.

Wichtig:

Der Lizenzserver erfordert keine Domänenmitgliedschaft. Sie können den Lizenzserver in einer Arbeitsgruppe installieren und trotzdem alle Lizenzierungsfunktionen für Citrix Produkte ausführen. Zum Verwalten der Benutzer der License Administration Console oder des Citrix Licensing Managers mit Active Directory-Benutzern oder -Gruppen müssen die Benutzer zu einer Domäne gehören. Verwenden Sie ansonsten lokale Windows-Benutzer.

Eine Übersicht über die Lizenzierungskomponenten und -prozesse finden Sie unter [Technische Übersicht](#) und [Lizenzierungskomponenten](#).

Verwenden des aktuellen Lizenzservers

Beim Upgrade oder Installieren neuer Citrix Produkte sollten Sie auch immer den Lizenzserver aktualisieren. Der neue Lizenzserver ist abwärtskompatibel und funktioniert mit früheren Produk-

ten und Lizenzdateien. Für neue Produkte ist jedoch der neueste Lizenzserver erforderlich, um Lizenzen korrekt auszuchecken. Ein Upgrade oder eine Installation der aktuellen Version ist über das Produktmedium möglich.

Ermitteln der Versionsnummer des Lizenzservers:

Wenn Sie nicht sicher sind, ob Ihre Version des Lizenzservers aktuell ist, können Sie dessen Version mit der Nummer auf der [Downloadseite](#) vergleichen.

Auf einem Lizenzserver mit Citrix Licensing Manager:

1. Starten Sie Citrix Licensing Manager.
2. Siehe die Releaseversion in der Leiste oben auf der Seite.

Auf einem Lizenzserver mit License Administration Console:

1. **Windows:** Starten Sie die License Administration Console im Programmmenü: **Citrix > License Administration Console**.

Für Remotesysteme: Öffnen Sie einen Webbrowser und gehen Sie zu `https://LicenseServerName:secureWebPort`.

2. Klicken Sie auf Administration und wählen Sie die Registerkarte Systeminformationen. Die Releaseversion wird in der Informationsliste angezeigt.

Sicherheitsüberlegungen

Wir empfehlen ein Upgrade des Lizenzservers, wenn Sie ein Upgrade oder eine Neuinstallation für ein Citrix Produkt durchführen. Neue Lizenzserver sind abwärtskompatibel und unterstützen frühere Produkte und Lizenzdateien. Jedes Release eines neuen Lizenzservers enthält bessere Sicherheitsfeatures als die vorherigen Versionen.

Wir empfehlen außerdem die folgenden Sicherheitsüberlegungen beim Konfigurieren der Umgebung oder beim Verwenden der License Administration Console zu berücksichtigen.

- Konfigurieren Sie die Lizenzserverumgebung so, dass nur autorisierte Administratoren in einem vertrauenswürdigen Netzwerk auf den Port der License Administration Console zugreifen dürfen. Sie erreichen dies durch die Konfiguration des Netzwerks oder einer hostbasierten Firewall.
- Vermeiden Sie beim Verwenden der Licensing Administration Console, nicht vertrauenswürdige Websites zu besuchen und auf nicht vertrauenswürdige URLs zu klicken.

Überlegungen zu Firewalls

Prüfen Sie vor dem Installieren der Lizenzierung, ob Sie eine Firewall zwischen dem Lizenzserver und den Produktserversn benötigen. Überlegungen zur Firewall können sich auf den Installationsort des Lizenzservers auswirken.

Wenn in Ihrer Umgebung Hardware-Firewalls installiert sind, müssen Sie die erforderlichen Regeln manuell erstellen.

Wenn Sie eine Firewall zwischen dem Produkt und dem Lizenzserver verwenden, konfigurieren Sie Portnummern. Diese Konfiguration umfasst folgende Schritte:

- Ermitteln der Portnummern, die geändert werden müssen. Sie können die Portnummern während der Installation oder zu einem späteren Zeitpunkt ändern.
- Öffnen der Firewallports. Öffnen Sie alle Firewallports, die Sie geändert haben, damit ein Datenverkehr möglich ist. In aktuellen Releases wird die integrierte Firewall automatisch konfiguriert.
- Ändern der produktseitigen Einstellungen. Konfigurieren Sie das Citrix Produkt mit den in der License Administration Console konfigurierten Portnummern. Wenn Sie die Portnummer nicht ändern, auf die im Produkt verwiesen wird, kann das Produkt nicht mit dem Lizenzserver kommunizieren. Sie können die produktseitigen Einstellungen bei oder nach der Installation des Produkts ändern. Weitere Informationen zu diesen Einstellungen finden Sie in der Dokumentation des Produkts.

Überlegungen zur Installation

Während der Installation können erweiterte Zeichen im Installationspfad dazu führen, dass die Installation fehlschlägt. Akzeptieren Sie den Standardinstallationspfad oder verwenden Sie nur alphabetische ASCII-Zeichen für das Installationsverzeichnis.

Installieren der Lizenzierungskomponenten

Sie können Lizenzierungskomponenten entweder auf einem separaten dedizierten Server installieren oder auf einem Server, auf dem auch andere Anwendungen ausgeführt werden. Sie können auch einen Web- oder Anwendungsserver verwenden. Die weiter unten angegebenen Speicherorte erfordern jedoch weniger Ressourcen. Wenn Sie weniger als 50 Server oder 10.000 Lizenzen haben, können Sie den Lizenzserver auf demselben Server wie das Produkt installieren. Überwachen Sie CPU- und Arbeitsspeicherauslastung (ladmin.exe und CITRIX.exe), um festzustellen, ob der Lizenzserver auf ein anderes System umgesiedelt werden muss.

Wichtig:

Verwenden Sie von nun an die neue Datei **CitrixLicensing.exe** für alle Installationen, außer für Active Directory-Bereitstellungen. Verwenden Sie in dem Fall die MSI-Datei.

Stellen Sie für die Installation sicher, dass die EXE-Datei und die MSI-Datei vorhanden sind.

Installieren des Lizenzservers und der Konsole über die grafische Benutzeroberfläche

1. Laden Sie den Lizenzserver von citrix.com herunter und starten Sie das Installationsprogramm des Lizenzservers, CitrixLicensing.exe, als Administrator oder Mitglied der Gruppe der Administratoren.
2. Folgen Sie den Anweisungen in der grafischen Benutzeroberfläche des Installationsprogramms, um den Zielordner zu bestätigen.

Lizenzierungskomponenten werden auf einem 32-Bit-Computer in `C:\Program Files\Citrix\Licensing` und auf einem 64-Bit-Computer in `C:\Program Files (x86)\Citrix\Licensing` installiert.

3. Akzeptieren Sie auf der Seite **Konfigurieren** die Standardportnummern für die Lizenzierungskomponenten oder geben Sie andere an. Legen Sie fest, ob der Installer die Windows-Firewallausnahme konfiguriert. Sie können die Portnummern ggf. nach der Installation ändern. Wenn Sie die Installation ohne Konfiguration des Lizenzservers beenden, starten Sie das Installationsprogramm CitrixLicensing.exe neu. Sie können die Einstellungen auch mit dem Lizenzserverkonfigurationstool nach der Installation konfigurieren. Öffnen Sie das Konfigurationstool in: `C:\Program Files\Citrix\Licensing\LS\resource\Licensing.Configuration.Tool.exe`.
 - Die Portnummer für den Lizenzserver ist 27000.
 - Die Portnummer für den Vendor Daemon ist 7279.
 - Die Webportnummer für die Verwaltungskonsole ist 8082.
 - Die Portnummer der Web Services for Licensing ist 8083.
4. Der Lizenzserver fügt den Standardadministrator für Citrix Licensing Manager und die License Administration Console abhängig davon hinzu, wie Sie sich angemeldet haben. In einer Domäne wird der installierende Benutzer (domain\user) als Standardadministrator für die License Administration Console hinzugefügt. Wenn Sie ein lokaler Windows-Benutzer sind, fügt der Lizenzserver den installierenden Benutzer (computer\user) als Standardadministrator hinzu. Die Gruppe BUILTIN\administrators, die allen Administratoren das Recht zur Verwaltung von Lizenzen gewährt, wird standardmäßig hinzugefügt. Sie können die BUILTIN\administrators entfernen, um die Lizenzierung auf bestimmte Benutzer zu beschränken. Alle Benutzer, die Zugriff für die Verwaltung von Citrix Licensing Manager haben, können auch die License Administration Console verwalten.
5. Starten Sie den Citrix Licensing Manager oder die License Administration Console und entscheiden Sie, ob Sie am Citrix Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit teilnehmen.

Wenn Sie den **Citrix Licensing Manager** nicht auswählen und auch keine Lizenz mit der Produktverwaltungskonsole, können Sie Lizenzen auch anderweitig abrufen. Navigieren Sie zu citrix.com, um

die Lizenzdateien für die Citrix Produkte abzurufen. Diese Schritte werden unter “Abrufen der Lizenzdateien” weiter unten beschrieben.

Installieren der Lizenzierung über die Windows-Befehlszeile

Wichtig:

Für das Citrix Service Provider-Programm sind das Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit (CEIP) und Call Home erforderlich. Daher können Sie CEIP oder Call Home nicht deaktivieren, wenn Sie Citrix Service Provider sind.

Wenn Sie den Befehl `CitrixLicensing.exe` für die Installation der Lizenzierung verwenden, stellen Sie Eigenschaften ein, indem Sie an der Befehlszeile `Property=value` angeben. Achten Sie darauf, dass Sie es nicht zwischen eine Option und dem Argument setzen.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Eingabeaufforderung mit Administratorrechten ausführen können. Um die Eingabeaufforderung mit erhöhten Rechten zu öffnen, wählen Sie **Start**, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Eingabeaufforderung** und wählen Sie **Als Administrator ausführen**.

Das folgende Beispiel für eine Befehlszeile installiert die Lizenzierung im unbeaufsichtigten Modus. Fügen Sie die festzulegenden Eigenschaften hinzu.

Geben Sie den Befehl auf einer Zeile ohne Zeilenumbrüche ein. Das folgende Beispiel wird aus Platzgründen auf mehreren Zeilen angezeigt.

```
CitrixLicensing.exe /quiet /l install.log INSTALLDIR=installdirectory  
WSLPORT=port_number LSPORT=port_number VDPORT=*port_number MCPORT=  
port_number CEILOPTIN=value
```

Dabei gilt:

- `/quiet` gibt eine unbeaufsichtigte Installation an.
- `/l` legt den Speicherort für die Protokolldatei fest.
- `INSTALLDIR` ist der Speicherort der ausführbaren Datei für den Lizenzserver. Optionaler Parameter. Die Standardeinstellung ist `c:\program files\citrix licensing` oder `c:\program files (x86)\citrix\licensing`.
- `WSLPORT` ist die Portnummer, die für Web Services for Licensing verwendet wird. Optionaler Parameter. Der Standardwert ist 8083.
- `LSPORT` ist die Portnummer für den Lizenzserver. Optionaler Parameter. Der Standardwert ist 27000.
- `VDPORT` ist die Portnummer für den Vendor Daemon. Optionaler Parameter. Der Standardwert ist 7279.

- MCPORT ist die Portnummer für die Konsole. Optionaler Parameter. Der Standardwert ist 8082.
- CEILOPTIN legt fest, ob und wie Sie am Citrix Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit (CEIP) oder an Call Home teilnehmen. Optionaler Parameter. Der Standardwert ist **ANON**.
 - DIAG – Call Home
 - ANON - CEIP
 - NONE

Sie können die Auswahl von CEIP und Call Home mit dem Citrix Licensing Manager ändern.

Installieren der Lizenzierung über die Befehlszeile für eine Active Directory-Umgebung:

Wenn Sie den Befehl MSIEXEC für die Installation der Lizenzierung verwenden, stellen Sie Eigenschaften ein, indem Sie an der Befehlszeile Property="value" angeben. Achten Sie darauf, dass Sie es nicht zwischen eine Option und dem Argument setzen. Clustering wird von der MSI-Installationsdatei nicht unterstützt.

Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass Sie die Eingabeaufforderung mit Administratorrechten ausführen können. Um die Eingabeaufforderung mit erhöhten Rechten zu öffnen, wählen Sie **Start**, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Eingabeaufforderung** und wählen Sie **Als Administrator ausführen**.

Mit der folgenden Beispielbefehlszeile wird die Lizenzierung ohne Benutzereingriffe installiert und eine Protokolldatei angelegt, in der die Informationen über den Ablauf gesammelt sind. Fügen Sie nach den Switches die gewünschten Eigenschaften ein.

Geben Sie den Befehl auf einer Zeile ohne Zeilenumbrüche ein. Das folgende Beispiel wird aus Platzgründen auf mehreren Zeilen angezeigt.

```
msiexec /I ctx_licensing.msi /l*v install.log /qn INSTALLDIR=installdirectory  
LICSERVERPORT=port_number VENDORDAEMONPORT=port_number MNGMTCONSOLEWEBPORT  
=port_number WEBSERVICELICENSINGPORT=port_number CEILOPTIN=value
```

Dabei gilt:

- /l*v ist der Speicherort für das Installationsprotokoll. Optionaler Parameter.
- /qn gibt eine automatische Installation an.
- INSTALLDIR ist der Speicherort der ausführbaren Datei für den Lizenzserver. Optionaler Parameter. Die Standardeinstellung ist `c:\program files\citrix licensing` oder `c:\program files (x86)\citrix\licensing`.
- LICSERVERPORT ist die Portnummer für den Lizenzserver. Optionaler Parameter. Der Standardwert ist 27000.

- VENDORDAEMONPORT ist die Portnummer für den Vendor Daemon. Optionaler Parameter. Der Standardwert ist 7279.
- MNGMTCONSOLEWEBPORT ist die Portnummer für die Konsole. Optionaler Parameter. Der Standardwert ist 8082.
- WEBSERVICELICENSINGPORT ist die für den Citrix Licensing Manager verwendete Portnummer. Optionaler Parameter. Der Standardwert ist 8083.
- CEILOPTIN legt fest, ob und wie Sie am Citrix Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit (CEIP) oder an Call Home teilnehmen. Optionaler Parameter. Der Standardwert ist **ANON**.
 - DIAG – Call Home
 - ANON - CEIP
 - NONE

Sie können die Auswahl von CEIP und Call Home mit dem Citrix Licensing Manager ändern.

Deaktivieren oder Aktivieren des License Management Service über die Befehlszeile

Der License Management Service ist in den Lizenzserver integriert und ermöglicht Lizenzverwaltung und Support. Es empfiehlt sich, den License Management Service für die Verwaltung Ihrer Lizenzumgebung zu verwenden, aber Sie können den Dienst nach der Installation jederzeit deaktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter "Citrix License Management Service" in [Technische Übersicht](#).

Syntax:

```
ctx_license_management_service.exe (-enable | -disable | -query)
```

Dabei gilt:

-enable ermöglicht die Lizenzverwaltung. Der erste Upload zu Citrix findet sieben Tage nach der Installation des Lizenzservers statt.

-disable deaktiviert die Lizenzverwaltung. Wie empfohlen, den License Management Service zum Verwalten Ihrer Lizenzierungsumgebung zu verwenden.

-query zeigt die aktuelle Konfiguration an.

Abrufen der Lizenzdateien mit der License Administration Console

1. Gehen Sie in einem Webbrowser zu <https://ls:8082>.
2. Klicken Sie auf **Administration** und dann auf **Vendor Daemon**.

3. Klicken Sie auf **Lizenz importieren**.
4. Klicken Sie auf den Link **citrix.com**.
5. Geben Sie auf der **Mein Konto**-Seite die Benutzer-ID und das Kennwort ein.
6. Wählen Sie **Lizenzen verwalten**.
7. Wählen Sie die Lizenzen aus, die Sie zuteilen möchten. Auf der Startseite werden nur Lizenzen angezeigt, die innerhalb der letzten 30 Tage neu waren, sowie Lizenzen, deren Laufzeit abgelaufen ist. Sie können das Menü **Filtern nach** verwenden, um nach bestimmten Lizenztypen zu suchen, oder wählen Sie **Schnellsuche: Alle aktiven**, um alle Lizenzen anzuzeigen.
8. Wählen Sie im Menü **Select an action** die Option **Allocate licenses**. Führen Sie die Schritte zum Zuweisen und Download Ihrer Lizenzdatei aus und speichern Sie die Datei in einem temporären Verzeichnis.
9. Gehen Sie in der License Administration Console auf die Seite **Lizenzdatei importieren** und navigieren Sie dann zu der Lizenzdatei.
10. Wenn Sie die Datei direkt in das Verzeichnis "MyFiles" kopiert haben oder wenn auf dem Lizenzserver bereits eine Datei mit diesem Namen existiert, wählen Sie **Lizenzdatei auf dem Lizenzserver überschreiben**.
11. Klicken Sie auf **Lizenz importieren**.
12. Klicken Sie auf **Vendor Daemon** und klicken Sie in der Citrix Vendor Daemon-Zeile auf **Administration**.
13. Klicken Sie auf **Lizenzdateien neu lesen**, damit der Lizenzserver die neue Datei erkennt.
Benutzer können diese Lizenzen verwenden, wenn der Lizenzserver die Lizenzdateien gelesen hat.

Manuelle Installation eines Zertifikats für den Citrix Licensing Manager und Web Services for Licensing

Hinweis

Verwenden Sie dieses Verfahren, wenn Sie ein Director- oder Studio-Administrator sind und das bei der Installation erstellte selbstsignierte Zertifikat nicht verwenden möchten.

Zum Installieren eines Zertifikats sind drei Schritte erforderlich:

1. Rufen Sie eine PFX-Datei ab, die das Zertifikat und einen privaten Schlüssel enthält. Sie können eine von zwei Methoden beim Abrufen der PFX-Datei verwenden.
2. Extrahieren Sie das Zertifikat und den privaten Schlüssel aus der PFX-Datei.
3. Installieren Sie das Zertifikat und den privaten Schlüssel auf dem Lizenzserver.

Schritt 1, Methode 1: Abrufen der PFX-Datei mit einem Domänenzertifikat

Melden Sie sich an einem Server in der Domäne an, öffnen Sie die **MMC** und führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Erstellen Sie das Verzeichnis **c:\ls_cert** für die exportierte PFX-Datei.
2. Fügen Sie das Zertifikat-Snap-In hinzu, indem Sie **Datei > Snap-In hinzufügen/entfernen > Zertifikate > Computerkonto > Lokaler Computer** wählen.
3. Klicken Sie links unter **Zertifikate** mit der rechten Maustaste auf **Eigene Zertifikate**, wählen Sie **Alle Aufgaben > Neues Zertifikat anfordern** und klicken Sie auf **Weiter**.
4. Wählen Sie im Assistenten **Zertifikatregistrierungsrichtlinie auswählen** die **Active Directory-Registrierungsrichtlinie** und klicken Sie auf **Weiter**. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Computer** und wählen Sie rechts daneben **Details**.
5. Wählen Sie **Eigenschaften** und geben Sie auf der Registerkarte **Allgemein** einen Anzeigenamen und eine Beschreibung ein.
6. Wählen Sie auf der Registerkarte **Antragsteller** unter **Typ des Antragstellers** im Menü **Typ** die Option **Allgemeiner Name**. Geben Sie einen Anzeigenamen in das Textfeld ein, klicken Sie auf **Hinzufügen** und dann auf **Anwenden**.
7. Wählen Sie auf der Registerkarte **Erweiterungen** aus dem Menü die Option **Schlüsselverwendung** und fügen Sie **Digitale Signatur und Schlüsselverschlüsselung** dem Feld **Ausgewählte Optionen** hinzu.
8. Fügen Sie im Menü **Erweiterte Schlüsselverwendung** die Optionen **Serverauthentifizierung** und **Clientauthentifizierung** dem Feld **Ausgewählte Optionen** hinzu.
9. Vergewissern Sie sich auf der Registerkarte **Privater Schlüssel** unter dem Menü "Schlüsseloptionen", dass die Schlüsselgröße 2048 ist. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Schlüssel ist exportierbar** und klicken Sie dann auf **Anwenden**.
10. Vergewissern Sie sich auf der Registerkarte **Zertifizierungsstelle**, dass das CA-Kontrollkästchen aktiviert ist, und klicken Sie auf **OK > Registrieren > Fertig stellen**.
11. Wählen Sie in der Konsole **Zertifikate** auf **Eigene Zertifikate > Zertifikate** und wählen Sie das von Ihnen erstellte Zertifikat. Wählen Sie **Alle Aufgaben > Exportieren > Weiter**, aktivieren Sie das Optionsfeld **Ja, privaten Schlüssel exportieren** und wählen Sie **Weiter**.
12. Wählen Sie unter **Privater Informationsaustausch –PKCS #12 (.PFX)** das Kontrollkästchen zum Einbeziehen aller Zertifikate aus, klicken Sie auf **Weiter**, erstellen Sie ein Kennwort und klicken Sie auf **Weiter**.
13. Klicken Sie auf **Durchsuchen**, navigieren Sie zu **C:\ls_cert**, geben Sie **server.PFX** ein und folgen Sie anschließend den Anweisungen des Assistenten, um den Vorgang abzuschließen.

Schritt 1, Methode 2: Abrufen der PFX-Datei durch Senden einer Anforderung an eine Zertifizierungsstelle (CA)

Diese Schritte hängen von der jeweiligen Zertifizierungsstelle ab.

1. Melden Sie sich am Lizenzserver an, öffnen Sie die MMC und führen Sie die folgenden Schritte aus:
 - a) Fügen Sie das Zertifikat-Snap-In hinzu, indem Sie **Datei > Snap-In hinzufügen/entfernen > Zertifikate > Computerkonto > Lokaler Computer** wählen.
 - b) Klicken Sie im linken Bereich unter **Zertifikate** mit der rechten Maustaste auf **Eigene Zertifikate**, wählen Sie **Alle Aufgaben > Erweiterte Vorgänge > Benutzerdefinierte Anforderung erstellen** und klicken Sie auf **Weiter**.
 - c) Wählen Sie im Assistenten **Zertifikatregistrierungsrichtlinie auswählen** unter **Benutzerdefinierte Anforderung** die Option **Den Vorgang ohne Registrierungsrichtlinie fortsetzen** und klicken Sie auf **Weiter**.
 - d) Wählen Sie auf dem Bildschirm **Benutzerdefinierte Anforderung** die Menüoption **(Keine Vorlage) CNG-Schlüssel** und das Anforderungsformat **PKCS#10** und klicken Sie auf **Weiter**.
 - e) Klicken Sie im Bildschirm **Zertifikatinformationen** auf **Details** und dann auf **Eigenschaften**.
 - f) Geben Sie auf der Registerkarte **Allgemein** einen Anzeigenamen und eine Beschreibung ein.
 - g) Wählen Sie auf der Registerkarte **Antragsteller** unter “Antragstellername” die Option “Allgemeiner Name” und geben Sie einen Wert in das Textfeld.
 - h) Wählen Sie auf der Registerkarte **Erweiterungen** die Menüoption **Schlüsselverwendung** und fügen Sie **Digitale Signatur** und **Schlüsselverschlüsselung** hinzu.
 - i) Wählen Sie auf der Registerkarte **Erweiterungen** die Menüoption **Erweiterte Schlüsselverwendung** und fügen Sie **Serverauthentifizierung** und **Clientauthentifizierung** hinzu.
 - j) Wählen Sie auf der Registerkarte **Privater Schlüssel** unter **Kryptografiediensteanbieter** die Option **RSA, Microsoft Software Key Storage Provider** (die Standardeinstellung). Vergewissern Sie sich, dass als **Schlüsselgröße** die Menüoption 2048 ausgewählt ist, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Schlüssel ist exportierbar** und klicken Sie auf **Übernehmen**.
 - k) Speichern Sie die Datei in einer `.req`-Datei, senden Sie die `.req`-Datei an eine Zertifizierungsstelle und speichern Sie die CER-Datei.
2. Klicken Sie in der MMC unter **Zertifikate** mit der rechten Maustaste auf **Eigene Zertifikate** und wählen Sie **Alle Aufgaben > Importieren**. Wählen Sie im **Importassistenten** die CER-Datei.
3. Erstellen Sie das Verzeichnis `c:\ls_cert` für die exportierte PFX-Datei.

4. Wählen Sie in der Konsole **Zertifikate** auf **Eigene Zertifikate** > **Zertifikate** und wählen Sie das von Ihnen importierte Zertifikat. Wählen Sie **Alle Aufgaben** > **Exportieren** > **Weiter**, aktivieren Sie das Optionsfeld **Ja, privaten Schlüssel exportieren** und wählen Sie **Weiter**.
5. Wählen Sie unter **Privater Informationsaustausch –PKCS #12 (.PFX)** das Kontrollkästchen zum Einbeziehen aller Zertifikate aus, klicken Sie auf **Weiter**, erstellen Sie ein Kennwort und klicken Sie auf **Weiter**.
6. Klicken Sie auf **Durchsuchen**, navigieren Sie zu **C:\ls_cert**, geben Sie **server.PFX** ein und folgen Sie anschließend den Anweisungen des Assistenten, um den Vorgang fertigzustellen.

Schritt 2: Extrahieren des Zertifikats und des privaten Schlüssels

Dieser Schritt erfordert OpenSSL oder ein anderes Tool zum Extrahieren des Zertifikats und eines privaten Schlüssels aus einer PFX-Datei.

Wichtig:

Die mit dem Lizenzserver ausgelieferte Version von OpenSSL unterstützt das Extrahieren von Zertifikaten und privaten Schlüsseln nicht. Information zum Herunterladen von OpenSSL finden Sie unter www.openssl.org. Citrix empfiehlt die Installation von OpenSSL auf einer separaten Arbeitsstation, um diese Schritte auszuführen:

1. Navigieren Sie zum Ordner `<openssl directory>\bin`.
 2. Führen Sie `openssl pkcs12 -in C:\ls_cert\server.pfx -out server.crt -nokeys`
- Hinweis:** Der Lizenzserver verwendet nur das Zertifikatformat .crt.
3. Geben Sie das Kennwort ein, das während des Exportvorgangs erstellt wurde (Kennwort).
 4. Führen Sie `openssl pkcs12 -in C:\ls_cert\server.pfx -out server.key -nocerts -nodes` aus.
 5. Geben Sie das Kennwort ein, das während des Exportvorgangs erstellt wurde (Kennwort).

Schritt 3: Installieren der CRT- und KEY-Dateien auf dem Lizenzserver

Windows - Web Services for Licensing:

1. Kopieren Sie die zuvor in diesem Verfahren erstellten `server.crt` und `server.key` in `cd \program files (x86)\citrix\licensing\WebServicesForLicensing\Apache\conf\`.
2. Starten Sie die Citrix Web Services for Licensing neu.

Windows - License Administration Console:

1. Kopieren Sie die zuvor in diesem Verfahren erstellten server.crt und server.key in `c:\Program Files (x86)\Citrix\Licensing\LS\conf`.
2. Starten Sie den Dienst Citrix Lizenzierung neu.

Konfigurieren eines Proxyservers für Citrix Licensing Manager, CEIP und Call Home

Sie können einen Proxyserver mit dem Citrix Licensing Manager, dem Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit (CEIP) und Call Home verwenden. Wenn Sie einen Proxyserver konfigurieren, werden Downloadanforderungen für Lizenzen und Uploads von Call Home-Daten über einen Proxyserver gesendet.

Wichtig!

Komponenten der Citrix Lizenzierung, die eine ausgehende Webkommunikation benötigen, können Netzwerkproxyeinstellungen durch die automatische Windows-Proxyerkennung übernehmen. Authentifizierte Proxys werden nicht unterstützt. Weitere Informationen über die automatische Proxyerkennung von Windows finden Sie unter [WinHTTP AutoProxy Functions](#).

Manuelles Konfigurieren eines Proxyservers:

1. Bearbeiten Sie die Datei `SimpleLicenseServiceConfig.xml` im Verzeichnis `<Citrix Licensing>\WebServicesForLicensing`.
2. Fügen Sie der Datei eine XML-Zeile mit folgender Syntax hinzu: `<Proxy>proxy server name:port number</Proxy>`

Wichtig: Bei XML-Tags wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

```
1 <Configurations>
2 <EncoreConfiguration>
3 <SamplingPeriod>15</SamplingPeriod>
4 <RetentionTime>180</RetentionTime>
5 <Enabled>true</Enabled>
6 </EncoreConfiguration>
7 <Proxy>10.211.55.5:808</Proxy>
8 </Configurations>
9 <!--NeedCopy-->
```

Upgrade des Lizenzservers

January 11, 2024

Bei jedem Upgrade eines Citrix Produkts sollten Sie auch ein Upgrade des Citrix Lizenzservers durchführen. Jedes Release eines neuen Lizenzservers enthält bessere Sicherheitsfeatures, Lösungen von bekannten Problemen usw.

Manchmal sind neue Versionen eines Citrix Produkts nicht mit älteren Versionen des Lizenzservers kompatibel. Neue Versionen des Lizenzservers sind mit älteren Versionen des Produkts und alten Lizenzen kompatibel.

Customer Success Services-Abonnenten können ein Versionsupgrade auf das aktuelle Release der Citrix Produkte durchführen und die Lizenzen auf das Lizenzierungssystem aktualisieren, das von diesen Produkten verwendet wird.

Versionsupgrade

bedeutet das Umsteigen von einer früheren Produktversion auf die aktuelle Version des Produkts. Beispielsweise von XenDesktop 7.18 auf Citrix Virtual Desktops 7 1909.

Editionsupgrade

bedeutet den Erwerb einer höheren Edition eines Produkts. Beispiel: Sie haben derzeit die Advanced Edition und erwerben ein Upgrade auf die Platinum Edition.

Aktualisieren des Lizenzservers

Citrix empfiehlt die Installation des aktuellen Lizenzservers. Der neue Lizenzserver ist abwärtskompatibel und funktioniert mit früheren Produkten und Lizenzdateien. Für neue Produkte ist jedoch der neueste Lizenzserver erforderlich, um Lizenzen korrekt auszuchecken. Die aktuelle Version steht auf der Citrix Website ([Downloadseite](#)) für eine Installation oder ein Upgrade zur Verfügung.

Die Installation des Lizenzservers über einen UNC-Pfad (\\server\share) wird nicht unterstützt. Installieren Sie den Lizenzserver von einer lokalen Kopie.

Aktualisieren Sie ggf. vor dem Upgrade des Produkts erst die Lizenzierungskomponenten.

Deinstallieren Sie alle Versionen von Citrix Lizenzierung, die älter als Version 11.12.1 sind, bevor Sie diese Version installieren.

Verwenden Sie die neue Datei CitrixLicensing.exe für alle zukünftigen Installationen und Upgrades, außer für Active Directory-Bereitstellungen. Verwenden Sie in dem Fall die MSI-Datei. Stellen Sie für die Installation sicher, dass die EXE-Datei und die MSI-Datei vorhanden sind.

Sie sind sich nicht sicher, welche Version des Lizenzservers Sie verwenden? Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden des aktuellen Lizenzservers](#).

Weitere Informationen zu Systemanforderungen finden Sie unter [Systemanforderungen](#).

Wichtig!

Um Fehler bei den folgenden Lizenzserveraktualisierungen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Sie den Lizenzserver erfolgreich mit dem Lizenzserverkonfigurationstool nach der Installation konfigurieren oder den vorherigen Lizenzserver deinstallieren.

Aktualisieren des Lizenzservers:

Laden Sie die Lizenzserverkomponenten von der Citrix Website ([Downloadseite](#)) herunter, starten Sie das Installationsprogramm des Lizenzservers (CitrixLicensing.exe) als Administrator, und folgen Sie den Anweisungen in der grafische Oberfläche.

Aktualisieren des Lizenzservers von einem Produktmedium:

Wenn Sie das Produktmedium für Ihre Installation verwenden, müssen Sie möglicherweise nach der Installation einige Funktionen mit Citrix Licensing Manager aktivieren. Aktivieren Sie beispielsweise Customer Success Services-Verlängerungen mit Citrix Licensing Manager.

1. Öffnen Sie auf Ihrem Lizenzserver die Medien für Ihr Produkt.
2. Wenn das Setup nicht angezeigt wird, verwenden Sie Windows Explorer, um Autorun.exe oder AutoSelect.exe zu öffnen.
3. Navigieren Sie durch die Setupbildschirme zu Citrix Lizenzierung und folgen Sie den Anweisungen.

Aktualisieren des Lizenzservers von der Befehlszeile:

Stellen Sie sicher, dass Sie die Eingabeaufforderung mit Administratorrechten ausführen können. Um die Eingabeaufforderung mit erhöhten Rechten zu öffnen, wählen Sie **Start**, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Eingabeaufforderung** und wählen Sie **Als Administrator ausführen**.

Bei einem Upgrade über die Befehlszeile können Sie keine Ports ändern.

Das folgende Beispiel für eine Befehlszeile installiert die Lizenzierung im unbeaufsichtigten Modus.

CitrixLicensing.exe /quiet /l install.log INSTALLDIR=*installdirectory* CEILOPTIN=ANON

- /quiet gibt eine unbeaufsichtigte Installation an.
- /l legt den Speicherort für die Protokolldatei fest.
- INSTALLDIR ist der Speicherort der ausführbaren Datei für den Lizenzserver. Optionaler Parameter. Standard ist c:\Programme\citrix licensing oder c:\Programme (x86)\citrix\licensing.
- CEILOPTIN legt fest, ob und wie Sie am Citrix Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit (CEIP) oder an Call Home teilnehmen. Optionaler Parameter. Der Standardwert ist **ANON**.
 - DIAG – Call Home
 - ANON - CEIP
 - NONE

Sie können die Auswahl von CEIP und Call Home mit Citrix Licensing Manager ändern.

Wichtig!

Für das Citrix Service Provider-Programm sind das Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit (CEIP) und Call Home erforderlich. Daher können Sie CEIP oder Call Home nicht deaktivieren, wenn Sie Citrix Service Provider sind.

Herstellen neuer Verbindungen während eines Lizenzserverupgrades

Im Rahmen des Lizenzserverupgrades beenden wir Dienste, aktualisieren den Lizenzserver und starten dann die Dienste neu. Während des Upgrades werden Produkte in den Kulanzzzeitraum versetzt und die Lizenz bleibt bestehen. Wenn der Lizenzserver wieder online ist, wird der Kulanzzzeitraum für alle Produktserver beendet und die Lizenzanzahl wird abgestimmt. Dieser Kulanzzzeitraum funktioniert auf die gleiche Weise wie der reguläre Kulanzzzeitraum.

Upgrade der Lizenzen für die Edition

Wenn Ihr Wartungsvertrag ein Versionsupgrade umfasst, können Sie eine neue Lizenz erwerben und diese dem Lizenzserver hinzufügen. Außerdem müssen Sie die eingestellte Produktedition in der Benutzeroberfläche des Produkts ändern. Es empfiehlt sich, die Produktedition zu einem Zeitpunkt zu ändern, zu dem nur wenige Verbindungen zu den betroffenen Servern erwartet werden bzw. die Verbindungen an einen anderen Server umzuleiten. Wenn Sie die Einstellung für die Produktedition ändern, starten Sie den Produktserver neu, damit die Änderung übernommen wird. Weitere Informationen zum Ändern der eingestellten Edition finden Sie in der Dokumentation des Produkts. Wenn Sie die Upgradelizenz dem Lizenzserver hinzufügen, bevor Sie die neue Edition eingestellt haben, lehnt das Citrix Produkt neue Verbindungen ab.

Hinweis

Lizenzen aus älteren Produkteditionen werden in der License Administration Console im Dashboard auch dann noch angezeigt, wenn sie nicht mehr gültig sind. Wenn Sie veraltete oder unnötige Lizenzzuteilungen nicht entfernen, werden möglicherweise wiederholt Warnungen zu den Customer Success Services-Ablaufterminen dieser Lizenzen angezeigt. Sie können diese Warnungen nicht deaktivieren. Wenn veraltete Lizenzzuteilungen auf Lizenzservern gespeichert sind, hat dies keine weiteren Auswirkung außer der Anzeige dieser Warnungen. Weitere Informationen zum Löschen der Lizenzen finden Sie unter "Löschen von Lizenzdateien" in [Administration ohne Konsole](#).

Aktualisieren von Editionslicenzen:

1. Gehen Sie in einem Webbrowser zu <http://www.citrix.com>.

2. Klicken Sie auf “Anmelden” und geben Sie Ihre Benutzer-ID und Ihr Kennwort ein.
3. Wählen Sie **Lizenzen verwalten**.
4. Wählen Sie unten auf der Startseite die Option **Lizenzen aktualisieren**.
5. Folgen Sie den Anweisungen auf der Website für das Upgrade Ihrer Produkteditionslizenzen.
6. Laden Sie sie entweder herunter oder bestellen Sie neue Medien. Sie bekommen eine E-Mail-Nachricht mit Anweisungen, wie Sie die Lizenzen an citrix.com zurückgeben und neu zuteilen oder weitere Featurelizenzen erhalten.
7. Melden Sie sich bei www.citrix.com an, um Ihre Lizenzen zuzuweisen, eine Lizenzdatei zu generieren, die Lizenzdatei auf Ihren Lizenzserver herunterzuladen und die Datei neu zu lesen.

Lizenzserver deinstallieren

March 30, 2024

Wenn Sie den Lizenzserver vollständig von Ihrem Server deinstallieren möchten oder Probleme mit der aktuellen Version haben und eine Neuinstallation bevorzugen, können Sie wählen, ihn zu deinstallieren. Sie haben die Flexibilität, entweder die GUI oder die Windows-Befehlszeile für den Deinstallationsvorgang zu verwenden.

Hinweis

Der Ordner `Myfiles` bleibt auch nach erfolgreicher Deinstallation im Dateipfad `C:\Program Files (x86)\Citrix\Licensing\MyFiles` erhalten, um sicherzustellen, dass die Citrix-Produkte nicht unterbrochen werden.

Lizenzserver über die GUI deinstallieren

Gehen Sie wie folgt vor, um den Lizenzserver zu deinstallieren:

1. Geben Sie in das **Suchfeld** auf der Taskleiste **Systemsteuerung** ein und wählen Sie sie aus den Ergebnissen aus.
2. Wählen Sie **Programme > Programme und Funktionen**.
3. Ziehen Sie (oder klicken Sie mit der rechten Maustaste) in **Citrix Lizenzierung** und wählen Sie **Deinstallieren** oder **Deinstallieren/Ändern** aus. Der Assistent **Citrix Lizenzierung** wird angezeigt.
4. Klicken Sie auf **Entfernen** und dann auf **Ja**, wenn Sie gefragt werden, ob Sie **wirklich entfernen** möchten.
5. Klicken Sie auf **Fertig stellen**. Der Lizenzserver wurde erfolgreich entfernt.

Lizenzserver über die Windows-Befehlszeile deinstallieren

Führen Sie den folgenden Befehl in der Windows-Befehlszeile aus, um den Lizenzserver zu deinstallieren:

```
CitrixLicensing.exe /quiet /uninstall /1 uninstall.log
```

Um den Lizenzserver erneut zu installieren, laden Sie den Lizenzserver unter [Downloads](#) und [Installieren](#) herunter.

Voraussetzungen zum Abrufen Ihrer Lizenzdateien

December 21, 2021

Nach der Installation der Lizenzierungskomponenten können Sie die Lizenzdateien abrufen.

Sie erhalten Ihre Lizenzdateien auf verschiedene Weise:

- Studio in Citrix Virtual Apps and Desktops. Weitere Informationen finden Sie unter [Lizenzierung](#) in der Dokumentation von Citrix Virtual Apps and Desktops.
- [Citrix Licensing Manager](#)
- [License Administration Console](#)
- [citrix.com](#)

Bevor Sie zur Citrix Website navigieren, sollten Sie folgende Angaben griffbereit haben:

- Die Benutzer-ID und das Kennwort für **My Account**: Sie können sich unter My Account für dieses Kennwort registrieren.
- **Lizenzcode**: Sie finden diesen Code: Unter **My Account** auf citrix.com oder in einer E-Mail, die Sie von Citrix erhalten.

Hinweis: Wenn Sie diese Informationen nicht haben, wenden Sie sich an den [Citrix Customer Service](#).

- **Die Host-ID des Servers, auf dem Sie die Lizenzierungskomponenten installiert haben.** In dem Eingabefeld für diesen Namen wird die Groß- und Kleinschreibung erkannt, achten Sie daher darauf, den Namen genau zu übertragen.

Sie finden den Lizenzserverhostnamen und die MAC-Adresse (Ethernet) in der License Administration Console. Die Informationen befinden sich auf der Registerkarte "System" im Bereich "Administration". Sie können auch den Befehl "hostname" in einer Eingabeaufforderung auf dem Lizenzserver ausführen.

- **Anzahl der Lizenzen in der Lizenzdatei:** Sie müssen nicht alle Lizenzen, auf die Sie Anspruch haben, gleichzeitig herunterladen. Wenn das Unternehmen 100 Lizenzen erworben hat, können Sie z. B. zu diesem Zeitpunkt nur 50 Lizenzen zuteilen und herunterladen. Sie können später den Rest in einer anderen Lizenzdatei zuteilen. Es ist möglich, mehrere Lizenzdateien zu haben.

Citrix Licensing Manager

January 11, 2024

Wichtig:

Citrix Licensing Manager funktioniert automatisch im Lizenzserver für Windows. Citrix Licensing Manager ist mit Lizenzserver VPX verfügbar, wenn Sie Active Directory konfigurieren und die Schlüsseltabellendatei installieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Lizenzserver VPX](#).

Mit dem Citrix Licensing Manager für Windows können Sie die Features eines Lizenzservers über ein einfaches Webinterface aktivieren.

- Zeigt die Lizenzserverversion in der oberen Leiste des Bildschirms an. Wenn Sie den Abwärtspfeil wählen, werden der Hostname, die Ethernet-Adresse und die IPv4-Adresse angezeigt.
- Wichtige Benachrichtigungen über die Verfügbarkeit und den Ablauf von Lizenzen und andere Bedingungen. Mit dem Glockensymbol oben im Bildschirm von Citrix Licensing Manager können Sie Benachrichtigungen anzeigen.
- Lizenzverlängerung für Customer Success Services konfigurieren. Sie können festlegen, ob automatisch oder manuell nach Verlängerungslizenzen gesucht wird und ob Sie Benachrichtigungen zu den Verlängerungslizenzen erhalten oder ob die Lizenzen installiert werden. Weitere Informationen zum Konfigurieren dieses Features finden Sie unter [Customer Success Services-Verlängerungslizenzen mit dem Citrix Licensing Manager suchen und installieren].(/en-us/licensing/11-16-3/subscription-advantage.html#check-for-and-install-customer-success-services-renewal-licenses-with-the-citrix-licensing-manager)
- Speichern und exportieren Sie historische Nutzungsberichte von dem Lizenzserver, auf dem das Tool installiert ist. Sie können einen Datumsbereich für die historischen Nutzungsdaten angeben und sie in eine CSV-Datei exportieren. Die CSV-Datei enthält tägliche Nutzungsdaten einschließlich der Anzahl von Überziehungslizenzen. Weitere Informationen zum Exportieren historischer Nutzungsdaten finden Sie unter [Exportieren historischer Nutzungsdaten mit dem Citrix Licensing Manager](#).

Weitere Informationen zu den folgenden Features finden Sie unter [Einstellungen](#):

- Konfigurieren von Benutzer- und Gruppenkonten.

- Shortcode-Registrierung des Lizenzservers bei Citrix Cloud und einfaches Entfernen der Registrierung.
- Ändern folgender Ports:
 - Lizenzserverport (Standard 27000)
 - Vendor Daemon (Standard 7279)
 - Port für Web Services for Licensing (Standard 8083)
- Suchen und Installieren einer Verlängerungslizenz für Customer Success Services.
- Aktivieren und Deaktivieren des zusätzlichen Kulanzzeitraums.
- Registrieren des Lizenzservers bei Citrix Cloud.
- Konfigurieren der Aufbewahrung historischer Daten durch Auswählen eines Aufbewahrungszeitraums. Daten werden standardmäßig 180 Tage lang beibehalten.
- Konfiguration des Citrix Programms zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit (CEIP) und Call Home zu einem beliebigen Zeitpunkt.
- Wiederholen fehlgeschlagener Uploads auf citrix.com und zum Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit.
- Erzwingen von Datenuploads zu Citrix.

Weitere Informationen zu den folgenden Funktionen finden [Installieren von Lizenzen](#):

- Vereinfachte Installation von Lizenzdateien auf dem Lizenzserver mit einem Lizenzzugangscode oder einer heruntergeladenen Datei.
- Informationen zu Lizenzen werden angezeigt, nach denen sie installiert sind.

Weitere Informationen zu den folgenden Features finden Sie unter [Dashboard](#):

- Das Dashboard zeigt installierte, verwendete, abgelaufene und verfügbare Lizenzen sowie Daten für Customer Success Services an.
- Verbesserte Berichte zur Benutzer-/Gerätelizenzverwendung:

Weitere Informationen zu der folgenden Funktion finden Sie unter [Nutzungsverlauf](#):

- Vereinfachen des Datenexports durch Auswahl der Daten für alle Produkte, Lizenzmodelle und Customer Success Services (Subscription Advantage).

Lizenzen installieren

January 11, 2024

Lizenzen installieren

Überlegungen: Beachten Sie folgende Punkte, wenn Sie mit Citrix Licensing Manager Lizenzen zuteilen und herunterladen.

- Der Lizenzserver benötigt Internetzugang oder eine Konfiguration mit einem Proxyserver.
- Sobald Sie auf “Zuteilen und herunterladen” klicken, können Sie den Vorgang nicht mehr abbrechen. Wenn Zuteilen und herunterladen fehlschlägt, verwenden Sie My Account auf citrix.com.
- Mit dem Citrix Licensing Manager können Sie die meisten Lizenzzugangscodes zuweisen, er unterstützt aber nicht, Lizenzdateien neu herunterzuladen und zuzuordnen. Sie können Lizenzen an citrix.com zurückgeben und mit Citrix Licensing Manager neu zuteilen. Verwenden Sie für das erneute Herunterladen **My Account**.
- Wenn Sie den Lizenzserver umbenennen, müssen Sie alle Lizenzdateien, die unter dem alten Lizenzservernamen zugeteilt wurden, neu zuteilen.
- Sie können im Citrix Licensing Manager auswählen, in welcher Form Sie die Lizenzen erhalten möchten:
 - **Mit Lizenzzugangscodes**
 - **Mit heruntergeladener Lizenzdatei**

Klicken Sie im **Startmenü** auf **Alle Programme > Citrix > Citrix Licensing Manager** oder öffnen Sie auf einem Remotecomputer diese URL mit dem tatsächlichen Namen Ihres Lizenzservers: <https://licenseservername:8083>.

Mit Lizenzzugangscodes:

Citrix Licensing Manager

Dashboard Historical Use **Install Licenses** Update Licenses

Install Licenses

Choose the method to install licenses on the License Server.

License Server Information	
Hostname licetest.net	IP Address 10.61.4.5

You can choose to install licenses by using the license access code or a license file (.lic).

Use license access code Use downloaded license file

License Access Code

XDT-PLT-CCS ?

Display Licenses

1. Wählen Sie **Mit Lizenzzugangscodes**, geben Sie den Lizenzzugangscodes ein, den Sie in einer E-Mail von Citrix erhalten haben, und klicken Sie auf **Lizenzen anzeigen**. Ihre Lizenzansprüche werden angezeigt und Sie können auswählen, welche und wie viele Lizenzen Sie installieren möchten.
2. Wählen Sie ein Produkt aus der angezeigten Liste aus, geben Sie die Anzahl der zu installierenden Lizenzen ein, und wählen Sie **Installieren**. Um mehr als ein Produkt auszuwählen, wählen Sie ein Produkt, klicken auf "Installieren", wählen dann das nächste Produkt und klicken auf "Installieren" und so weiter. Sie werden dann nacheinander verarbeitet. Wenn Sie alle Lizenzen für einen bestimmten Lizenzzugangscodes installiert haben, können Sie den Lizenzzugangscodes nicht erneut verwenden. Wenn Sie mit diesem Code weitere Transaktionen durchführen müssen, verwenden Sie **My Account (Anmelden)**.
3. Aktualisieren Sie die Anzeige der License Administration Console, um die neu heruntergeladenen Lizenzen anzuzeigen.

Use license access code
 Use downloaded license file

License Access Code

XDT-PLT-CCS ?

Display Licenses

License Entitlements

Product Name	Quantity/Available	Already Used	Action/Progress
Citrix XenDesktop Platinum Concurrent	5 / 5	0	✓ Installed

Product-Type CSS Date Available Expiry Date

- ▶ CEHV | CCS-Retail
- ▶ CESEP | CCU-Retail
- ▶ MPS | CCU-Retail

Mit heruntergeladener Lizenzdatei:

Use license access code
 Use downloaded license file

License File

Choose File ?

Installed License Details

Product-Type	CSS Date	Available	Expiry Date
▼ Citrix XenApp Enterprise Concurrent User-Retail	2018.1201	10	01-dec-2018

1. Wählen Sie **Mit heruntergeladener Lizenzdatei**, wählen Sie eine Datei und aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie eine ältere Datei mit gleichem Namen ersetzen möchten.
2. Klicken Sie auf **Importieren**. Citrix Licensing Manager zeigt Informationen über die Lizenzen an.
3. Nach erfolgreichem Hochladen der Lizenzdatei auf den Lizenzserver wird eine Meldung angezeigt. Aktualisieren Sie die Anzeige der License Administration Console, um die neu heruntergeladenen Lizenzen anzuzeigen.

Tipp

Wenn beim Hochladen einer Lizenzdatei Probleme auftreten, löschen Sie alle Sonderzeichen im Dateinamen, und vergewissern Sie sich, dass die Datei die Erweiterung "lic"(in Kleinbuchstaben) aufweist.

Dashboard

January 11, 2024

Wichtig:

Nicht in Lizenzserver VPX verfügbar.

Das Dashboard des Citrix Licensing Manager zeigt folgende Informationen über Ihre Lizenzen an:

- Produktedition
- Modell
- Verwendet/installiert
- Verfügbar

Klicken Sie auf das > auf der rechten Bildschirmseite, um detaillierte Lizenzinformationen zu einem bestimmten Produkt zu erhalten. Der Citrix Licensing Manager zeigt eine Tabelle mit folgendem Inhalt an:

- Datum für Customer Success Services (CSS)
- Gesamtanzahl aller installierten Lizenzen
- Überziehungslizenz
- Verwendete Lizenzen
- Verfügbare Lizenzen
- Ablaufdatum
- Typ

Die Angaben im Dashboard werden alle fünf Minuten aktualisiert.

The screenshot displays the Citrix Licensing Manager interface. At the top, there is a navigation bar with 'Citrix Licensing Manager' on the left and a user profile 'Hello,' on the right. Below this is a secondary navigation bar with tabs for 'Dashboard', 'Historical Use', 'Install Licenses', and 'Update Licenses'. The main content area is titled 'License Usage' and contains a table with the following data:

PRODUCT-EDITION	MODEL	IN USE/INSTALLED	AVAILABLE
Citrix Start-up License	Server	0/10000	10000(100%)
Citrix License Server Diagnostics License	Server	0/10000	10000(100%)
Citrix StorageLink Enterprise	Concurrent System	0/1	1(100%)
Citrix EdgeSight for Endpoints	Concurrent	0/1	1(100%)
Citrix XenApp Platinum	Concurrent	0/1	1(100%)
Citrix Provisioning Services	Concurrent	0/1	1(100%)
Citrix Provisioning Server for Desktops	Concurrent	0/1	1(100%)
Citrix XenDesktop Platinum	Concurrent (Legacy)	0/13	13(100%)

Below the 'License Usage' table is a section titled 'Licenses' containing a table with the following data:

CSS Date	Total Installed	Overdraft	In use	Available	Expiration Date	Type
2019.0101	4	2	0	4	DEC 01, 2019	Retail
2019.0201	4	2	0	4	DEC 01, 2019	Retail
2019.0301	4	2	0	4	DEC 01, 2019	Retail
2019.1201	1	0	0	1	DEC 01, 2019	Retail

Historische Nutzung

January 11, 2024

Mit dem Citrix Licensing Manager können Sie Nutzungsverlaufsberichte für den Lizenzserver, auf dem Sie das Tool installiert haben, speichern und exportieren. Sie können einen Datumsbereich für die historischen Nutzungsdaten angeben und sie in eine CSV-Datei exportieren. Die CSV-Datei enthält

tägliche Nutzungsdaten, einschließlich der Anzahl von Überziehungslizenzen.

Sie können auch den Zeitraum anzeigen und angeben, für den die Daten aufbewahrt werden sollen.

Citrix Licensing Manager

Dashboard Historical Use Install Licenses Update Licenses

Historical Use

Use these filters to export a License Server Product usage report for the specified time period as a .csv file.

Product & Edition: Citrix Start-up License (CITRIX) Model: Server

Customer Success Services Date: 2038.0101 Start Date: 01/14/2019 End Date: 01/16/2019

Export

Historical data is retained 180 Days [Change](#)

Exportieren von historischen Nutzungsdaten

1. Melden Sie sich beim Citrix Licensing Manager an, der auf dem Lizenzserver gehostet wird. Geben Sie diese URL in einen Browser ein, der auf einem System mit Zugriff auf den Lizenzserver ist. Verwenden Sie den tatsächlichen Hostnamen Ihres Lizenzservers.
<http://License-Server-Hostname:8083/>
2. Wählen Sie in den Menüs das Produkt und die Edition, das Lizenzierungsmodell und den Datumsbereich (je größer, desto besser) zum Exportieren der Verlaufsdaten aus.
3. Wenn Sie die Auswahl vorgenommen haben, wählen Sie **Exportieren**. Daraufhin wird das Downloaddialogfeld des Browsers angezeigt.
4. Wählen Sie im Menü **Speichern** die Option **Speichern unter**, um die exportierte CSV-Datei zu speichern.
5. Zum Ändern des Aufbewahrungszeitraums wählen Sie die Option **Ändern** und nehmen Sie die Änderung über das Menü vor.

Wenn Sie mehrere Customer Success Services-Daten haben, können Sie **Alle** wählen.

Der Standardwert für den Aufbewahrungszeitraum ist 180 Tage.

Aktualisieren von Lizenzen

December 21, 2021

Sie können nach verfügbaren Verlängerungslizenzen für Customer Success Services suchen. Wenn Lizenzen verfügbar sind, werden auf diesem Bildschirm die Liste der Lizenzen, die Menge und das Customer Success Services-Datum angezeigt. Sie können die Lizenzen herunterladen und installieren. Dieser Bildschirm listet alle Lizenzen auf, die in den letzten 30 Tagen installiert wurden.

The screenshot displays the Citrix Licensing Manager interface. At the top, the title is 'Citrix Licensing Manager' with the version '11.15.0.0 build 27000'. The navigation menu includes 'Dashboard', 'Historical Use', 'Install Licenses', and 'Update Licenses'. The main content area is titled 'Update Licenses' and contains the following sections:

- License Server Information:** A table showing 'Hostname: cc-dc02' and 'IP Address: 10.61.44.85'.
- Customer Success Services renewal licenses available:** A section with a 'Check for Available Renewals' link. Below it is a table:

Product Name	Quantity	CSS Date	Action
Citrix XenDesktop Platinum User/Device	1	2018.1201	Download and Install
- Customer Success Services renewal licenses installed in the last 30 days:** A section stating 'No renewal licenses were installed'.

Einstellungen für Windows

January 11, 2024

Wichtig:

Die Seite **Einstellungen** von Lizenzserver VPX ist anders und bietet nicht alle in der Windows-Version enthaltenen Einstellungen. Informationen zur Seite "Einstellungen" von Lizenzserver VPX finden Sie unter [Einstellungen für Lizenzserver VPX](#).


Zeigen Sie die Einstellungen an, indem Sie oben auf dem Bildschirm auf das Zahnradsymbol **Einstellungen** klicken. Es gibt drei Arten von Einstellungen:

- Konto
- Serverkonfiguration
- Nutzung und Statistiken

Konto

Mit diesem Bildschirm können Sie Folgendes tun:

Konfigurieren des Benutzer- und Gruppenzugriffs zum Verwalten des Lizenzservers.



Der Citrix Licensing Manager kann lokale Windows-Benutzer und -Gruppen sowie Active Directory-Benutzer und -Gruppen verwenden. Hier konfigurierte Benutzer können auf Citrix Licensing Manager und die Citrix License Administration Console zugreifen.

Active Directory-Benutzer und -Gruppen sind Teil eines Active Directory-/Netzwerkauthentifizierungssystems. Um sie zu unterstützen, muss der Windows-Lizenzserver Mitglied einer Microsoft Active Directory-Domäne sein und Citrix Licensing Manager ausführen.

Benutzer werden mit lokalen Rollen konfiguriert. Alle als Administratoren erstellte Benutzer können Folgendes:

- Anzeigesprache für die Konsole auswählen
- Systeminformationen anzeigen
- Benutzer hinzufügen und entfernen
- Lizenzserverport konfigurieren
- Vendor Daemon-Port konfigurieren
- Port für die Lizenzierungswebdienste konfigurieren
- Lizenzen konfigurieren und hinzufügen

Das Standardadministratorkonto wird bei der Installation von Citrix Licensing Manager erstellt. Verwenden Sie das Administratorkonto, um sich anfangs an der Konsole anzumelden und weitere Benutzer hinzuzufügen.

Serverkonfiguration

Mit diesem Bildschirm können Sie Folgendes tun:

- Ports für Lizenzserver, Vendor Daemon und Lizenzierungswebdienste konfigurieren
- Lizenzverlängerung für Customer Success Services konfigurieren.
- Aktivieren und Deaktivieren des zusätzlichen Kulanzzeitraums.
- Anzeigesprache für die Konsole auswählen

Citrix Licensing Manager

Dashboard Historical Use Install Licenses Update Licenses

Settings

Account **Server Configuration** Usage and Statistics

Configured Ports

License Server Port ?	27000	
Vendor Daemon Port ?	7279	
Web Services for Licensing Port ?	8083	

Customer Success Services Renewals ⓘ

- Automatically check for Customer Success Services renewal licenses and notify when available.
- Automatically check for and install Customer Success Services renewal licenses when available.
- Manually check for Customer Success Services renewal licenses.

Supplemental Grace Period

Start the 15-day supplemental grace period when the regular license consumption limit is reached.

Language English

Portnummern konfigurieren (in Lizenzserver VPX nicht verfügbar)

Sie können die drei Standardports bearbeiten:

- **Lizenzserver.** Diese Portnummer wird vom License Server Manager verwendet. License Server Manager handhabt die anfängliche Kommunikation zwischen den Produkten, startet den Vendor Daemon und gibt Auscheck- und Eincheckanfragen an den Vendor Daemon weiter. Standardportnummer ist 27000.
- **Vendor Daemon:** Diese Portnummer wird vom Citrix Vendor Daemon verwendet. Der Vendor Daemon ist für die Kernfunktionen des Lizenzservers verantwortlich, u. a. die Lizenzzuweisung. Standardportnummer hierfür ist 7279. Sie müssen die Portnummer aber ggf. ändern, wenn Sie eine Firewall verwenden oder die Portnummer bereits verwendet wird.
- **Web Services for Licensing.** Port für Web Services for Licensing. **Web Services for Licensing** hostet Citrix Licensing Manager. Benutzer, die eine Verbindung zum Citrix Licensing Manager herstellen, verwenden diesen Port. Director und Studio verwenden diesen Port für die Kommunikation mit dem Lizenzserver über Web Services for Licensing. Standardportnummer ist 8083.

Suchen und Installieren einer Verlängerungslizenz für Customer Success Services

Wenn der Citrix Licensing Manager aktiviert ist, kontaktiert er wöchentlich Webdienste auf citrix.com, um zu prüfen, ob Customer Success Services-Verlängerungslizenzen verfügbar sind.

Abhängig von der Konfiguration sucht der Citrix Licensing Manager automatisch oder manuell nach Customer Success Services-Verlängerungslizenzen. Sie werden benachrichtigt oder die gefundenen Lizenzen werden installiert.

1. Wählen Sie im Citrix Licensing Manager das Symbol für Einstellungen oben links.
2. Legen Sie fest, wie Sie benachrichtigt werden und ob die Verlängerungslizenzen automatisch installiert werden. Wählen Sie dann **Speichern**.

Wenn die automatische Suche nach Customer Success Services-Verlängerungslizenzen fehlschlägt, müssen Sie die Firewallinstellung überprüfen oder einen Proxy konfigurieren. Dieses Feature funktioniert nur, wenn der Lizenzserver auf <https://citrixservices.citrix.com> zugreifen kann.

- **Customer Success Services-Verlängerungslizenzen automatisch suchen und ggf. benachrichtigen:** Citrix Licensing Manager zeigt eine Benachrichtigung an. Klicken Sie auf einen Link, um die verfügbaren Verlängerungen herunterzuladen und zu installieren. Dieselbe Benachrichtigung wird in Studio und Director angezeigt, wenn sie zum Verwalten des Lizenzservers konfiguriert sind.
- **Customer Success Services-Verlängerungslizenzen automatisch suchen und ggf. installieren:** Citrix Licensing Manager sucht wöchentlich nach Verlängerungslizenzen und installiert

sie, wenn welche verfügbar sind. Es wird einige Tage lang eine Benachrichtigung mit der Meldung angezeigt, dass Verlängerungen installiert wurden.

- **Customer Success Services-Verlängerungslizenzen manuell suchen:** Wählen Sie auf der Registerkarte **Lizenz aktualisieren** die Option “Nach verfügbaren Verlängerungen suchen”. Auf der Registerkarte **Lizenz aktualisieren** wird Ihnen jederzeit eine Liste der in den letzten 30 Tagen installierten Lizenzen angezeigt.

Zusätzlicher Kulanzzeitraum (in Lizenzserver VPX nicht verfügbar)

Geben Sie an, ob der 15-tägige Zusatzkulanzzeitraum beginnt, wenn das reguläre Lizenzverbrauchslimit erreicht ist. Weitere Informationen finden Sie unter “Zusatzkulanzzeitraum” im Artikel [Technische Übersicht](#).

Ändern der Standardsprache und der Anzeigesprache

Sie können die Standardsprache von Citrix Licensing Manager ändern. Der Standard gilt für alle Konsolenbenutzer. Verfügbare Sprachen:

- Chinesisch (vereinfacht)
- Englisch
- Französisch
- Deutsch
- Japanisch
- Spanisch

Nutzung und Statistiken

Mit diesem Bildschirm können Sie Folgendes tun:

- Konfigurieren des Teilens von Nutzungsstatistiken mit Citrix.
- Mit einem achtstelligen Code registrieren Sie Ihren Lizenzserver bei Citrix Cloud und prüfen, ob Ihr Lizenzserver bei Citrix Cloud registriert ist.
- Erfahren Sie, wie Sie Ihren Lizenzserver bei Citrix Cloud registrieren und herausfinden, ob Ihr Lizenzserver bei Citrix Cloud registriert ist.
- Informieren Sie sich über den Status der Uploads. Wenn Uploads fehlschlagen, werden Informationen mit Vorschlägen zur Behebung der Probleme angezeigt.
- Erzwingen Sie einen Datenupload zu Citrix.
- Legen Sie den Zeitraum fest, für den die historischen Nutzungsdaten gespeichert werden. Der Standardwert ist 180 Tage.

Registrierung bei Citrix Cloud und Aufheben der Registrierung

Der Abschnitt **Nutzung und Statistiken** im Bildschirm **Einstellungen** enthält eine Shortcodeaktivierung zum vereinfachten Registrieren des Citrix Lizenzservers bei Citrix Cloud. Wenn Sie dies getan haben, zeigt dieser Bildschirm an, dass Sie registriert sind.

Im selben Bildschirm können Sie Ihre Registrierung auch entfernen.

Wenn Sie den Lizenzserver bei Citrix Cloud registrieren, sammelt und speichert der Lizenzserver die Nutzungsdaten für die Call Home-Lizenz. Die Daten werden dann in regelmäßigen Abständen an Citrix Cloud übermittelt.

Wichtig:

Bevor Sie den Lizenzserver in Citrix Cloud registrieren, öffnen Sie mit Firewallregeln diese URLs:

<https://trust.citrixnetworkapi.net:443>


<https://trust.citrixworkspacesapi.net:443>

<https://core.citrixworkspacesapi.net:443>

Stellen Sie sicher, dass der Lizenzserver auf den Server der Zertifikatsperrliste für DigiCert zugreifen kann. Der Lizenzserver überprüft auf dem Server, ob die erforderlichen Zertifikate gültig sind oder widerrufen wurden.

Registrieren:

1. Klicken Sie auf dem Bildschirm "Nutzung und Statistiken" auf **Registrieren**. Es wird ein achtstelliger alphanumerischer Code generiert.



2. Wählen Sie **Details anzeigen**, um die Lizenzserverversion, die MAC-ID, den Hostnamen und die IP-Adresse anzuzeigen.
3. Klicken Sie auf **Registrieren**, um zur Citrix Cloud-Anmeldeseite zu gelangen.
4. Geben Sie Ihre Citrix Cloud-Anmeldeinformationen ein, und Sie werden weitergeleitet zu **Produktregistrierung > Registrieren**.
5. Fügen Sie erneut den achtstelligen alphanumerischen Code ein und klicken Sie auf **Weiter**.
6. Überprüfen Sie die Registrierungsdetails und klicken Sie auf **Registrieren**.

Hinweis:

Wenn Sie nicht zur Produktregistrierung weitergeleitet werden, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Gehen Sie zu citrix.cloud.com und melden Sie sich an.
2. Wählen Sie Ihr Unternehmen aus und dann **Identitäts- und Zugriffsverwaltung > API-Zugriff > Produktregistrierungen**.

Weitere Informationen finden Sie unter [Registrieren von On-Premises-Produkten bei Citrix Cloud](#).


Ihr Lizenzserver wurde erfolgreich in Citrix Cloud registriert. Sie können die Details in der Citrix Cloud-Benutzeroberfläche anzeigen.

Registrierung entfernen:

Es kann Situationen geben, in denen Sie die Lizenzserver-Registrierung bei Citrix Cloud entfernen möchten. Beispielsweise, wenn das Unternehmen A, bei dem Ihr Lizenzserver registriert ist, mit einer anderen Organisation fusioniert hat. Sie möchten Ihre Lizenznutzungsdaten in einem Citrix Kundenkonto konsolidieren. Entfernen Sie dazu Ihre Registrierung und registrieren Sie sich mit einem neuen Citrix Cloud-Konto.

Builds 29000 und 30000:

1. Klicken Sie im Bildschirm “Nutzung und Statistiken” auf **Registrierung entfernen**.




2. Klicken Sie in der Bestätigungsaufforderung **Registrierung entfernen** auf **Registrierung entfernen**, um die Registrierung aus dem Citrix Licensing Manager zu entfernen.


Ihre Registrierung wird von Citrix Cloud entfernt.

In Build 28000:

1. Klicken Sie im Bildschirm “Nutzung und Statistiken” auf **Registrierung entfernen**.



2. Klicken Sie in der Bestätigungsaufforderung **Registrierung entfernen** auf **Registrierung entfernen**, um die Registrierung aus dem Citrix Licensing Manager zu entfernen.
3. Um die Registrierung vollständig aufzuheben, müssen Sie sie auch in Citrix Cloud entfernen. Rufen Sie die Citrix Cloud-Anmeldeseite auf.
4. Geben Sie Ihre Citrix Cloud-Anmeldeinformationen ein und wählen Sie in Citrix Cloud die Menüoption **Identitäts- und Zugriffsverwaltung**.
5. Navigieren Sie zur Registerkarte **API-Zugriff**, klicken Sie auf **Produktregistrierungen**, klicken Sie in der Produktzeile auf die Punkte (...) und dann auf **Registrierung entfernen**.



6. Klicken Sie in der Bestätigungsaufforderung auf **Entfernen**.

Ihre Registrierung wird von Citrix Cloud entfernt.

Teilen von Nutzungsstatistiken

Die im Rahmen der Citrix Lizenzierung verfügbaren Nutzungs- und Analyseprogramme CEIP und Call Home sind freiwillige Datenerfassungsprogramme, die zum Verbessern der Produkterfahrung entwickelt wurden. Sie können anonym an den Programmen teilnehmen, sich für eine Identifizierung entscheiden oder die Teilnahme ablehnen.

Wichtig!

Für das Citrix Service Provider-Programm sind CEIP und Call Home erforderlich. Wenn Sie Citrix Service Provider-Lizenzen installiert haben, können Sie die Einstellungen ändern, CEIP oder Call Home jedoch nicht deaktivieren.

Jetzt hochladen

Der Abschnitt **Nutzung und Statistiken** des Bildschirms **Einstellungen** enthält die Option **Jetzt hochladen**. Wenn CEIP aktiviert ist, können Sie mit **Jetzt hochladen**, um einen Datenupload zu Citrix erzwingen. Warten Sie fünf Minuten zwischen Uploads.

The screenshot shows the Citrix Licensing Manager interface. At the top, there is a dark header with the text "Citrix Licensing Manager" on the left, a dropdown arrow, a notification bell icon, a gear icon, and the text "Hello" on the right. Below the header is a blue navigation bar with three tabs: "Historical Use", "Install Licenses", and "Update Licenses". The main content area is titled "Settings" and has three sub-tabs: "Account", "Server Configuration", and "Usage and Statistics", with the latter being the active tab. The "Usage and Statistics" section contains three main panels. The first panel, "Share usage statistics with Citrix", has a sub-header "Share usage statistics with Citrix" and a description: "Help us improve Citrix products by providing License Server and basic usage statistics." It features three radio button options: the first is selected and reads "Allow Citrix Insight Services to safely collect basic usage and statistical information to better understand customer usage." Below this is a link "Steps to register" and a list of three bullet points: "In the License Server console, run the executable RegisterLSToCloud.exe. The file is located at: C:\Program Files (x86)\Citrix\licensing\ls\resource", "Provide Citrix Cloud Credentials to login", and "Select Customer". The second radio button option is "Send anonymous statistics and usage information to the Citrix Customer Experience Improvement Program (CEIP)", and the third is "Do not send any data to Citrix". The second panel, "Upload information", has a sub-header "Upload information" and a description: "Provides status for the last Citrix Customer Experience Improvement Program (CEIP), Call Home, or Citrix Service Provider Program upload." It shows "Last successful upload 10/11/2018 3:08:15 PM" and an "Upload now" button. The third panel, "Historical Use", has a sub-header "Historical Use" and a "Retention Period" of "180 Days" with an edit icon.

Uploadinformationen

Dieser Abschnitt enthält den Status des letzten CEIP-, Call Home- oder Citrix Service Provider-Uploads. Wenn der Upload fehlschlägt, zeigt Citrix Licensing Manager Informationen zur Fehlerbehebung an.

Sie können einen Datenupload zu Citrix erzwingen, ohne auf den täglichen Upload zu warten. Die einzige Einschränkung ist, dass Sie fünf Minuten warten müssen Uploads .

Upload information

Provides status for the last Citrix Customer Experience Improvement Program (CEIP), Call Home, or Citrix Service Provider Program upload.

Last successful upload 03/08/2017, 11:54:52

ⓘ An upload to cis.citrix.com failed due to Error code #5 - network error while connecting to cis.citrix.com. An automatic retry is attempted in 24 hours, but you can click Retry now to try again. If this message doesn't resolve itself, see the troubleshooting steps below.

^ Steps to troubleshoot

- To verify connectivity, open a web browser from the License Server and go to <https://cis.citrix.com>.
- Are firewalls blocking access to <https://cis.citrix.com> port 443?
- Is a proxy server required? Configure Citrix Licensing Manager accordingly. See docs.citrix.com for details.
- You can review the transmission log available at [C:\Program Files\(x86\)\Citrix\licensing\ls\Logs\logs_ctxuploader.txt](C:\Program Files(x86)\Citrix\licensing\ls\Logs\logs_ctxuploader.txt)
- If the error doesn't resolve, contact Citrix Support.

Retry now

Aufbewahrung historischer Nutzungsdaten

Legen Sie fest (in Tagen), wie lange die Nutzungsinformationen für Ihren Lizenzserver beibehalten werden.

Citrix Licensing Manager für Lizenzserver VPX

Informationen zum Citrix Licensing Manager für Lizenzserver VPX finden Sie unter [Citrix Licensing Manager](#).

License Administration Console

January 11, 2024

Mit der License Administration Console verwalten und überwachen Sie die Citrix Lizenzen über einen Webbrowser.

Im Dashboard:

- Überwachen von Lizenzen, Lizenzaktivität und Warnungen

Im Bereich Administration:

- Verwalten von Lizenzen
- Konfigurieren von Warnungen
- Importieren von Lizenzen
- Protokollieren von Lizenzverwaltungsaktivitäten
- Sichern des Konsolenservers
- Anzeigen der Systeminformationen

Wichtig!

Die License Administration Console unterstützt keine Benutzerkonfiguration mehr. Die Benutzerkonfiguration erfolgt jetzt unter **Citrix Licensing Manager > Einstellungen > Konten**. Weitere Informationen finden Sie unter [Einstellungen](#).

Bei der Installation hinzugefügte Kontotypen

Das Standardadministratorkonto wird bei der Installation der License Administration Console erstellt. Verwenden Sie das Administratorkonto, um sich anfangs an der Konsole anzumelden und weitere Benutzer hinzuzufügen.

Während der Installation der License Administration Console werden Konten basierend auf der Maschinenmitgliedschaft hinzugefügt. Für die Installation von Arbeitsgruppenmaschinen werden `computer\InstallUser` und `VORDEFINIERT\Administratoren` hinzugefügt. Für Active Directory-Installationen werden `“domain\InstallUser”` und `“VORDEFINIERT\Administratoren”` hinzugefügt. Sie können diese Konten nach der Installation entfernen, müssen aber sicherstellen, dass es mindestens einen Administrator gibt.

Über Links oben rechts in der Konsole wechseln Sie zwischen der Ansicht Dashboard und Administration. Für den Zugriff auf den Administrationsbereich benötigen Sie Administratorrechte; der Bereich ist kennwortgeschützt.

Öffnen der Konsole auf einem Windows-Computer

Öffnen der **License Administration Console** auf dem Computer, auf dem sie installiert ist:

Klicken Sie im Startmenü auf **Alle Programme > Citrix > License Administration Console**.

Öffnen der Konsole auf einem Remoteserver oder Cluster

Geben Sie eine der folgenden URLs im Webbrowser ein:

- `https://License Server name:Web service port`
- `https://Client access point name:Web service port`
- `https://IP:Web service port`

Dabei gilt:

- “Lizenzservername” ist der Name des Lizenzservers.
- “Name des Clientzugriffspunkts” ist der Name, den der Clientzugriffspunkt während der Clusterkonfiguration erhalten hat.
- “IP” ist die IP-Adresse des Lizenzservers.
- “Webdienstport” ist die Portnummer des Konsolenwebdiensts.

Der Standardwebdienstport für die Konsole ist 8082.

Aktualisieren der Benutzeroberfläche für die License Administration Console

Wenn Sie Lizenzdateien mit der Konsole hinzugefügt haben, müssen Sie die Benutzeroberfläche der Konsole aktualisieren, nachdem Sie die Dateien entfernen.

1. Starten Sie die Konsole und wählen Sie **Administration**.
2. Melden Sie sich als Administrator an und klicken Sie auf die Registerkarte **Vendor Daemon**.
3. Wählen Sie den Citrix Vendor Daemon in der Liste aus.
4. Bearbeiten Sie den Inhalt der Lizenzdatei oder des Verzeichnisses, um alle gelöschten Lizenzen zu entfernen, und speichern Sie anschließend die Konfiguration.

Hinweis

Wenn Sie die License Administration Console starten, wird möglicherweise eine leere Seite angezeigt. Das Problem kann auftreten, wenn die verstärkte Sicherheitskonfiguration für Internet Explorer aktiviert ist und die License Administration Console keine Site mit Vertrauensstellung ist. Deaktivieren Sie die verstärkte Sicherheitskonfiguration für Internet Explorer. Die License Administration Console wird dann angezeigt.

Importieren von Lizenzdateien

January 11, 2024

Nach dem Erstellen der Lizenzdatei von citrix.com können Sie sie in ein Verzeichnis auf dem Lizenzserver importieren. Bei der Installation des Lizenzservers wird eine *Startlizenz* importiert, damit Citrix Produkte mit dem Lizenzserver kommunizieren können.

Wichtig!

Citrix empfiehlt die Verwendung von Citrix Licensing Manager zum Importieren von Lizenzdateien. Weitere Informationen finden Sie unter [Lizenzen installieren](#).

Achten Sie darauf, dass die Lizenzdatei die Dateinamenerweiterung .lic (in Kleinbuchstaben) behält. Einige Kopiervorgänge erkennen den Dateityp für diese Erweiterung nicht und fügen die Dateierweiterung “.txt” beim Kopieren hinzu. Der Lizenzserver kann Lizenzdateien nicht importieren, wenn sie die eine falsche Dateinamenerweiterung haben.

1. Gehen Sie in einem Webbrowser zu <https://ls:8083>.
2. Wählen Sie **Administration** und dann **Vendor Daemon**.
3. Klicken Sie auf **Lizenz importieren**.
4. Wählen Sie den Link **citrix.com**.
5. Geben Sie auf der **Mein Konto**-Seite die Benutzer-ID und das Kennwort ein.
6. Wählen Sie **Lizenzen verwalten**.
7. Wählen Sie die Lizenzen aus, die Sie zuteilen möchten. Auf der Startseite werden nur Lizenzen angezeigt, die innerhalb der letzten 30 Tage neu waren, sowie Lizenzen, deren Laufzeit abgelaufen ist. Sie können das Menü **Filtern nach** verwenden, um nach bestimmten Lizenztypen zu suchen, oder wählen Sie **Schnellsuche: Alle aktiven**, um alle Lizenzen anzuzeigen.
8. Wählen Sie im Menü **Select an action** die Option **Allocate licenses**. Führen Sie die Schritte zum Zuweisen und Download Ihrer Lizenzdatei aus und speichern Sie die Datei in einem temporären Verzeichnis.
9. Wählen Sie die Lizenzen aus, die Sie herunterladen möchten, klicken Sie auf **Download** und speichern Sie die Datei in ein temporäres Verzeichnis.
10. Gehen Sie in der License Administration Console auf die Seite **Lizenzdatei importieren** und navigieren Sie dann zu der Lizenzdatei.
11. Wenn Sie die Datei direkt in das Verzeichnis “MyFiles” kopiert haben oder wenn auf dem Lizenzserver bereits eine Datei mit diesem Namen existiert, wählen Sie **Lizenzdatei auf dem Lizenzserver überschreiben**.

12. Wählen Sie **Import License**.
13. Klicken Sie auf **Vendor Daemon** und wählen Sie in der Citrix Vendor Daemon-Zeile **Administration**.
14. Wählen Sie **Lizenzdateien neu lesen**, damit der Lizenzserver die neue Datei erkennt.
Benutzer können diese Lizenzen verwenden, wenn der Lizenzserver die Lizenzdateien gelesen hat.

Ändern der Portnummern

December 21, 2021

Die Lizenzierungsinstallation stellt mehrere Portnummern für die Kommunikation ein. Nach der Installation können Sie die Portnummern in der License Administration Console ändern.

- **Webserverport der Konsole:** Der HTTPS TCP/IP-Port, an dem der Webserver Kommunikation mit Clients, die eine Verbindung zur License Administration Console herstellen, abhört. In der Standardeinstellung ist dieser Port auf 8082 eingestellt. Wenn Sie diese Portnummer bereits für eine andere Anwendung verwenden, können Sie die Nummer (Bereich von 1 bis 65535) ändern. Wenn Sie ein Upgrade durchführen, bleibt die vorherige Konfiguration vorhanden und HTTPS wird nicht standardmäßig festgelegt. Wenn Sie den Port ändern, müssen Sie den Dienst "Citrix Lizenzierung" anhalten und neu starten.
- **License Server Manager-Port:** Diese Portnummer wird vom License Server Manager verwendet. License Server Manager handhabt die anfängliche Kommunikation zwischen den Produkten, startet den Vendor Daemon und gibt Auscheck- und Eincheckanfragen an den Vendor Daemon weiter. Standardportnummer ist 27000. **Tipp:** Sie können auf der Registerkarte "System" im Bereich "Administration" die verwendete Portnummer sehen.
- **Vendor Daemon-Port:** Diese Portnummer wird vom Citrix Vendor Daemon verwendet. Der Vendor Daemon ist für die Kernfunktionen des Lizenzservers verantwortlich, u. a. die Lizenzzuweisung. Standardportnummer hierfür ist 7279. Sie müssen die Portnummer aber ggf. ändern, wenn Sie eine Firewall verwenden oder die Portnummer bereits vergeben ist. **Tipp:** Sie können auf der Registerkarte "Vendor Daemon" im Bereich "Administration" die verwendete Portnummer sehen.

Die License Administration Console ersetzt das Hilfsprogramm "License Server Port" für das Ändern der Portnummern. Mit dem Hilfsprogramm "License Server Port" wurden die Portnummern geändert, bevor diese Funktionalität in die License Administration Console integriert wurde.

Ändern des Konsolenports

1. Wählen Sie oben rechts in der Konsole **Administration**.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Server**.
3. Klicken Sie auf **Sichere Webserverkonfiguration**.
4. Ändern Sie im Feld **HTTPS-Port** die aktuelle Portnummer und klicken Sie auf **Speichern**.
5. Öffnen Sie auf dem Hostcomputer das Dialogfeld **Dienste** und wählen Sie den Dienst **Citrix Lizenzierung**.
6. Starten Sie den Dienst **Citrix Lizenzierung** neu.

Ändern des Lizenzserverports

Mit diesen Schritten ändern Sie die Portnummer, die der License Server Manager (ladmin.exe) verwendet.

1. Wählen Sie oben rechts in der Konsole **Administration**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Server**.
3. Klicken Sie auf **Lizenzserverkonfiguration**, um die zugehörigen Optionen anzuzeigen.
4. Klicken Sie auf das Optionsfeld **Diesen Port verwenden** und geben Sie die neue Portnummer in das Feld ein. Klicken Sie auf **Speichern**, um die neue Portnummer zu speichern.
5. Starten Sie den Dienst **Citrix Lizenzierung** neu.

Ändern des Vendor Daemon-Ports

1. Wählen Sie oben rechts in der Konsole **Administration**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Vendor Daemon**.
3. Wählen Sie den Citrix Vendor Daemon in der Tabelle aus.
4. Stellen Sie unter **Vendor Daemon-Port** die neue Portnummer ein.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.
6. Starten Sie den Dienst **Citrix Lizenzierung** neu.

Ändern der Standardsprache und der Anzeigesprache

June 26, 2020

Ändern der Standardsprache

Administratoren können die Standardsprache ändern, in der die License Administration Console angezeigt wird. Der Standard gilt für alle Konsolenbenutzer. Verfügbare Sprachen:

- Chinesisch (vereinfacht)
- Englisch
- Französisch
- Deutsch
- Japanisch
- Spanisch

Benutzer können eine Anzeigesprache für eine Sitzung festlegen. Am Ende jeder Benutzersitzung wird die Konsolenanzeige auf die Standardsprache zurückgesetzt.

1. Wählen Sie **Administration** und dann die Registerkarte **Serverkonfiguration**.
2. Klicken Sie auf **Benutzeroberfläche**.
3. Wählen Sie aus der Liste **Standardsprache** eine Sprache aus.

Ändern der Anzeigesprache

Sie können die Benutzersitzung durch Ändern der Anzeigesprache für die Konsole anpassen. Wenn Sie sich abmelden, wird die Konsole auf den Standard zurückgesetzt. Sie können die Anzeigesprache ändern:

Wählen Sie die gewünschte Sprache:

- Wenn Sie während der Anmeldung dazu aufgefordert werden.

Oder

- indem Sie in der Konsole unten links auf **Anzeigesprache ändern** klicken.

Erhöhen der Leistung durch Festlegen der Threadnutzung

January 11, 2024

Der Lizenzserver erhält Anfragen über einen Listenerport. Die Kommunikation muss von einem Annahmethread akzeptiert werden. Wenn die Meldung akzeptiert wird, handhabt ein Empfangsthread die Meldung und ein Verarbeitungsthread verarbeitet sie. Wenn der Lizenzserver viele Anfragen erhält, können Sie zur Steigerung der Lizenzserverleistung die Höchstzahl der verwendeten Empfangs- und Verarbeitungsthreads festlegen.

Wenn ein Programm eine I/O-Anfrage startet (beispielsweise eine Anfrage zum Auschecken einer Lizenz), erstellt und verwendet es einen Thread. Der Thread verwaltet die Stelle und die Daten im Programm als Bezugspunkt. Nach Abschluss der Anfrage kann der Programmeinstieg an derselben Stelle erfolgen. Sie können gleichzeitig viele Anfragen haben, abhängig von der Zahl der erlaubten Threads. Dieses Verfahren wird Multithreading genannt.

Die optimalen Werte für eine akzeptable Leistung des Lizenzservers hängen von der Hardware, der Sitekonfiguration und der Zahl der Anfragen ab. Wenn die Limits zu hoch eingestellt sind und die Hardware diese Limits nicht unterstützen kann, wird die Kommunikation verlangsamt. Bei zu niedrig eingestellten Limits setzt die Kommunikation verzögert ein. Das System führt eingehende Anfragen erst aus, wenn weitere Threads erstellt werden können. Testen und bewerten Sie verschiedene Einstellungen, um die geeignete Konfiguration für den Standort zu finden. Ein guter Ausgangspunkt für eine große Bereitstellung kann folgende Einstellung sein:

- Maximale Anzahl von Verarbeitungsthreads für License Server Manager: 30
- Maximale Anzahl von Empfangsthreads für License Server Manager: 15

Sie können Threadlimits in zwei Bereichen angeben:

- Lizenzserver
- Webserver

Einstellen der Threadnutzung für den Lizenzserver

1. Wählen Sie oben rechts in der Konsole **Administration**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Serverkonfiguration** und anschließend die Leiste **Lizenzserverkonfiguration**.
3. Ändern Sie die Felder **Maximale Anzahl von Verarbeitungsthreads für License Server Manager** und **Maximale Anzahl von Empfangsthreads für License Server Manager** (maximal 999 Threads).
4. Starten Sie den Dienst Citrix Lizenzierung neu.

Einstellen der Threadnutzung für den Webserver

Mit diesen Schritten stellen Sie die maximale Anzahl der Threads ein, die der Webserver für die License Administration Console zur Verarbeitung von Anfragen verwendet. Geben Sie einen höheren Wert an, wenn Sie erwarten, dass viele Benutzer gleichzeitig auf die Konsole zugreifen.

1. Wählen Sie oben rechts in der Konsole **Administration**.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Server** und dann auf **Webserverkonfiguration**.
3. Ändern Sie das Feld **Maximale Anzahl von Webserverthreads** (maximal 999 Threads).
4. Starten Sie den Dienst Citrix Lizenzierung neu.

Lizenzverwaltung

January 11, 2024

Nach dem Import der Lizenzdateien werden sie vom Citrix Vendor Daemon (CITRIX) verwaltet. Der Citrix Vendor Daemon ist für die Kernfunktionen des Lizenzservers verantwortlich, u. a. Verfolgen der ausgecheckten Lizenzen und der Benutzer, die diese Lizenzen verwenden. Der Vendor Daemon verwaltet alle Citrix Lizenzdateien und ist mit allen vorhandenen Lizenzdateien komplett abwärtskompatibel. Sie legen die Eigenschaften für den Vendor Daemon auf der Seite **Vendor Daemon-Konfiguration** in der Konsole fest.

Wichtig!

Nur der Citrix Vendor Daemon kann mit dieser Konsole verwaltet werden. Das Ausführen des Citrix Vendor Daemon auf Lizenzservern anderer Anbieter wird nicht unterstützt.

Konfigurieren des Vendor Daemons

Im Bildschirm **Vendor Daemon** importieren Sie Lizenzdateien, konfigurieren den Vendor Daemon und zeigen Protokolle über die Lizenzaktivität an. Nur Benutzer mit Administratorprivilegien können diesen Bildschirm anzeigen.

Wählen Sie in der Zusammenfassung für den Vendor Daemon **Administration**, um diese Optionen festzulegen:

Option	Beschreibung
Verwendeter Vendor Daemon-Port	Die TCP/IP-Portnummer, die der Vendor Daemon für die Kommunikation mit den Produkten verwendet.
Stopp	Beendet den Vendor Daemon; die Konsole wird weiter ausgeführt. Wenn Sie einen Vendor Daemon beenden, ändert sich die Schaltfläche Beenden zu Starten . Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert.
Starten	Der Vendor Daemon wird gestartet und liest die Lizenzdateien. Starten wird nur angezeigt, wenn der Vendor Daemon beendet ist. Wenn Sie einen Vendor Daemon starten, ändert sich Starten zu Beenden .

Option	Beschreibung
Lizenzdateien neu lesen	Der Inhalt der Lizenzdateien und der Optionsdatei wird neu gelesen.
Berichtsprotokollname	Diese Option ist nicht implementiert.
Berichtsprotokolle rotieren	Diese Option ist nicht implementiert.

Überwachen von Lizenzen und Warnungen

January 11, 2024

Im Dashboard überwachen Sie die Lizenzaktivität. Das Dashboard ist die Standardansicht, wenn Sie die License Administration Console öffnen.

Übersicht über den Lizenzstatus

Im Dashboard wird eine Zusammenfassung Ihrer Lizenzen angezeigt:

Name	Beschreibung
Produkt	Produkt, Edition und Lizenztyp.
CSS-Datum	Ablaufdatum der Customer Success Services-Mitgliedschaft für die Produktlizenz.
Verwendet (verfügbar)	Die Zahl der aktuell verwendeten Lizenzen, gefolgt von der Gesamtzahl der verfügbaren Lizenzen.
Ablauf	Das Ablaufdatum der Lizenz.
Lizenztyp	Der Typ der Lizenz, z. B. CCU- oder Systemlizenzen.
Hosts	Der Link "Hosts" wird angezeigt, wenn Lizenzen ausgecheckt sind, und verknüpft mit einer Liste der Hosts auf denen Lizenzen verwendet werden.

Info über Warnungen

Lizenzierungsereignisse, wie das Beenden des Lizenzservers oder das Ablaufen einer Citrix Customer Success Services-Mitgliedschaft, lösen Warnungen aus, die im Dashboard angezeigt werden. Sie konfigurieren Warnungen im Administrationsbereich. Die Liste der angezeigten Warnungen wird aktualisiert, wenn die Dashboard-Seite neu geladen oder aktualisiert wird.

Warnungen zu gleichzeitige Lizenzen werden in Abständen von einer Minute getestet und ausgelöst. Die Warnung "Vendor Daemon nicht verfügbar" wird sofort ausgelöst.

Es gibt zwei Arten von Warnungen:



Kritische Warnungen

Dashboard-Warnung	Administrationsname	Auslösendes Ereignis
Vendor Daemon ist nicht verfügbar	Vendor Daemon nicht verfügbar	Der Lizenzserver wird unerwartet oder absichtlich vom Administrator beendet
Gleichzeitige Lizenz ist abgelaufen	Keine weiteren CCU-Lizenzen	Alle gleichzeitigen Lizenzen wurden ausgecheckt
Lizenzen für product_name sind abgelaufen	CCU-Lizenz abgelaufen	Die Lizenz ist abgelaufen. Wenn die Lizenz einen Lizenztyp hat, der nicht von Customer Success Services abgedeckt ist, hat der Ablauf keine negativen Auswirkungen. Beispielsweise sind die Startlizenz und die Evaluierungslizenzen immer "abgelaufen", da sie nicht von Customer Success Services abgedeckt werden. Sie können diese Warnung ignorieren, wenn sie nicht für eine Lizenz angezeigt wird, die mit einem abgelaufenen Customer Success Services-Datum im Dashboard angezeigt wird.

Dashboard-Warnung	Administrationsname	Auslösendes Ereignis
Die Customer Success Services-Mitgliedschaft ist abgelaufen	Die Customer Success Services-Mitgliedschaft ist abgelaufen	Die Customer Success Services-Mitgliedschaft ist für eine gleichzeitige Lizenz abgelaufen.



Wichtige Warnungen

Warnmeldungsname	Auslösendes Ereignis
Schwellenwert für CCU-Lizenzen überschritten	Ein Prozentsatz (vom Administrator festgelegt) der gleichzeitigen Lizenzen wurde ausgecheckt.
CCU-Lizenz läuft ab	Die gleichzeitige Lizenz läuft in einigen Tagen (vom Administrator festgelegt) ab.
Die Customer Success Services-Mitgliedschaft ist abgelaufen	Die Customer Success Services-Mitgliedschaft für eine Lizenz läuft in einigen Tagen (vom Administrator festgelegt) ab. Wenn die Lizenz einen Lizenztyp hat, der nicht von Customer Success Services abgedeckt ist, hat der Ablauf keine negativen Auswirkungen. Beispielsweise sind die Startlizenz und die Evaluierungslizenzen immer "abgelaufen", da sie nicht von Customer Success Services abgedeckt werden. Sie können diese Warnung ignorieren, wenn sie nicht für eine Lizenz angezeigt wird, die mit einem abgelaufenen Customer Success Services-Datum im Dashboard angezeigt wird.

Anzeigen von Warnungen

1. Klicken Sie im Dashboard auf das Symbol mit dem roten X, um Fehler oder auf das Symbol mit dem gelben ! (Ausrufezeichen), um wichtige Warnungen anzuzeigen.
2. Klicken Sie auf Einträge in der Liste, um Details anzuzeigen.

Entfernen von Warnungen

Warnungen werden nicht automatisch entfernt, wenn sich die Bedingung ändert. Löschen Sie die Warnung manuell aus der Liste.

Klicken Sie auf das **X**-Symbol neben dem Warnungseintrag.

Sicherheit

December 10, 2020

Mit den folgenden Schritten können Sie die License Administration Console und die Web Services for Licensing sichern:

- Verwenden Sie HTTPS für die Webserverkommunikation der Konsole. HTTPS ist die Standardinstellung bei Neuinstallationen. Bei einem Upgrade ist die Verwendung von HTTPS unter Umständen erforderlich.
- Erzwingen der Benutzeranmeldung am Dashboard
- Festlegen eines Timeouts für die Benutzersitzung
- Ändern des Kennworts für die Konsole

Verwenden von HTTPS zum Konfigurieren eines Serverzertifikats und einer Schlüsseldatei

- Bei Neuinstallationen verwendet der Lizenzserver standardmäßig HTTPS für die License Administration Console (Port 8082) und die Web Services for Licensing (Port 8083).
- Der Webbrowser verwendet die License Administration Console und den Citrix Licensing Manager.
- Der Delivery Controller, Studio und Director verwenden Web Services for Licensing.
- Für HTTPS wählt der Lizenzserver TLS 1.0, TLS 1.1 oder TLS 1.2 basierend auf dem Webbrowser, Delivery Controller, Studio oder Director.

Die Konfiguration der TLS-Version oder der TLS-Verschlüsselungssammlungen innerhalb des Lizenzservers selbst wird nicht unterstützt.

Für HTTPS müssen Sie ein gültiges Serverzertifikat haben. Während der Installation wird ein selbstsigniertes Zertifikat erstellt, aber Sie können auch Ihre eigenes erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Manuelle Installation eines Zertifikats für den Citrix Licensing Manager und Web Services for Licensing](#).

Erzwingen der Benutzeranmeldung am Dashboard

Sie können das Dashboard sichern und Benutzer zwingen, ein Kennwort einzugeben. Der Bereich "Administration" ist für alle Benutzer kennwortgeschützt.

1. Wählen Sie **Administration** und dann die Registerkarte **Serverkonfiguration**.
2. Wählen Sie die Leiste **Benutzeroberfläche**.
3. Wählen Sie **Benutzer müssen sich anmelden, um das Dashboard anzuzeigen**.

Festlegen eines Sitzungstimeouts

Sie können Benutzer nach einer bestimmten Inaktivitätsdauer abmelden, damit die Konsole nicht unbeaufsichtigt ist.

1. Wählen Sie **Administration** und dann die Registerkarte **Serverkonfiguration**.
2. Wählen Sie die Leiste **Webserverkonfiguration**.
3. Geben Sie für Sitzungstimeout eine Dauer in Minuten an, für die der Benutzer inaktiv sein kann, bevor er von der Konsole abgemeldet wird. Der Höchstwert ist 99999 (69 Tage, 10 Stunden, 39 Minuten).

Ändern des Kennworts für die Konsole

Sie können das Kennwort für die License Administration Console jederzeit ändern.

Hinweis: Der Windows-Lizenzserver unterstützt nicht das Ändern von Benutzerkennwörtern für Active Directory-Benutzer und lokale Windows-Benutzer. Active Directory-Benutzer und lokale Windows-Benutzer können ihre Kennwörter nativ in ihren Betriebssystemen ändern. Wenn Sie sich unter Windows als lokal verwalteter Benutzer anmelden, sehen Sie unten rechts den Link **Kennwort ändern**.

Wenn Sie sich jedoch als Windows **Active Directory-Benutzer oder -Administrator** anmelden, wird der Link **Kennwort ändern** nicht unten rechts angezeigt. Active Directory-Benutzer werden nicht unterstützt.

1. Klicken Sie unten rechts in der Konsole auf **Kennwort ändern**. Wird der Link nicht angezeigt, sind Sie möglicherweise im Dashboard und müssen keine Anmeldeinformationen eingeben. Wenn Sie auf **Administration** klicken, wird der Link angezeigt.
2. Geben Sie das alte Kennwort ein.
3. Geben Sie das neue Kennwort ein und bestätigen es.

Wenn Sie das Kennwort vergessen haben, wenden Sie sich an den Konsolenadministrator, der Ihnen ein neues Kennwort zuweist.

Systeminformationen, Protokolle und Warnungen

January 11, 2024

Systeminformationen

Sie können Systeminformationen zum Lizenzserver und zum System anzeigen, auf dem der Lizenzserver ausgeführt wird. Die folgenden Informationen werden angezeigt, wenn Sie oben rechts in der License Administration Console auf **Administration** und dann auf die Registerkarte **System** klicken.

Name	Beschreibung
Releaseversion	Die Version des Lizenzservers.
Verwendete License Server Manager-Portnummer	Die Portnummer, über die der Lizenzserver mit den Produkten kommuniziert.
Anzeige	Unter Windows der Name des Systems oder des Terminalserverclients (in einer Terminalserverumgebung). Unter UNIX der X-Displayname oder der Wert, der von der Funktion ttyname() (oder einer ähnlichen) zurückgegeben wird.
Hostname	Der Name des Computers, auf dem der Lizenzserver ausgeführt wird.
Hostdomänenname	Der vollqualifizierte Name des Computers, auf dem der Lizenzserver ausgeführt wird.
IPv4-Adresse	Die IPv4-Adresse des Computers, auf dem der Lizenzserver ausgeführt wird. Die IPv4-Adresse wird nur angezeigt, wenn IPv4 auf dem Computer aktiviert ist.
IPv6-Adresse	Die IPv6-Adresse, mit der der Computer mit dem Lizenzserver identifiziert wird. Die IPv6-Adresse wird nur angezeigt, wenn IPv6 auf dem Computer aktiviert ist.
Ethernetadresse	Die Ethernetadresse (auch MAC-Adresse genannt) des Computers mit dem Lizenzserver.

Name	Beschreibung
Lokaler Serverstopp zulässig	Es wird “Ja” oder “Nein” angezeigt. Bei “Nein” können Sie den Lizenzserver weder mit dem Hilfsprogramm <code>lm^{down}</code> noch mit der Konsole stoppen. Konfigurieren Sie diese Eigenschaft mit der Befehlszeilenoption <code>-allowStopServer</code> , wenn Sie den License Server Manager (<code>lm^{admin}</code>) ausführen. Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert.
Remoter Serverstopp zulässig	Es wird “Ja” oder “Nein” angezeigt. Bei “Nein” können Sie den Lizenzserver weder mit dem Hilfsprogramm <code>lm^{down}</code> noch mit der Konsole von einem Remotecomputer aus stoppen. Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert.

Protokolle

Protokolldateien werden in den folgenden Verzeichnissen gespeichert:

- C:\Programme\Citrix\Licensing\LS\Log auf einem 32-Bit-Server
- C:\Programme(x86)\Citrix\Licensing\LS\Log auf einem 64-Bit-Server
- C:\Programme(x86)\Citrix\Licensing\WebServicesForLicensing\Log auf einem 64-Bit-Server

Protokollierung	Dateiname	Anzeigbar über	Protokollinhalt
Lizenzserverprotokoll	lmadmin.log	Serverkonfiguration > Protokollierung	Lizenzserver, Konsole und Verwaltungsaktivitäten
Vendor Daemon-Protokoll	citrix.log	Vendor Daemon > Vendor Daemon-Protokollierung	Lizenzen und Lizenzvorgänge

Protokollierung	Dateiname	Anzeigbar über	Protokollinhalt
Zugriffsprotokoll	access.log	Protokollordner	HTTP-Zugriffereignisse Hinweis:** Dieses Protokoll wird nur von den Supportmitarbeitern zu Debuggingzwecken verwendet.
Webprotokoll	web.log	Protokollordner	Webserverinformationen Hinweis: Dieses Protokoll wird nur von den Supportmitarbeitern zu Debuggingzwecken verwendet.

Manche Versionen des Lizenzservers (vor 11.6.1) enthielten ein Berichtsprotokoll. Die License Administration Console enthält kein Berichtsprotokoll. Berichtsprotokolldateien aus einer früheren Version werden nur aktualisiert, wenn Sie die Datei **reportlog.rl** in das Protokollverzeichnis verschieben und die Optionsdatei aktualisieren, sodass sie es steuert.

C:\Programme\Citrix\Licensing\LS\reportlog.rl für Windows

Anzeigen und Konfigurieren des Lizenzserverprotokolls

1. Wählen Sie im Bereich **Administration** auf der Seite **Serverkonfiguration** die **Protokollierung**.
2. Wählen Sie **Protokolldatei anzeigen**.
3. Um die Protokollstufe zu ändern, wählen Sie in der Liste **Protokollstufe** den Typ der Informationen aus. **Hinweis:** Ändern Sie die eingestellte Standardeinstellung für die Informationen nur, wenn Sie dazu von den Supportmitarbeitern aufgefordert werden, um die Problembehebung zu unterstützen.

Anzeigen des Vendor Daemon-Protokolls

Die neuesten 200 Zeilen der Daten in der Datei werden angezeigt. Sie können den gesamten Inhalt des Protokolls (citrix.log) anzeigen, wenn Sie es direkt im folgenden Ordner öffnen:

\\Programme\Citrix\Licensing\LS\Log für Windows

1. Wählen Sie im Bereich **Administration** im Bildschirm **Vendor Daemon** die Leiste **Vendor Daemon-Protokoll**.
2. Wählen Sie **Protokolldatei anzeigen**.

Konfigurieren des Vendor Daemon-Protokolls

1. Wählen Sie im Bereich **Administration** auf der Seite **Vendor Daemon** die Leiste **Vendor Daemon-Protokoll**.
2. Wählen Sie aus, ob überschrieben oder an das Protokoll angehängt werden soll:

Option	Beschreibung
Vendor Daemon-Protokoll überschreiben	Wenn diese Option aktiviert ist, wird das Protokoll überschrieben, wenn Sie den Dienst "Citrix Lizenzierung" oder den Vendor Daemon neu starten. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden die Protokolleinträge am Ende der Datei angehängt.
Speicherort für Vendor Daemon-Protokoll	Sie sollten den Speicherort für das Protokoll nicht ändern.

3. Wählen Sie **Speichern**.
4. Wählen Sie unter **Vendor Daemon-Aktionen** den Befehl **Beenden**.
5. Wählen Sie **Administration** auf der Seite **Vendor Daemon** und dann **Starten** unter **Vendor Daemon-Aktionen**.

Lizenzwarnungen

Warnungen werden im Dashboard angezeigt und als **kritisch** oder **wichtig** klassifiziert. Administratoren legen fest, welche Warnungen im Dashboard angezeigt werden und stellen die Schwellenwerte ein.

1. Wählen Sie oben rechts in der Konsole **Administration** und dann die Registerkarte **Warnungskonfiguration**.
2. Wählen Sie die Warnungen aus, die im Dashboard angezeigt werden; legen Sie für die wichtigen Warnungen die Schwellenwerte fest, bei denen die Warnung ausgelöst wird.
3. Wählen Sie **Speichern**.
4. In der Standardeinstellung werden Warnungen zur Customer Success Services-Mitgliedschaft auch im Dashboard angezeigt. Aktivieren oder Deaktivieren dieser Warnungen

- a) Wählen Sie **Vendor Daemon**.
- b) Wählen Sie den Citrix Vendor Daemon.
- c) Aktivieren oder deaktivieren Sie **Ablaufwarnung für die Customer Success Services-Mitgliedschaft für diesen Vendor Daemon aktivieren**.

Wichtig!

Einige Lizenztypen werden nicht von Customer Success Services abgedeckt. Sie erscheinen in den Warnungen im Dashboard der License Administration Console. Die Warnungen geben an, dass die Customer Success Services-Mitgliedschaft abgelaufen ist. Sie können solche Warnungen für alle Lizenzen ignorieren, die nicht Teil von Customer Success Services sind. Zu diesen Lizenzen gehören:

- Evaluierungslizenzen
- Not-for-Resale-Lizenzen
- Preview-Lizenzen
- Technology-Preview-Lizenzen.

Lizenzen dieser Art erfordern keine Customer Success Services. Citrix Produkte funktionieren nach Ablauf der Customer Success Services-Mitgliedschaft weiter. Sie können den Status von Lizenzen, für die Sie eine Warnung erhalten, überprüfen, indem Sie im Dashboard auf die Lizenz klicken. Die Lizenzinformationen werden erweitert und zeigen den Lizenztyp (z. B. Technology Preview), das Ablaufdatum der Lizenz und das Customer Success Services-Datum.

Lizenzserververwaltung ohne Konsole

January 11, 2024

Hinweis:

Citrix arbeitet daran, die Lizenzierung unter [My Account](#) auf citrix.com zu verbessern. Wählen Sie **Lizenzen verwalten**, um Lizenzen einfach zu finden, zuzuweisen, herunterzuladen, zu ändern, zurückzugeben, auszublenden und einzublenden. Die Legacybenutzeroberfläche "Alle Lizenzierungstools" ist noch für eine begrenzte Zeit verfügbar.

Es gibt verschiedene Verwaltungsverfahren, die Sie ohne Citrix Licensing Manager oder die License Administration Console ausführen können. Wir empfehlen Ihnen, wenn möglich die entsprechende Konsole zu verwenden. Dieser Artikel beschreibt das Verfahren, wenn Sie keine Konsole verwenden können.

- Verlängerungslizenzen für Customer Success Services

- Löschen von Lizenzdateien
- Deaktivieren des Abschneidens von Domännennamen unter Windows
- Registrieren Sie den Lizenzserver bei Citrix Cloud

Sie können das Lizenzverwaltungstool auf citrix.com verwenden, um Lizenzen zu kombinieren, zu installieren, neu zuzuteilen und neu herunterzuladen. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwalten von Lizenzen über "My Account" in citrix.com](#).

Customer Success Services

Nach dem Download der Customer Success Services-Verlängerungslizenz von citrix.com müssen Sie die Lizenz dem Lizenzserver hinzufügen. Kopieren Sie die Customer Success Services-Verlängerungslizenzdateien in dasselbe Verzeichnis wie die vorhandenen Lizenzdateien und lesen Sie die Lizenzdateien neu. In der Standardeinstellung ist der Speicherort C:\Programme\Citrix\Licensing\MyFiles auf einem 32-Bit-Server und C:\Programme (x86)\Citrix\Licensing\MyFiles auf einem 64-Bit-Server. Wenn Sie die Verlängerungslizenz dem Lizenzserver hinzugefügt haben, werden alle nachfolgenden Versionen der Produkte, die im Customer Success Services-Zeitraum herausgegeben wurden, automatisch freigegeben.

Teilweise Verlängerung der Customer Success Services-Mitgliedschaft:

Wenn Sie zwei verschiedene Releases eines Produkts in der Umgebung ausführen und kein Customer Success Services-Abonnement für alle Lizenzen erwerben, empfiehlt Citrix, dass Sie die Produktlizenzen auf zwei getrennte Lizenzserver verteilen. Beispiel: Sie haben eine gemischte XenDesktop-Umgebung mit den Versionen 7.16 und 7.18. Customer Success Services wird zuerst auf die älteren Produktversionen angewendet.

Beispiel:

Sie haben 200 Lizenzen für 7.16 und verlängern Ihre Customer Success Services-Mitgliedschaft nur für 100 Lizenzen. Es ist möglich, dass Verbindungen mit Computern, auf denen Version 7.18 ausgeführt wird, die 100 für 7.16 erforderlichen Verlängerungslizenzen verbrauchen.

Trennen der Lizenzen (zwei unterschiedliche Lizenzdateien auf zwei Servern):

1. Wählen Sie einen zweiten Server und installieren Sie die Lizenzserversoftware.
2. Gehen Sie zu citrix.com, um Ihre ursprünglichen Lizenzen neu zuzuweisen und weisen Sie die Lizenzen in zwei neuen Dateien zu. Die ursprünglichen Lizenzen sind in der aktuellen Lizenzdatei auf dem ursprünglichen Lizenzserver.
 - Weisen Sie dem ersten Lizenzserver für Ihre 7.16-Bereitstellung Lizenzen zu.
 - Weisen Sie Lizenzen zu, um eine weitere Lizenzdatei für den zweiten Server für Ihre 7.18-Bereitstellung zu erstellen.

3. Erstellen und downloaden Sie die Customer Success Services-Dateien und kopieren Sie die Dateien auf den Server, auf dem sie angewendet werden.
4. Verweisen Sie alle Computer auf die Lizenzserver, auf denen die gewünschte Version des Citrix Produkts ausgeführt wird. Weitere Informationen zum Verweisen von Citrix Produktservern auf den Lizenzserver finden Sie in der Administratordokumentation des Citrix Produkts.

Löschen von Lizenzdateien

Wenn Sie ein Upgrade der Edition durchführen (beispielsweise Standard Edition auf Advanced Edition oder Advanced Edition auf Premium Edition), erhalten Sie neue Citrix Produktlizenzen. Sie können diese Lizenzen mit Lizenzdateien, die auf citrix.com erstellt wurden, den Citrix Lizenzservern zuteilen. Aufgehobene Lizenzen müssen innerhalb von 90 Tagen nach dem Erwerb einer neuen Lizenz vom Lizenzserver gelöscht werden. Gründe für das Löschen von Lizenzen:

- Verwalten des Lizenzbestandes
- Lizenzkompatibilität
- Löschen von unnötigen Warnungen in der License Management Console

Überlegungen zum Löschen von Dateien:

- Ein falsches Entfernen von Lizenzdateien kann die Zahl der verfügbaren Lizenzen versehentlich verringern.
- Speichern Sie alle neuen Lizenzdateien auf dem Lizenzserver, bevor Sie Lizenzen löschen.
- Löschen Sie eine Lizenzdatei nur, wenn alle INCREMENT-Zeilen in der Datei veraltet oder unnötig sind. Jede INCREMENT-Zeile wurde beispielsweise im Rahmen eines Upgrades durch eine neue Lizenz ersetzt.
- Wenn Sie die Lizenzdateien mit der License Administration Console hinzugefügt haben, müssen Sie die Konsolenbenutzeroberfläche ggf. auf gelöschte Dateien hin aktualisieren.

Wichtig!

Löschen Sie nie die Optionsdatei (citrix.opt) oder die Startlizenz (citrix_startup.lic).

1. Öffnen Sie auf dem Lizenzserver das Dialogfeld "Dienste" und halten Sie den Dienst "Citrix Lizenzierung" an.
2. Öffnen Sie Windows Explorer und navigieren Sie zum Speicherort der Lizenzdateien. Standardmäßig werden Lizenzdateien in folgendem Verzeichnis gespeichert:
 - C:\Programme\Citrix\Licensing\MyFiles auf einem 32-Bit-Server
 - C:\Programme (x86)\Citrix\Licensing\MyFiles auf einem 64-Bit-Server
3. Erstellen Sie ein Backup aller Lizenzdateien (.lic).
4. Öffnen Sie jede Lizenzdatei (.lic) in einem Texteditor (Citrix empfiehlt Microsoft WordPad) und identifizieren Sie die INCREMENT-Zeilen für das veraltete Lizenzfeature.

5. Stellen Sie sicher, dass alle Increment-Zeilen veraltet oder unnötig sind. Weitere Informationen zu Increment-Zeilen finden Sie unter [Lizenzdateiformat](#).
6. Schließen Sie die Datei und ändern Sie die Dateierweiterung von .lic zu .old.
7. Starten Sie den Dienst "Citrix Lizenzierung" im Objekt "Dienste" neu.

Deaktivieren des Abschneidens von Domännennamen

Warnung

Eine unsachgemäße Bearbeitung der Registrierung kann schwerwiegende Probleme verursachen und eine Neuinstallation des Betriebssystems erforderlich machen. Citrix übernimmt keine Garantie dafür, dass Probleme, die auf eine unsachgemäße Verwendung des Registrierungs-Editors zurückzuführen sind, behoben werden können. Die Verwendung des Registrierungs-Editors geschieht daher auf eigene Gefahr. Machen Sie auf jeden Fall ein Backup der Registrierung, bevor Sie sie bearbeiten.

Wenn Sie Benutzer mit demselben Benutzernamen in verschiedenen Domänen haben, können Sie das Abschneiden von Domännennamen aktiviert lassen. Beispiel: **jack**@mycompany.com und **jack**@newplace.com. Wenn die Benutzernamen domänenübergreifend einmalig sind, deaktivieren Sie das Abschneiden von Domännennamen für @domain.com.

Der Lizenzserver erkennt Citrix Service Provider-Lizenzen und aktiviert diese Funktion.

1. Navigieren Sie zum Registrierungsschlüssel:

Für 32-Bit-Maschinen: HKLM\Software\citrix\licenseserver

Für 64-Bit-Maschinen: HKLM\SoftwareWow6432Node\citrix\licenseserver

Name: UDUseDomain

2. Setzen Sie den Registrierungsschlüssel auf 1.

Einstellung	Beschreibung
0	Das Domänenfeld wird abgeschnitten. (Standardeinstellung)
1	Das Domänenfeld wird nicht abgeschnitten.

Verwalten von Lizenzen über Mein Konto in citrix.com

January 11, 2024

Hinweis:

Citrix arbeitet daran, die Lizenzierung unter [My Account](#) auf citrix.com zu verbessern. Wählen Sie **Lizenzen verwalten**, um Lizenzen einfach zu finden, zuzuweisen, herunterzuladen, zu ändern, zurückzugeben, auszublenden und einzublenden. Die Legacybenutzeroberfläche “Alle Lizenzierungstools” ist noch für eine begrenzte Zeit verfügbar.


Es gibt verschiedene Verwaltungsverfahren, die Sie ohne Citrix Licensing Manager oder die License Administration Console ausführen können. Wir empfehlen Ihnen, wenn möglich die entsprechende Konsole zu verwenden.

Sie können auch [Lizenzen verwalten](#) auf citrix.com verwenden. Dieser Artikel beschreibt, wie Sie Lizenzen auf citrix.com verwalten.

Gehen Sie für eine der folgenden Aufgaben zum Abschnitt **Lizenzen verwalten** der Seite **Mein Konto**:

Zugriff auf “Lizenzen verwalten” auf citrix.com

1. Gehen Sie in einem Webbrowser zu <http://www.citrix.com>.
2. Wählen Sie **Anmelden > Mein Konto** und geben Sie Ihre Benutzer-ID und Ihr Kennwort ein.
3. Wählen Sie **Lizenzen verwalten**.




Einführung in Lizenzierungskonzepte

Neue Lizenzen

Sie können neue Lizenzen nur anzeigen, indem Sie im Menü **Filtern nach** die Option **Neue Lizenzen** wählen.

- Neue Lizenzen sind die Lizenzen, die Sie in den letzten 30 Tagen bei Citrix gekauft haben.
- Im Abschnitt "Neue Lizenzen" werden die fünf letzten Einkäufe angezeigt.
- Neue Lizenzen werden mit einem grünen Balken und dem Wort (Neu) in grün angezeigt.



- Sie können Lizenzen nur für neue Lizenzen von der Startseite zuweisen. Wählen Sie die erforderliche Lizenz und starten Sie den Zuweisungsprozess, indem Sie auf **Lizenzen zuweisen** klicken.

Lizenzen mit ablaufender Laufzeit

Sie können nur ablaufende Lizenzen anzeigen, indem Sie im Menü **Filtern** nach die Option **Lizenzen laufen ab** wählen.

- Ablaufende Lizenzen sind Lizenzen mit begrenzter Laufzeit, die innerhalb von 90 Tagen ablaufen.
- Lizenzen, die innerhalb von 0 bis 30 Tagen ablaufen, werden mit einem roten Balken angezeigt. Lizenzen, die innerhalb von 31 bis 90 Tagen ablaufen, werden mit einem orangefarbenen Balken angezeigt.

Expiring term licenses showing 3 of 3

Product name	License access code	Allocated	Expires
Citrix ADC VPX 3000 Mbps Advanced Edition Term License		1 of 25	6 days
Citrix ADC Connector VPX 200Mbps - 1 Year On-Premises Subscription License		0 of 25	6 days
Citrix Gateway Universal - Annual License		0 of 25	36 days

Once the expiration date passes, these licenses do not work on your server nor appear in your list of licenses. If you need assistance with expired licenses, contact Customer Service.

- In der Spalte **Läuft ab** wird die Anzahl der Tage bis zum Ablaufdatum der Lizenz angezeigt.
- In der Spalte **Zugeordnet** wird gesamte zugeordnete Menge und die gesamte erworbene Menge angezeigt.
- Unter ablaufende Lizenzen sehen Sie die 5 letzten Käufe.

Assetkomponenten

Um Assetkomponenten anzuzeigen, klicken Sie oben im Bildschirm auf **Meine Produkte anzeigen**. Wählen Sie eine Lizenz aus und klicken Sie auf den Pfeil nach unten, um die Details zu erweitern und anzuzeigen. Sie können zwischen der Ansicht für Bestellnummer und Lizenzzugangscode wechseln.

Find a license by...
Clear search

License/serial number

Search

Purchase date

From

To

Active only

[Hide advanced search options](#)

Export list (.CSV)

Show 25

Date range 12/22/2018 To 12/22/2018

Product name	Order Number	Quantity
Virtual Desktops Service <small>Purchased: 12/22/2018 Expiring: 12/22/2021</small>		5880
<div style="border: 2px solid red; padding: 2px; display: inline-block;"></div> Endpoint Management Service <small>Purchased: 12/22/2018 Expiring: 12/22/2021</small>		2500
Name	License access code	Quantity
Endpoint Management Service		2500
Workspace Environment Management		2500
Citrix VPX 3000 MBPS License		2
Citrix Connector VPX 200Mbps		2
Virtual Desktops Service <small>Purchased: 12/22/2018 Expiring: 12/22/2021</small>		4200
Virtual Desktops Service <small>Purchased: 12/22/2018 Expiring: 12/22/2021</small>		300

Lizenzen zuteilen

1. Wählen Sie die Lizenzen aus, die Sie zuteilen möchten. Auf der Startseite werden nur Lizenzen angezeigt, die innerhalb der letzten 30 Tage neu waren, sowie Lizenzen, deren Laufzeit abgelaufen ist. Sie können das Menü **Filtern nach** verwenden, um nach bestimmten Lizenztypen zu suchen, oder wählen Sie **Schnellsuche: Alle aktiven**, um alle Lizenzen anzuzeigen.
2. Wählen Sie im Menü **Select an action** die Option **Allocate licenses**.
3. Führen Sie die Schritte zum Zuteilen und Generieren einer Datei aus.

Lizenzen ändern - einem anderen Server zuteilen

Beim Ändern einer Lizenz wird eine einzelne Lizenzdatei zurückgegeben. Dies ermöglicht die Zuweisung zu einem anderen Server.

1. Klicken Sie auf den Link und zeigen Sie die Seite mit den Produktlizenzdetails an, um ein Produkt auszuwählen.
2. Wählen Sie die zugeteilte Lizenz aus, die Sie ändern möchten.
3. Wählen Sie im Menü **Select an action** die Option **Modify allocations**.
4. Geben Sie eine neue Hostadresse des Servers ein.
5. Wählen Sie **Modify license file**.
6. Wählen Sie **Yes, create licence file** aus. Wenn Sie vor dem Erstellen der Lizenzdatei eine Änderung vornehmen möchten, wählen Sie **No, modify the allocation** aus, und nehmen Sie die Änderung vor. Wählen Sie dann **Yes, create licence file** aus.
7. Wählen Sie **Lizenzdatei herunterladen** aus, und speichern Sie die Datei an einem temporären Speicherort. Notieren Sie Dateinamen und Speicherort der Datei. Sie werden diese Angaben später benötigen.
8. Installieren Sie die Lizenz. Siehe [Installieren von Lizenzen](#).

Lizenzen herunterladen

1. Wählen Sie die Lizenzen aus, die Sie herunterladen möchten. Auf der Startseite werden nur Lizenzen angezeigt, die innerhalb der letzten 30 Tage neu waren, sowie Lizenzen, deren Laufzeit abgelaufen ist. Sie können das Menü "Filtern nach" verwenden, um nach bestimmten Lizenztypen zu suchen, oder wählen Sie **Schnellsuche: Alle aktiven**, um alle Lizenzen anzuzeigen.
2. Wählen Sie im Menü **Aktion auswählen** die Option **Download** für alle Lizenzen und speichern Sie die Datei an einem temporären Speicherort. Notieren Sie Dateinamen und Speicherort der Datei. Sie werden diese Angaben später benötigen.
3. Navigieren Sie in der Befehlszeile zu dem Ordner und geben Sie den folgenden Befehl ein:

```
lmreread -c @localhost -all
```

Lizenzen ein- und ausblenden

Das Ausblenden der Lizenzen entfernt sie nicht aus einem Konto. Wenn Sie Lizenzen ausblenden, werden sie aus der Ansicht entfernt.

1. Wählen Sie die Lizenzen aus, die Sie ausblenden möchten.
2. Wählen Sie im Menü "Aktion auswählen" die Option **Lizenzen ausblenden**.
3. Um Lizenzen einzublenden, wählen Sie **Schnellsuche: Alle ausgeblendet** und wählen die Lizenzen aus.
4. Wählen Sie im Menü **Aktion auswählen** die Option **Lizenzen einblenden**.

Lizenzen zurückgeben

Durch Zurückgeben von Lizenzen werden sie wieder in den Lizenzpool aufgenommen. Diese Lizenzen können dann jederzeit in beliebiger Menge zugeteilt werden.

1. Wählen Sie die Lizenzen aus, die Sie zurückgeben möchten.
2. Wählen Sie im Menü **Select an action** die Option **Return allocations**.

Upgrade der Lizenzen für die Edition

Wenn Ihr Wartungsvertrag ein Versionsupgrade umfasst, können Sie eine neue Lizenz erwerben und diese dem Lizenzserver hinzufügen.

1. Wählen Sie unten auf der Startseite die Option **Lizenzen aktualisieren**.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf der Website für das Upgrade Ihrer Produkteditionslizenzen.
3. Laden Sie sie entweder herunter oder bestellen Sie neue Medien. Sie bekommen eine E-Mail-Nachricht mit Anweisungen, wie Sie die Lizenzen an citrix.com zurückgeben und neu zuteilen oder weitere Featurelizenzen erhalten.
4. Melden Sie sich bei www.citrix.com an, um Ihre Lizenzen zuzuweisen, eine Lizenzdatei zu generieren, die Lizenzdatei auf Ihren Lizenzserver herunterzuladen und die Datei neu zu lesen.

Mehrere Lizenzen verwalten

Sie können Aktionen gleichzeitig auf mehrere Lizenzen anwenden. Beachten Sie die folgenden Überlegungen, um Aktionen erfolgreich auf mehrere Lizenzen anzuwenden:

- Sie können bestimmte Aktionen nur auf Lizenzen mit denselben Attributen anwenden. Beispielsweise können Sie nur Lizenzen zuweisen, die denselben Bindungstyp haben. Wenn Sie Lizenzen auswählen, die für Massenaktionen nicht kompatibel sind, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Bei erste gewählte Lizenz dient als Basis für nachfolgende Kompatibilitätschecks.

- Wenn Sie Lizenzen auswählen, auf die keine Aktion angewendet werden kann, werden einige Aktionen möglicherweise deaktiviert oder nicht angezeigt, und möglicherweise wird eine Meldung angezeigt. Wenn Sie beispielsweise zwei Lizenzen auswählen, eine zugeteilte und eine freie, wird eine Meldung angezeigt. Sie gibt an, dass die Aktion nur für zugeteilte Lizenzen angewendet werden kann.

Lizenzen installieren

1. Wählen Sie **Download license files** und speichern Sie die Datei in einem Verzeichnis.
2. Kopieren Sie die Lizenzdatei auf dem Lizenzserver vom Speicherort der Datei in das Verzeichnis `myfiles`.

Achten Sie darauf, dass die Lizenzdatei die Dateinamenerweiterung **.lic** (in Kleinbuchstaben) behält. Einige Kopiervorgänge erkennen den Dateityp für diese Erweiterung nicht und fügen die Dateierweiterung “.txt” beim Kopieren hinzu. Lizenzdateien mit falscher Dateinamenerweiterung können nicht importiert werden.

- C:\Programme\Citrix\Licensing\MyFiles auf einem 32-Bit-Computer
 - C:\Programme (x86)\Citrix\Licensing\MyFiles auf einem 64-Bit-Computer
3. Navigieren Sie an einer Eingabeaufforderung zu folgendem Verzeichnis:
 - C:\Programme\Citrix\Licensing\LS auf einem 32-Bit-Computer
 - C:\Programme (x86)\Citrix\Licensing\LS auf einem 64-Bit-Computer

Geben Sie den folgenden Befehl ein: `lmreread -c @localhost -all`

Lizenzen suchen

- Wählen Sie im Menü Find a license by... das Suchkriterium aus, geben Sie den Suchtext ein und wählen Sie Search.

Wählen Sie Show advanced search options aus, um die Suche weiter einzugrenzen.

Lizenzen filtern

Verwenden Sie das Menü **Filter by**, um die Liste auf abgelaufene Lizenzen, neue Lizenzen, verfügbare Zuteilungen oder Testlizenzen einzugrenzen.

- Wählen Sie im Menü **Filter by** aus, wie die Ausgabe gefiltert werden soll.

Erstellen eines Produktlizenzberichts - Exportieren nach Excel (CSV)

Wählen Sie diese Option aus, um die vollständige Liste der Assets nach Excel zu exportieren.

1. Wählen Sie die gewünschten Lizenzen für den Bericht aus.
2. Wählen Sie den Link "Nach Excel (.CSV) exportieren". Im Bildschirm **Mein Produkt anzeigen** ist er über der Produktliste. Im Fenster **Meine Lizenzen verwalten** ist er unter der Liste.
3. Speichern Sie die Datei.

Lizenzierungsbefehle

January 11, 2024

Neben der einfach zu benutzenden License Administration Console stehen für Lizenzierungsaufgaben auch Lizenzverwaltungsbefehle zur Verfügung. Sie verwenden die Lizenzverwaltungsbefehle beispielsweise für erweiterte Aufgaben auf dem Lizenzserver, die in der Konsole nicht verfügbar sind. Dazu gehört die Diagnose von Problemen beim Auschecken mit `lmdiag`.

Die Lizenzverwaltungsbefehle werden in diesem Verzeichnis gespeichert:

- `C:\Program Files\Citrix\Licensing\LS` auf einem 32-Bit-Computer
- `C:\Program Files (x86)\Citrix\Licensing\LS` auf einem 64-Bit-Computer

Beschreibungen der Befehle

- `lmadmin`—Konfiguration der Lizenzierung. Verwenden Sie die [License Administration Console](#) für die Aufgaben bei der Lizenzierungskonfiguration und -verwaltung. Verwenden Sie nicht `lmadmin`.
- `lmdiag`—Diagnostizieren von Problemen beim Auschecken von Lizenzen.
- `lmdown`—Korrektes Herunterfahren des License Manager Daemons und des Citrix Vendor Daemons (standardmäßig deaktiviert).
- `lmhostid`—Zeigt die Host-ID des Servers an, auf dem die Citrix Lizenzierung ausgeführt wird.
- `lmreread`—Die Lizenzdatei wird vom License Manager Daemon neu gelesen und der Citrix Vendor Daemon wird gestartet.
- `lmstat`—Anzeigen des Status eines Lizenzservers.
- `lmutil`—Zeigt eine Liste aller Lizenzierungshilfsprogramme oder führt andere Befehle aus.
- `lmver`—Anzeigen der Versionsinformationen für die Binärdateien der Lizenzierung.

- `udadmin` —Zeigt alle lizenzierten Benutzer und Geräte und löscht die angegebenen lizenzierten Benutzer und Geräte. Dieser Befehl gilt nur für Benutzer-/Gerätelizenzen. Mit `udadmin -export` werden nicht verarbeitete Benutzer- und Gerätedaten exportiert. Diese Daten werden zur Berechnung der Lizenznutzung verwendet und stellen keine Liste der verwendeten Lizenzen dar. Um eine Liste der Lizenzen zu erhalten, geben Sie `udadmin -list` an.

Formatierung der Lizenzbefehle

Formatierungskonventionen, die bei der Beschreibung der Lizenzverwaltungsbefehle verwendet wurden:

Konvention	Beschreibung
Fett	Ein Befehl oder Schalter wie zum Beispiel <code>lmstat</code> .
Kursiv	Ersetzen Sie Variablen durch einen Wert. Zum Beispiel im Ausdruck: <code>lmstat -c <i>license_file_list</i></code> . Ersetzen Sie <code>license_file_list</code> durch die Namen von Lizenzdateien, bevor Sie den Befehl ausführen.
[Klammern]	Klammern um Text zeigen die Optionen an, die Sie dem Befehl hinzufügen können. Es könnte darauf hindeuten, dass Text in den Klammern ersetzt werden muss.

Universelle Argumente

Gültige Argumente für die meisten Lizenzverwaltungsbefehle:

Argument	Beschreibung
<code>-all</code>	Anwenden des Befehls auf alle Lizenzserver im Netzwerk.

Argument	Beschreibung
-c	Angeben der Lizenzdateien oder des Lizenzserverports und -hostnamens. Wenn Sie nur den Pfad angeben, aber keinen Lizenzdateinamen, gilt der Befehl für alle Lizenzdateien im Verzeichnis. Für einen lokalen Host: <code>-c @localhost</code> Für einen Remotelizenzserver: <code>-c @servername</code> Für einen Lizenzserver in einem Cluster: <code>-c @clientaccesspointname</code> Für einen angegebenen Pfad: <code>-c path</code> Für den Namen einer oder mehrerer Lizenzdateien: <code>-c license_file_list</code> Sie können mehrere Lizenzdateipfade eingeben, indem Sie jeden Pfad durch ein Semikolon trennen. Pfadnamen, die Leerzeichen enthalten, müssen in Anführungszeichen gesetzt werden.
-h	Lizenzhandle, wie von <code>lmstat -a</code> ausgegeben. Das Lizenzhandle ist eine Zahl, die zum Identifizieren einer bestimmten ausgecheckten Lizenz verwendet wird.
-help	Zeigt Verwendungsinformationen an.
-s [server]	Wenn Sie keine Angabe für <i>server</i> machen, zeigt dieses Argument den Status aller Lizenzdateien, die auf dem Lizenzserver aufgelistet sind, oder der Lizenzdateien auf allen Lizenzservern.
-verbose	Zeigt eine ausführlichere Beschreibung für alle gefundenen Fehler an.

Diagnostizieren von Problemen beim Auschecken `lmdiag`

Mit dem Befehl `lmdiag` können Sie Probleme diagnostizieren, wenn ein Produkt keine Lizenz auschecken kann. Insbesondere können Sie testen, ob Ihre Lizenzen gültig sind und ob der Lizenzserver funktionsbereit ist. Wenn Sie diesen Befehl ausführen, wird versucht, eine Lizenz auszuchecken.

Außerdem können Sie mit dem Befehl `lmdiag` feststellen, ob ein bestimmter Typ der Lizenz funktioniert.

Beispiel:

Führen Sie `lmdiag` nur auf Lizenzen auf Citrix Virtual Apps-Servern Advanced Edition aus. Geben Sie `MPS_ADV_CCU` als Argument an.

Syntax:

```
lmdiag -c license_file_list [-n] [feature[:keyword=value]]
```

Argument	Beschreibung
-c license_file_list	Diagnostizieren der angegebenen Dateien. Sie können auch -c @localhost oder -c @Servername verwenden
-n	Läuft im nicht interaktiven Modus; <code>lmdiag</code> fordert in diesem Modus keine Eingabe an.
Feature	Beschränken des Feedbacks auf das angegebene Feature.
keyword=value	Wenn eine Lizenzdatei mehrere Zeilen für ein bestimmtes Feature enthält, wird nur die Zeile als Ergebnis angezeigt, die mit "value" festgelegt wurde. Beispiel: <code>lmdiag -c @localhost MPS_ENT_CCU:HOSTID=LICSERV01</code> versucht, eine Lizenz in der Zeile mit der Host-ID LICSERV01 auszuchecken. Mögliche Werte für "Keyword" sind: VERSION, HOSTID, EXPDATE, KEY, VENDOR_STRING, ISSUER

Wenn kein Feature angegeben ist, wird `lmdiag` auf alle Features in den Lizenzdateien in der Liste angewendet. Der Befehl `lmdiag` zeigt Informationen zur Lizenz an und versucht dann, jede Lizenz auszuchecken. Wenn das Auschecken erfolgreich ist, zeigt `lmdiag` dies an. Wenn ein Fehler beim Checkout auftritt, zeigt `lmdiag` die Ursache des Fehlers an. Der Befehl `lmdiag` versucht eine Verbindung mit jedem TCP/IP-Port auf dem Lizenzserver herzustellen. Hiermit wird erkannt, ob die Portnummer in der Lizenzdatei falsch ist. `lmdiag` listet jede abhörende TCP/IP-Portnummer auf, und wenn -c license_file_list angegeben wurde, werden die in der Liste angegebenen Lizenzdateien diagnostiziert.

Der Befehl `lmdiag` stellt keinen Kontakt mit dem Computer her, auf dem das Citrix Produkt ausgeführt wird, wenn versucht wird, Lizenzen auszuchecken. Der Befehl `lmdiag` gibt nur an, wenn Probleme auf dem Lizenzserver bestehen. Das Produkt kann also keine Lizenzen auschecken, weil es auf den falschen Lizenzserver verweist, aber `lmdiag` erkennt dieses Problem nicht. Beispielsweise hat ein Lizenzserver keine Lizenzen für dieses Produkt. Der Befehl `lmdiag` meldet, dass Lizenzen ausgecheckt werden können, wenn das Citrix Produkt auf den falschen Lizenzserver verweist.

Daemon stoppen `lmdown`

Mit dem Befehl `lmdown` fahren Sie den License Manager Daemon und den Citrix Vendor Daemon auf einem oder allen Lizenzservern im Netzwerk herunter. Der Befehl `lmdown` ist standardmäßig deaktiviert. Aktivieren der Option

1. Halten Sie den Lizenzdienst an.
2. Führen Sie `lmadmin - allowStopServer` und `-allowRemoteStop Server` oder `-allowRemoteStop Server` aus.
3. Starten Sie den Lizenzserver neu.

Syntax:

```
lmdown -c license_file_list [-vendor CITRIX] [-q] [-all]
```

Argument	Beschreibung
<code>-c license_file_list</code> or <code>-c@localhost</code> or <code>-c@server</code>	Verwenden der angegebenen Lizenzdateien. Wir empfehlen immer <code>-c license_file_list</code> mit <code>lmdown</code> anzugeben. Sie können auch verwenden: <code>-c @localhost</code> oder <code>-c @server-name</code>
<code>-vendor CITRIX</code>	Nur der Citrix Vendor Daemon wird heruntergefahren. Der License Manager Daemon wird weiter ausgeführt.
<code>-q</code>	Keine Eingabeaufforderung oder kein Drucken des Headers. Sonst fragt <code>lmdown</code> "Are you sure? [y/n]:".
<code>-all</code>	Wenn mehrere Server angegeben wurden, werden automatisch alle heruntergefahren. <code>-q</code> wird bei <code>-all</code> impliziert.

Führen Sie den Befehl `lmdown` auf einem Lizenzserver aus. Mit `-all` fahren Sie alle Lizenzserver im Netzwerk herunter.

Wenn mehrere Server von `lmdown` erkannt wurden und Sie das Argument `-all` nicht festgelegt haben, können Sie auswählen, welche Lizenzserver Sie heruntergefahren möchten. Beispielsweise gibt das Argument `-c` ein Verzeichnis mit vielen `*.lic`-Dateien an. Fahren Sie die Remote-Lizenzserver herunter, indem Sie `-c` verwenden und den Namen des Lizenzservers angeben.

Hinweis:

Wenn Sie den License Manager Daemon (Citrix Lizenzierungsdienst) mit dem Task-Manager beenden, sollten Sie zuerst den `lmgrd`-Prozess und dann den Citrix Vendor Daemon anhalten.

Um nur den Citrix Vendor Daemon zu beenden und neu zu starten, verwenden Sie `lmdown -c @localhost -vendor CITRIX` und anschließend `lmreread -c @localhost -vendor CITRIX`, um den Vendor Daemon neu zu starten.

Prüfen der Hostnamen (`lmhostid`)

Der Befehl `lmhostid` gibt die Host-ID des Lizenzservers zurück. Mit diesem Befehl prüfen Sie den Hostnamen des Lizenzservers. Sie können eine Lizenzdatei öffnen und den Hostnamen in der Lizenzdatei mit dem Ihres Lizenzservers vergleichen.

Hinweis

In Version 11.5 und höher der Citrix Lizenzierung für Windows können Sie mehrere Host-IDs anzeigen, wenn mehrere Hosts vorhanden sind.

Syntax:

```
lmhostid -bindingidentifizier
```

Argument (<code>bindingidentifizier</code>)	Beschreibung
-ether	Wird für die Produktlizenzen verwendet, die der MAC-Adresse des Geräts zugewiesen sind.
-internet	Wird für Windows-basierte Citrix Produktlizenzen verwendet, die eine TCP/IP-Adresse benötigen.
-hostname	Wird für Windows-basierte Citrix Produktlizenzen verwendet, die dem Hostnamen des Lizenzservers zugewiesen sind. Hinweis: Für den Parameter <code>hostname</code> wird die Groß- und Kleinschreibung erkannt; er muss genau mit dem Namen des Lizenzservers übereinstimmen.

Lizenz- und Optionsdateien erneut einlesen (`lmreread`)

Mit dem Befehl `lmreread` können Sie den Citrix Vendor Daemon zwingen, die geänderte Lizenzdatei und Optionsdatei neu zu lesen. Nach dem Neulesen verwendet der Citrix Vendor Daemon die neuen Einstellungen und Lizenzen.

`lmreread` kann nicht remote verwendet werden; führen Sie es lokal auf dem Lizenzserver aus.

Syntax:

```
lmreread -c license_file_list [-all] [-vendor CITRIX]
```

Argument	Beschreibung
-c @localhost or -c license_file_list	Verwenden der angegebenen Lizenzdateien.
-all	Bei der Angabe mehrerer <code>lmgrd</code> -Befehle werden mit diesem Argument alle License Manager Daemons zum Neulesen gezwungen.
-vendor CITRIX	Veranlasst den Neustart des Citrix Vendor Daemons.

Beispiele:

- `lmreread -c @localhost \[-all\]`
- `lmreread -c @client_access_point_name`
- `lmreread -c /opt/citrix/licensing/myfiles/CITRIX.lic -vendor CITRIX`

Anzeigen der Liste der Lizenzierungshilfsprogramme (`lmutil`)

Mit dem Befehl `lmutil` zeigen Sie eine Liste der Hilfsprogramme für die Lizenzierung an. Wenn Sie `lmutil` mit einem anderen Befehl angeben, wird jener Befehl ausgeführt.

Syntax:

```
lmutil
```

```
lmutil other_command
```

Beispiele:

- `lmutil`
Zeigt eine Liste der Lizenzierungshilfsprogramme an.
- `lmutil lmstat -c @localhost`
Führt den Befehl `lmstat` aus.

Ermitteln des Lizenzstatus (lmstat)

Mit dem Befehl `lmstat` können Sie den Status aller Lizenzierungsaktivitäten im Netzwerk überwachen und Informationen zu ausgecheckten Lizenzen erhalten, u. a.:

- Das Produkt, das eine oder mehrere Lizenzen ausgecheckt hat
- Auscheckdaten
- Die Version der Lizenzdatei
- Der Name und Port des Lizenzservers
- Das Datum, an dem die Lizenz ausgecheckt wurde
- Informationen zum Citrix Vendor Daemon-Status und zu den Lizenzdateien

Der Befehl `lmstat` zeigt Informationen an, die vom Lizenzserver empfangen wurden. Der Befehl `lmstat` zeigt nur eine Lizenznutzung an, selbst wenn mehrere Verbindungen diese Lizenz gemeinsam verwenden.

Syntax:

```
lmstat [-a] [-c license_file_list] [-f [feature]] [-i [feature]] [-s [server]] [-S [CITRIX]] [-t timeout_value]
```

Argument	Beschreibung
-a	Zeigt alle Informationen an.
-c @localhost or -c@server or -c license_file_list	Verwendet die angegebenen Lizenzdateien.
-f [feature]	Zeigt die Produkte an, die ein Feature (eine Produktlizenz) verwenden. Wenn Sie <i>feature</i> nicht definieren, wird die Verwendung für alle Features angezeigt.
-i [feature]	Wenn Sie <i>feature</i> nicht definieren, zeigt dieses Argument Informationen von der INCREMENT-Zeile dieses Features (dieser Produktlizenz) oder von allen Features an.
-s [server]	Wenn Sie <i>server</i> nicht definieren, zeigt dieses Argument den Status aller Lizenzdateien auf dem Lizenzserver oder der Lizenzdateien auf allen Lizenzservern.
-S [CITRIX]	Listet alle Produktserver auf, die die Features (Produktlizenzen) verwenden, die vom Citrix Vendor Daemon bedient werden.

Argument	Beschreibung
-t timeout_value	Setzt das Verbindungstimeout auf den Timeoutwert. Dieser Wert schränkt die Dauer ein, für die <code>lmstat</code> versucht, eine Verbindung mit dem Lizenzserver herzustellen.

Die Ausgabe von `lmstat -c@localhost -a` ähnelt folgendem Beispiel. Die Zeilen im Beispiel können aus Platzgründen auf dem Bildschirm umbrechen.

```
1 License Server status: 27000@localhost
2
3 License file(s) on localhost: C:\Program Files (x86)\Citrix\
  Licensing\MyFiles\citrix_startup.lic:C:\Program Files (x86)\
  Citrix\Licensing\MyFiles\License.lic:
4
5 localhost: license server UP v11.15.0
6
7 Vendor daemon status (on LicenseServer):
8
9 CITRIX: UP v11.15.0
10
11 Feature usage info:
12
13 Users of CITRIX: (Total of 10000 licenses issued; Total of 1
  licenses in use)
14
15 "CITRIX" v2038.0101, vendor: CITRIX, expiry: permanent(no expiration
  date)
16 vendor_string: ;LT=SYS;GP=720;SA=0
17 floating license
18
19 XDT DDCPrinc-0001.citrix.com XDT XDT_PLT&MPS_PLT_2018.0518 (v1.0) (
  localhost/27000 102), start Tue 5/8 17:59
20
21 Users of CTXLSDIAG: (Total of 10000 licenses issued; Total of 0
  licenses in use)
22
23 Users of XDT_PLT_CCS: (Total of 200000 licenses issued; Total of 3
  licenses in use)
24
25 "XDT_PLT_CCS" v2018.1201, vendor: CITRIX, expiry: 01-dec-2018
26 vendor_string: ;LT=Retail;GP=720;PSL=10;CL=VDS,VDA,VDE,VDP;SA=0;ODP=0;
  NUDURMIN=2880;NUDURMAX=525600
27 floating license
28
29 XDT DDCAux-0001.citrix.com XDT 00001E3A (v2018.0518) (localhost
  /27000 534201), start Wed 5/9 15:17
30 XDT DDCAux-0001.citrix.com XDT 00001E81 (v2018.0518) (localhost
  /27000 392504), start Wed 5/9 15:18
```

```

31      XDT DDCAux-0001.citrix.com XDT 00001E0C (v2018.0518) (localhost
      /27000 419703), start Wed 5/9 15:18
32 <!--NeedCopy-->

```

Im Anschluss finden Sie eine Beschreibung der Informationen, die auf der MPS_ENT_CCU-Zeile der **lmstat**-Ausgabe angegeben sind:

		Beschreibung
MPS	citrix_product_name	Der Name des Citrix Produkts, das die Lizenz ausgecheckt hat.
mps_server1	hostname	Computer, auf dem das Citrix Produkt ausgeführt wird.
MPS	display	Der Name des Citrix Produkts, das die Lizenz ausgecheckt hat.
license_server1	server_host	Computer, auf dem der Lizenzserver ausgeführt wird.
27000	Port	Der vom Lizenzserver verwendete TCP/IP-Port.
203	handle	Lizenzhandle. Das Lizenzhandle ist eine Zahl, die zum Identifizieren einer bestimmten ausgecheckten Lizenz verwendet wird.
start Wed 3/17 11:56	checkout_time	Zeit, zu der diese Lizenz zuerst ausgecheckt wurde.

Der Befehl `lmstat -c@localhost -a` kann zu einer hohen Netzwerkaktivität in Systemen mit vielen ausgecheckten Produktlizenzen führen.

Mit `lmstat -a`“`lmstat -a`“können Sie die Auscheckdaten der Lizenz prüfen.

Anzeigeversionen von Binärdateien (lmver)

Der Befehl `lmver` zeigt Versionsinformationen für die Lizenzierungsbinärdateien an, wie beispielsweise die Befehlszeilenprogramme. Eine Ausnahme bildet der Befehl `lmadmin`. Zur Anzeige von Versionshinweisen für den Befehl `lmadmin` verwenden Sie `lmadmin -version`.

Syntax:

```
lmver binary
```

Beispiel:

`lmver lmdiag`

Anzeige oder Freigabe von Lizenzen für Benutzer oder Geräte (`udadmin`)

`udadmin` zeigt die lizenzierten Benutzer und Geräte an und gibt die Lizenzen für bestimmte Benutzer und Geräte frei.

Sie können eine Benutzerlizenz nur in folgenden Situationen freigeben:

- Der Mitarbeiter ist nicht mehr mit dem Unternehmen verbunden.
- Der Arbeitnehmer ist für längere Zeit beurlaubt.

Die Lizenzen für Geräte können Sie nur freigeben, wenn die Geräte aus dem Dienst genommen werden.

Achtung:

Die Massenfreigabe von Lizenzen vor der automatischen Leasedauer von 90 Tagen, außer aus den oben angegebenen Gründen, verstößt möglicherweise gegen die Citrix Lizenzvereinbarung (EULA). Wenden Sie sich vorher an Citrix.

Die Hilfe für den Befehl `udadmin` zeigt die Syntaxinformationen nur in Englisch an, Sie können den Befehl aber auch auf nicht-englischen Systemen verwenden.

Syntax:

```
udadmin [-options] [-delete | -events | -export | -list | -times]
```

Optionen	Beschreibung
<code>-f</code> Featurename	Bei Verwendung mit “-list” oder “-delete” wird nur die Lizenz für den angegebenen Featurenamen für den Benutzer oder das Gerät angezeigt bzw. freigegeben.
<code>-user</code> Benutzername	Gibt nur die Lizenz für den angegebenen Benutzer frei.
<code>-device</code> Gerätename	Gibt nur die Lizenz für das als “Gerätename” angegebene Gerät frei.
<code>-a</code>	Listet alle Features und Versionen auf, die auf dem Lizenzserver installiert sind.
Argument	Beschreibung
<code>-delete</code>	Gibt die Lizenz für jeweils einen Benutzer, ein Feature oder ein Gerät frei.

Optionen	Beschreibung
-events	Listet alle von der Benutzer-/Gerätelizenzierung für die einzelnen Features protokollierten Ereignisse in chronologischer Reihenfolge auf.
-export	Exportiert nicht verarbeitete Benutzer-/Gerätedaten in eine CSV-Datei. Diese Daten werden zur Berechnung der Lizenznutzung verwendet und stellen keine Liste der verwendeten Lizenzen dar. Die erste Zeile enthält die Spaltenüberschriften. Das Format ist Feature und dann Benutzer. Jeder eindeutige Benutzer (<code>user</code> , <code>deviceId</code> , <code>versionRequested</code>) steht auf einer Zeile. Redundante Lizenzanforderungen für ein und denselben Benutzer (<code>user</code> , <code>deviceid</code> , <code>versionRequested</code>) werden nicht einzeln angezeigt. Der Zeitstempel gibt die letzte Anforderung wieder.
-list	Zeigt die Benutzer und Geräte mit Lizenzen an und wie viel Zeit seit dem letzten Update vergangen ist. Die Zeit seit dem letzten Update wird angezeigt, wenn innerhalb von 15 Minuten seit dem letzten Bericht erhebliche Aktivitäten stattgefunden haben. Durch Angabe von “-list -times” wird eine Ausgabe mit Zeitstempel generiert.
-times	Durch Angabe von “-list -times” wird eine Ausgabe mit Zeitstempel generiert.
Kein Argument oder ?	Zeigt Syntaxinformationen für den Befehl <code>udadmin</code> an.

Beispiele:

```
1 - udadmin -list -times
2
3   Usage data is 0 minutes old. Next update in 15 minutes.
4
5   Users:
6
```

```
7      u01.01 XDT_ENT_UD 2017.1201 (Thu Sep 14 13:41:07 2017)
8
9      u01.04 XDT_ENT_UD 2017.1201 (Thu Sep 14 13:41:07 2017)
10     .
11     .
12     .
13
14     Devices:
15
16     D.ADV.23 XDT_ADV_UD 2017.1201 (Thu Sep 21 18:31:01 2017)
17
18     D01 XDT_PLT_UD 2017.1201 (Tue Sep 12 14:30:33 2017)
19
20 -   udadmin -list -a
21
22     Lists all features, versions, counts of licenses, and the users and
23     devices for each feature.
24
25 -   udadmin -export
26
27     feature,userId,deviceId,deviceName,versionRequested,
28     versionUserAllocated,versionDeviceAllocated,time
29
30 -   udadmin -f XDT_ENT_UD -device dn01.88 -delete
31
32     Releases one device from one feature.
33
34 <!--NeedCopy-->
```

Lizenzservercluster

January 11, 2024

Clusterverser sind Gruppen von Computern, die mit dem Ziel zusammengeschlossen werden, die Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit zu erhöhen. Die Funktionalität für Microsoft Clustering ist in folgenden Produkten enthalten:

- Windows Server 2019
- Windows Server 2016
- Windows Server 2012 R2

Durch das Clustering des Lizenzservers können Benutzer in Ausfallsituationen weiterarbeiten, ohne dass ihr Zugriff auf wichtige Anwendungen zu unterbrochen wird. Wenn die Festplatte des aktiven Servers in einem Lizenzservercluster ausfällt, findet das Failover automatisch statt. Die Ressourcen sind in einigen wenigen Sekunden wieder verfügbar.

Eine typische Clusterkonfiguration umfasst mindestens einen aktiven und einen passiven Server

(Backupserver). Wenn der aktive Server in einem Cluster ausfällt, wird die Verantwortung für die Ressourcen im Cluster an den (passiven) Backupserver weitergegeben. Dies geschieht normalerweise unbemerkt von den Benutzern.

Wenn der aktive Knoten eines Lizenzserverclusters ausfällt, hat dies keine Auswirkungen auf die mit dem Citrix Produkt verbundenen Benutzer. Das Produkt kann kurz in den Lizenzierungsurlaubzeitraum übergehen. Dieses Ereignis wird unter Umständen im Ereignisprotokoll des Produkts aufgezeichnet.

Wichtig!


Wenn die Citrix Lizenzierung in einer Clusterumgebung installiert wird und Windows Firewall aktiviert ist, können Verbindungen fehlschlagen. Remoteverbindungen zur Konsole oder das Auschecken von Lizenzen funktionieren bis es zu einem Failover im Cluster kommt. Ausnahmeregeln für CITRIX.exe und lmadmin.exe werden bei der Installation der Lizenzierung erstellt, sie funktionieren aber nicht nach einem Clusterfailover. Sie umgehen das Problem, indem Sie Ausnahmen für die Lizenzierungskomponenten in der Windows Firewall erstellen. Erstellen Sie eine Ausnahme für folgende Ports:

- Die Portnummer für den Lizenzserver ist 27000.
- Die Portnummer für den Vendor Daemon ist 7279.
- Die Webportnummer für die Verwaltungskonsole ist 8082.
- Die Portnummer der Web Services for Licensing ist 8083.

Citrix Lizenzierung in einem Cluster

Private Netzwerke, wie die meisten Cluster, tauschen üblicherweise Heartbeats, Befehle und Zustandsinformationen zwischen den Knoten eines Clusters aus. Wird eine Verbindung unterbrochen, versuchen die Knoten die Verbindung zuerst über das private Netzwerk und anschließend über das öffentliche Netzwerk wieder herzustellen. Die folgende Abbildung zeigt eine Bereitstellung mit Lizenzierungsclustering:

Kommunikation in einer Umgebung mit Lizenzierungsclustering:



Nur ein Knoten kann die Ressourcen in einem Cluster zu einem beliebigen Zeitpunkt verwenden. Wenn Sie bereits die Citrix Lizenzierung bereitgestellt haben und die Umgebung auf einen Servercluster umstellen möchten, müssen Sie folgende Punkte bedenken:

- Da Sie bereits Lizenzdateien erstellt haben, die auf einen bestimmten Servernamen verweisen, müssen Sie dem Clientzugangspunkt denselben Namen wie dem ursprünglichen Lizenzserver geben. Falls nicht, erstellen Sie die Lizenzdateien mit dem Namen des Lizenzserverclusters neu.
- Bei Hostnamen in Lizenzdateien wird die Groß-/Kleinschreibung beachtet. Daher müssen die Namen von Clientzugriffspunkten in der gleichen Schreibung wie die Hostnamen in der Lizenzdatei geschrieben werden. Sonst müssen Sie die Lizenzdateien mit der richtigen

Groß-/Kleinschreibung der Namen neu hosten. Verwenden Sie den Failovercluster-Manager, um sicherzustellen, dass der Name des Clientzugriffspunkts dem Hostnamen in der Lizenzdatei entspricht. Die Groß-/Kleinschreibung in Cluster- und Hostnamen ist kein Problem, wenn Sie für den Download der Lizenzen Studio in XenDesktop oder den Simple License Service verwenden (über das Startmenü auf dem Lizenzserver).

- Verweisen Sie alle Produktinstallationen (z. B. Server, auf denen Citrix XenDesktop ausgeführt wird), die von dem alten Lizenzserver bedient wurden, auf den neuen Lizenzservercluster. Ändern Sie die Kommunikationseinstellungen des Produkts so, dass sie den Namen des Clientzugriffspunkts als Namen des Lizenzservers verwenden. Weitere Informationen zum Ändern der produktseitigen Kommunikationseinstellungen finden Sie in der Produktdokumentation.

Anforderungen für Lizenzservercluster

In der folgenden Liste finden Sie die Anforderungen für das Einrichten eines Lizenzservers in einem Microsoft Cluster:

- Citrix Lizenzierung unterstützt keine freigegebenen Clustervolumen oder Drittanbieterprodukte für die Volumeverwaltung von Clustern.
- Vor der Konfiguration der Citrix Lizenzierung für Microsoft Clustering müssen Sie eine vollständig funktionsfähige Microsoft Clusterumgebung erstellen. Die Citrix Lizenzierungsdienste werden jeweils nur auf einem Knoten ausgeführt.
- Um einen Lizenzservercluster zu erstellen, folgen Sie zusätzlich zu den allgemeinen Anforderungen von Microsoft für Hardware und Clustering den folgenden Anforderungen für Clustering.
- Installieren Sie die Lizenzierung auf dem Cluster mit dem Installationsprogramm für den Lizenzserver CitrixLicensing.exe.
- Geben Sie bei der Installation der Citrix Lizenzierung den Namen des Clientzugriffspunkts an. Sie werden bei der Installation nach dem Namen des Lizenzservers gefragt.
- Wir empfehlen, identische Lizenzserverhardware für jeden Knoten im Cluster zu verwenden. Citrix empfiehlt außerdem, dass jeder Knoten zwei Netzwerkadapter hat und dass die Server ein freigegebenes Laufwerk gemeinsam verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass jeder Knoten zwei Netzwerkadapter hat: einen für die Verbindung zu einem öffentlichen Netzwerk und den anderen für das private Knoten-zu-Knoten-Clusternetzwerk. Die Verwendung von einem Netzwerkadapter für beide Verbindungen wird nicht unterstützt.
- Die öffentliche und private IP-Adresse müssen zu unterschiedlichen Teilnetzen gehören, da der Clusterdienst nur eine Netzwerkkarte pro Teilnetz erkennt.
- Eine Auflösungsart für den Namen, z. B. DNS, WINS, HOSTS oder LMHOSTS, ist für das Auflösen des Namens des Clientzugriffspunkts notwendig.
- Alle zum Cluster gehörenden Server müssen in derselben Domäne sein.
- Legen Sie statische IP-Adressen für den Connector für das private Netzwerk fest.

- Wir empfehlen, dass Sie Citrix Licensing Manager und den Lizenzzugangscodes für das Zuteilen von Lizenzen zum Cluster verwenden.
- Verwenden Sie beim Erstellen einer Lizenzdatei auf citrix.com den Namen des Clientzugriffspunkts, wenn Sie zur Eingabe der Host-ID aufgefordert werden.
 - Nach dem Download einer Lizenzdatei kopieren Sie sie auf dem Lizenzserver in den Ordner F:\Programme\Citrix\Licensing\MyFiles (wobei F: für das freigegebene Laufwerk des Clusters steht) und die Datei neu lesen. Sie können die Datei auch mit der License Administration Console herunterladen, kopieren und neu lesen.

Wichtig!

Citrix empfiehlt die Festlegung statischer IP-Adressen für alle Netzwerkadapter im Cluster, für das private und das öffentliche Netzwerk. Wenn Sie für IP-Adressen Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) verwenden, kann unter Umständen auf Clusterknoten nicht zugegriffen werden, wenn der DHCP-Server ausfällt. Wenn Sie auf DHCP für den Adapter des öffentlichen Netzwerks angewiesen sind, verwenden Sie lange Leasezeiträume. Dadurch können Sie sicherstellen, dass die dynamisch zugewiesene Leaseadresse weiterhin gültig ist, selbst wenn der DHCP-Dienst zeitweise ausgefallen ist. Sie können auch den DHCP-Dienst reservieren.

Übersicht über den Clusteringprozess

In den folgenden Schritten wird der gesamte Installations- und Konfigurationsprozess der Lizenzierung auf einem Servercluster beschrieben. In diesen Schritten wird davon ausgegangen, dass Sie das Clustering für die Hardware konfiguriert haben, die Sie für die Installation des Lizenzservers verwenden möchten.

1. Erstellen Sie eine Clusterressourcengruppe. Weisen Sie der Ressourcengruppe einen Clientzugriffspunkt und freigegebenen Speicherplatz zu. Stellen Sie sicher, dass der erste Knoten die Kontrolle über die Clusterressourcen hat und die von Ihnen erstellte Ressourcengruppe auf den ersten Knoten verweist.
2. Starten Sie das Installationsprogramm der Citrix Lizenzierung, CitrixLicensing.exe, als Administrator auf dem ersten Knoten des Clusters. Installieren Sie auf dem ersten Knoten auf dem freigegebenen Clusterlaufwerk (nicht auf dem Quorum-Laufwerk). Lassen Sie das Kontrollkästchen Letzter Knoten im Cluster deaktiviert.
3. Verschieben Sie die Ressourcen vom aktiven Knoten im Cluster zum zweiten Knoten.
4. Installieren Sie den Lizenzserver auf dem zweiten Knoten auf demselben freigegebenen Laufwerk wie beim ersten Knoten. Sie können einem Cluster mehr als zwei Knoten hinzufügen.
5. Stellen Sie bei der Installation des Lizenzservers auf dem letzten Knoten im Cluster sicher, dass das Kontrollkästchen Letzter Knoten im Cluster aktiviert ist.

6. Rufen Sie die Lizenzdateien ab, die den Namen des Clientzugriffspunkts des Lizenzservers als Hostnamen angeben. Nach dem Abrufen der Lizenzdateien müssen Sie sie dem Lizenzserver hinzufügen und sie dann neu lesen.
7. Konfigurieren Sie im Citrix Produkt, dass der Name des Clientzugriffspunkts und nicht der Name des Knotens des Lizenzserverclusters verwendet wird.

Wichtig!

Bei einem Failover des Lizenzserverclusters wird die Datei `lmgrd_debug.log` vom Clusterdienst in den Namen des Knotens umbenannt, der die Dienste vorher gehostet hat. Die Dienste werden dann auf dem neuen aktiven Knoten gestartet und eine Datei `lmgrd_debug.log` wird erstellt.

Installieren, Aktualisieren und Deinstallieren von Lizenzserverclusters

January 11, 2024

Wichtig:

Die MSI-Datei unterstützt kein Clustering. Verwenden Sie `CitrixLicensing.exe` zum Installieren bzw. Aktualisieren im Cluster.

Installieren der Lizenzierung in einem Servercluster

Die folgenden Laufwerksbuchstaben und Pfade/Variablen werden in dieser Anleitung verwendet:

- D ist das Laufwerk für Ihr Produktmedium.
- C ist die lokale Festplatte auf dem angegebenen Knoten.
- F ist freigegebene Laufwerksressource im Cluster. (Dies ist das Installationslaufwerk. Also der Ort, an dem die Installationsdateien für jeden Knoten gespeichert sind.)

Wichtig:

- Aufgrund einer NetBios-Einschränkung muss der Name des Clientzugriffspunkts weniger als 15 Zeichen haben.
- Wenn Sie auf Plattformen mit einer anderen Sprachversion als Englisch eine License Service-Installation auf einem Clusterknoten starten, enthält die Liste der Cluster-Gruppen auf der Seite Konfigurieren möglicherweise die Standard-Clustergruppe des Systems. Wenn Sie andere Cluster-Gruppen (nicht die Systemvorgabe) auswählen, wird die Installation normal fortgesetzt.

1. Erstellen Sie eine separate Ressourcengruppe, die nicht im Hauptcluster ist. Der Ressourcengruppe müssen Speicher und Laufwerksbuchstabe sowie ein Clientzugriffspunkt zugewiesen werden. Der Clientzugriffspunkt muss denselben Hostnamen haben, der beim Abrufen der Lizenzdatei verwendet wurde. Verwenden Sie in den Failovercluster-Verwaltungstools die Option **Rollen > Rolle konfigurieren** in Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 und Windows Server 2019. Wählen Sie dann im Menü den Typ **Anderer Server**. Stellen Sie sicher, dass alle Clusterressourcen Eigentum des ersten Clusterknotens sind.
2. Führen Sie das Installationsprogramm des Lizenzservers, CitrixLicensing.exe, als Administrator aus.
3. Legen Sie auf der Seite "Installationsort" den Laufwerksbuchstaben fest, der dem freigegebenen Clusterlaufwerk entspricht. Standardmäßig werden die Lizenzierungskomponenten in F:\Programme\Citrix\Licensing installiert.
4. Lassen Sie das Kontrollkästchen "Letzter Knoten" im Cluster während der Installation auf dem ersten Knoten deaktiviert.
5. Verschieben Sie die Ressourcen für die Ressourcengruppe, die in Schritt 1 erstellt wurde, auf den zweiten Knoten.
6. Führen Sie auf dem Knoten 2 des Clusters CitrixLicensing.exe als Administrator aus.
7. Gehen Sie zu Schritt 3 zurück. Sie können mehr als zwei Knoten im Cluster installieren. Sie können mehr als zwei Knoten im Cluster installieren. Wiederholen Sie für jeden weiteren Cluster Schritt 3.
8. Stellen Sie bei der Installation des Lizenzservers auf dem letzten Knoten im Cluster sicher, dass das Kontrollkästchen "Letzter Knoten" im Cluster aktiviert ist. Der letzte Knoten ist dort, wo die Ports konfiguriert sind.
9. Verwenden Sie Citrix Licensing Manager zum Importieren von Lizenzdateien. In allen anderen Fällen importieren Sie die Lizenzdateien mit der Konsole über die folgende Schrittfolge. Weitere Informationen finden Sie unter [Lizenzen installieren](#).
 - a) Öffnen Sie die License Administration Console über `http://client access point name:web service port`. Der *Name des Clientzugriffspunkts* ist der Clustername. *Webdienstport* ist die Portnummer des Konsolenwebdiensts (standardmäßig 8082).
 - b) Wählen Sie **Administration** und dann die Registerkarte **Vendor Daemon**.
 - c) Klicken Sie auf **Lizenz importieren**.
 - d) Klicken Sie auf den Link citrix.com.
 - e) Geben Sie auf der Mein Konto-Seite die Benutzer-ID und das Kennwort ein.
 - f) Wählen Sie **Lizenzen verwalten**.

- g) Wählen Sie die Lizenzen aus, die Sie herunterladen möchten. Auf der Startseite werden nur Lizenzen angezeigt, die innerhalb der letzten 30 Tage neu waren, sowie Lizenzen, deren Laufzeit abgelaufen ist. Sie können das Menü **Filtern nach** verwenden, um nach bestimmten Lizenztypen zu suchen, oder wählen Sie **Schnellsuche: Alle aktiven**, um alle Lizenzen anzuzeigen.
 - h) Wählen Sie im Menü **Aktion auswählen** die Option "Download" für alle Lizenzen und speichern sie die generierten Lizenzdateien auf dem freigegebenen Laufwerk im Cluster: F:\Programme\Citrix\Licensing\MyFiles\.
 - i) Gehen Sie in der License Administration Console auf die Seite **Lizenzdatei importieren** und navigieren Sie dann zu der Lizenzdatei.
 - j) Wählen Sie **Lizenzdatei auf dem Lizenzserver überschreiben**.
 - k) Klicken Sie auf **Lizenz importieren**.
10. Lesen Sie die Lizenzdateien neu ein.
- a) Klicken Sie auf die Registerkarte **Vendor Daemon**.
 - b) Klicken Sie in der CITRIX-Vendor-Daemon-Zeile auf **Administration**.
 - c) Klicken Sie auf **Lizenzdateien neu lesen**.

Öffnen der Konsole oder Ausführen von Befehlen

Alle Lizenzverwaltungsfeatures, die in Standardbereitstellungen verfügbar sind, stehen auch in Lizenzserverclustern zur Verfügung. Dazu gehören auch die Management Console und das Ausführen von Lizenzverwaltungsbefehlen.

Öffnen Sie die License Administration Console in einem Cluster:

```
https://client access point name:web service port
```

Name des Clientzugriffspunkts ist der Name des Clusters und *Webdienstport* die Portnummer für die Konsolenkommunikation. Die Standardportnummer ist 8082.

Sie können viele Lizenzverwaltungsbefehle mit dem Argument **-c @Name des Clientzugriffspunkts** ausführen, um den Speicherort der Lizenzdateien im Cluster anzugeben. Beispiel:

```
lmreread -c @client access point name -all
```

Upgrade eines Lizenzserverclusters

Wenn Sie eine ältere Version des Lizenzservers als 11.12.1 ausführen, deinstallieren Sie die Version, bevor Sie diese Version installieren. Die älteren Lizenzserverversionen entsprechen nicht den ak-

tuellen Clusterrichtlinien von Microsoft. Diese Lizenzserverversion unterstützt Windows Server 2008 und höher.

Deinstallieren eines Lizenzserverclusters

Deinstallieren Sie die Lizenzierung von einem Lizenzserver in einem Cluster mit der Option **Systemsteuerung > Programme und Funktionen** für den aktiven Knoten.

Stellen Sie sicher, dass der erste Knoten alle Ressourcen enthält.

1. Starten Sie **Systemsteuerung > Programme und Funktionen** vom ersten Knoten im Cluster.
2. Entfernen Sie die Citrix Lizenzierung.
3. Verschieben Sie mit dem Failoverclustermanager die Ressourcen in der Citrix Lizenzierungsressourcengruppe in den zweiten Knoten.
4. Entfernen Sie die Citrix Lizenzierung vom zweiten Knoten. Wenn es weitere Knoten gibt, wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 für jeden Knoten und fahren Sie dann mit Schritt 5 fort.
5. Entfernen Sie die restlichen Dateien auf dem freigegebenen Laufwerk.
Hinweis: Der Deinstallationsvorgang entfernt nicht die Lizenzdateien und die Optionsdatei von dem freigegebenen Laufwerk.

Informationen zur Problembehandlung finden Sie unter [Problembehandlung](#).

Datensicherung des Lizenzservers und Redundanz

January 11, 2024

Abhängig davon, wie wichtig die mit Ihren Lizenzen verknüpften Anwendungen sind, sollten Sie Backuplizenzserver erstellen. Citrix speichert zwar Backups Ihrer Lizenzen, der Download vieler Ersatzlizenzen kann aber recht zeitaufwändig sein. Für den Ausfall des Lizenzservers können Sie die Backuplizenzen in einem Netzwerkordner speichern oder einen konfigurierten Backuplizenzserver bereithalten.

Redundanzlösungen

Das Einrichten von Redundanzlösungen ist wahrscheinlich nur in Umgebungen erforderlich, die für den Unternehmensablauf sehr wichtig sind. Bei kleineren oder für den Unternehmensablauf weniger wichtigen Installationen können Sie den Lizenzserver sichern, indem Sie den Lizenzserver duplizieren und ihn im Netzwerk oder dezentral speichern.

Sie können die Redundanz für Ihre unternehmenswichtigen Umgebungen sicherstellen durch:

- Erstellen eines Lizenzserverclusters. Weitere Informationen zu Clustern und zur Lizenzierung finden Sie unter [Einrichten des Lizenzservers in einem Microsoft Cluster](#).
- Verwenden der hohen Verfügbarkeit, die in XenServer ab Version 5.6 zur Verfügung steht.
- Duplizieren des Lizenzservers und des Inhalts. Geben Sie dem duplizierten Computer denselben Namen wie dem aktiven Lizenzserver und speichern Sie ihn außerhalb des Netzwerks.
- Speichern eines weiteren Lizenzservers mit einem anderen Servernamen im Netzwerk. In diesem Fall müssen Sie beim Ausfall des aktiven Lizenzservers den Namen des Backupserver ändern, damit dieser zum aktiven Lizenzserver wird.
- Verwenden eines Netzwerkgeräts. Wenn Sie mit nur einem Lizenzserver die Lizenzanfragen bedienen, können Sie ein Netzwerkgerät verwenden, das Server- oder Netzwerkausfälle erkennt und den Datenverkehr an den Backuplizenzserver umleitet.

Bei allen Methoden können Sie eine Serverlizenz durch eine andere ersetzen, ohne dass es zu einer Unterbrechung kommt, vorausgesetzt, der Tausch findet im **Kulanzzeitraum** statt. Weitere Informationen finden Sie unter [Kulanzzeitraum](#).

Beachten Sie stets folgende Faktoren:

- Da die Lizenzdateien auf den Server verweisen, den Sie beim Zuweisen festgelegt haben, können Sie die Dateien nur auf einem Server mit denselben Bindungsangaben verwenden. Das heißt, Servername oder FQDN oder MAC-Adresse (möglicherweise als Ethernet-Adresse im Portal angezeigt) müssen mit dem Originallizenzserver übereinstimmen.
- Es können nicht zwei Lizenzserver mit dem gleichen Namen zur gleichen Zeit im Netzwerk aktiv sein.
- Fügen Sie alle weiteren Lizenzen, die Sie herunterladen, dem aktiven Lizenzserver und dem Backuplizenzserver hinzu.

Problembehandlung für den Lizenzserver

January 11, 2024

Problembehandlung bei Lizenzserverclustern

Wichtig!

Wenn einer der Lizenzierungsdienste nicht gestartet wird, erkennt der Cluster, dass die Lizenzierung offline ist und versucht dreimal einen Neustart des Dienstes (Standardwert). Wenn diese Versuche scheitern, wird ein Failover zum nächsten Knoten gestartet. Der Cluster versucht, die Dienste auf dem zweiten Knoten zu starten. Wenn die Versuche auf dem zweiten Server

fehlschlagen, gerät der Prozess möglicherweise in eine Endlosschleife. In diesem Fall beginnt für Computer mit Citrix Produkten der Kulanzzzeitraum. Während des Kulanzzzeitraums sind Clientverbindungen nicht beeinträchtigt.

Überprüfen Sie bei der Problembehandlung eines Lizenzserverclusters Folgendes:

- Besteht das Problem auch noch, wenn Sie die Ressourcen auf den anderen Knoten verschieben?
 - Wenn die Installation fehlschlägt, stellen Sie sicher, dass bei der Installation auf einem Cluster die Benutzerkontensteuerung (UAC) nicht aktiviert ist.
 - Windows Server 2019, Windows Server 2016 und Windows Server 2012 R2:
1. Wählen Sie im Dialogfeld **Failover Cluster Management** im linken Bereich den Cluster aus. Im mittleren Bereich werden die zusammengefassten Informationen für den Cluster angezeigt.
 2. Wählen Sie **Cluster Core Resources**, um den Bereich zu erweitern.
 3. Stellen Sie sicher, dass die Clusterressourcen online sind (grüner Pfeil).

Warnmeldung bezüglich Evaluierungslizenz

Nachdem Sie Evaluierungslizenzdateien auf dem Lizenzserver durch neue Lizenzdateien ersetzen, zeigt das Citrix Produkt möglicherweise die folgende Ablaufwarnung an, wenn Benutzer sich anmelden: “Warnung: Dieses Citrix Produkt verwendet eine Evaluierungslizenz. Diese Lizenz läuft ab in ...”

Lösen des Problems:

1. Löschen Sie die alten Evaluierungslizenzdateien vom Lizenzserver. Weitere Informationen finden Sie unter [Löschen von Lizenzdateien](#).
2. Starten Sie auf dem Lizenzserver den Dienst “Citrix Lizenzierung” neu.
3. Geben Sie auf dem Citrix Produktserver zum Überprüfen der Lizenz zunächst einen fiktiven Lizenzserver an und dann wieder den richtigen Lizenzserver. (Informationen über das Ändern dieser Einstellungen finden Sie in der Dokumentation des jeweiligen Produkts.)
4. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie den Produktserver neu (z. B. Delivery Controller).

Lizenzserver VPX

December 21, 2021

Lizenzserver VPX ist ein eigenständiges, Linux-basiertes virtuelles Gerät, mit dem Sie die Lizenzierung in Ihrer Citrix Umgebung bereitstellen können.

Der Abschnitt zu Lizenzserver VPX der Dokumentation zur Citrix Lizenzierung enthält spezifische Informationen zu Lizenzserver VPX. Der Rest der Dokumentation zur Lizenzierung gilt nur für Windows bzw. Windows und VPX.

Einschränkungen

Diese Elemente werden von Lizenzserver VPX nicht unterstützt.

- Zusatzkulanzeitraum
- Citrix Licensing Manager:
 - keine automatische Verfügbarkeit. Citrix Licensing Manager ist mit Lizenzserver VPX verfügbar, wenn Sie Active Directory konfigurieren und die Schlüsseltabellendatei installieren.
 - Aktivieren und Deaktivieren des zusätzlichen Kulanzeitraums.
 - Ändern von Ports Lizenzserver (Standard 27000), Vendor Daemon (Standard 2729)
 - Zeigt die Lizenzserverversion in der oberen Leiste des Bildschirms an. Wenn Sie auf den Abwärtspfeil klicken, werden der Hostname, die Ethernet-Adresse und die IPv4-Adresse angezeigt.
 - Dashboard für die Lizenznutzung.
- Upgrades: Siehe [Exportieren der Datenbank zur Verwendung in einer anderen Lizenzserver VPX-Instanz](#).
- Servercluster.
- Verwenden Sie den Linux-Befehl iptables, um Standardports für Lizenzserver VPX zu ändern.

Neue Features in Lizenzserver VPX

June 26, 2020

Versionsupgrades:

- Apache-Version 2.4.41
- jQuery-Version 3.4.1
- CentOS-Version 7.7
- OpenSSL-Version 1.1.1d

Behobene Probleme

- Nach einem fehlgeschlagenen CEIP-Upload wird der Speicherort der Protokolldatei nicht in der Fehlermeldung in Citrix Licensing Manager angezeigt. Der Speicherort der Protokolldatei ist `/opt/citrix/licensing/LS/logs/log_ctxuploader.txt`. [LIC-396]
- Der Benutzername des angemeldeten Benutzers wird im Citrix Licensing Manager im Format `Domäne\Benutzer` angezeigt. Citrix Licensing Manager für einen Lizenzserver für Windows zeigt den Benutzernamen als `benutzer@domäne` an.

Bekannte Probleme

- Wenn nach einigen fehlgeschlagenen Versuchen, Active Directory beizutreten, die Active Directory-Integration dann erfolgreich ist, wird möglicherweise ein LDAP-Fehler bei der Erstkonfiguration von Lizenzserver VPX angezeigt. Führen Sie als Workaround `resetsettings.sh` aus und geben Sie die Details neu ein.
- Wenn Sie auf Citrix Licensing Manager von außerhalb der Domäne zugreifen, zu der er beigetreten ist, werden Sie möglicherweise mehrmals zur Eingabe von Anmeldeinformationen aufgefordert. Möglicherweise müssen Sie die Browsereinstellungen zu ändern. Weitere Informationen finden Sie unter <https://techsupport.osisoft.com/Troubleshooting/KB/KB01223>.
- Ports 1 bis 1024 sind für das Betriebssystem reserviert. Verwenden Sie höhere Portnummern als Port 1024 beim Konfigurieren der VPX-Ports. Standardmäßig verwendet VPX Port 8082 für SSL, der in der Firewall geöffnet ist. Wenn Sie einen anderen Port für SSL festlegen, müssen Sie die Firewall in den iptables neu konfigurieren.
- Beim ersten Zugriff auf Citrix Licensing Manager über den Chrome-Browser wird möglicherweise ein Netzwerkfehler angezeigt. Sie lösen das Problem, indem Sie die Seite aktualisieren.

Anforderungen für die Installation von Lizenzserver VPX

June 26, 2020

Citrix Hypervisor (bisher "XenServer") muss Lizenzserver VPX angemessene virtuelle Computingressourcen zur Verfügung stellen (siehe Tabelle).

Speicher

2 GB. Ausreichend für bis zu 500 Citrix Server und ungefähr 50.000 Lizenzen. Überwachen Sie während des Betriebs den verfügbaren Speicher, um festzustellen, ob weiterer Speicher erforderlich ist. In größeren Umgebungen empfiehlt es sich, zusätzlichen Speicher zuzuweisen.

Citrix Hypervisor- oder XenServer-Version

- Citrix Hypervisor 8.1
- XenServer 7.0

Mindestspeicher

10 GB für das Standardspeicherrepository im XenServer-Pool.

Virtuelle CPU (vCPU)

1 vCPU. In größeren Umgebungen oder solchen mit Benutzer-/Gerätelizenzierung sollten Sie eine zweite vCPU in Erwägung ziehen.

Browser

Wir haben die folgenden Browser getestet. Andere Browser funktionieren möglicherweise, jedoch sind u. U. nicht alle Funktionen verfügbar.

- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Chrome
- Safari

Erste Schritte mit Lizenzserver VPX

January 11, 2024

Laden Sie Lizenzserver VPX von [Citrix Licensing Version 11.16.3.0](#) herunter.

Citrix Lizenzserver VPX wird als VM-System zur Verfügung gestellt, das im Format `.xva` konfiguriert ist.

Verwenden des aktuellen Lizenzservers

Beim Upgrade oder Installieren neuer Citrix Produkte sollten Sie auch immer den Lizenzserver aktualisieren. Der neue Lizenzserver ist abwärtskompatibel und funktioniert mit früheren Produkten und Lizenzdateien. Für neue Produkte ist jedoch der neueste Lizenzserver erforderlich, um Lizenzen

korrekt auszuchecken. Ein Upgrade oder eine Installation der aktuellen Version ist über das Produktmedium möglich.

Wenn Sie nicht sicher sind, ob Ihre Version des Lizenzservers aktuell ist, vergleichen Sie dessen Version mit der Nummer auf der [Downloadseite](#).

So finden Sie die Versionsnummer des Lizenzservers in der License Administration Console:

1. Öffnen Sie einen Webbrowser und gehen Sie zu `https://License ServerName:secureWebPort`.
2. Klicken Sie auf **Administration** und wählen Sie die Registerkarte **Systeminformationen**. Die Releaseversion wird in der Informationsliste angezeigt.

Dateipfade

- **Speicherort der Lizenzdatei:** `/opt/citrix/licensing/myfiles`
- **Speicherort der Schlüsseltabelle:** `/opt/citrix/licensing/LS/conf/ctx_http.keytab`
- **Speicherort von server.crt und server.key:** `/opt/citrix/licensing/LS/conf/`
- **Protokollspeicherort:** `/opt/citrix/licensing/LS/logs`
- **Berichtsprotokoll:** `/opt/citrix/licensing/LS/reportlog.rl`
- **Verlängerungsdateien für Customer Success Services:** `/opt/citrix/licensing/LS/`

Importieren von Lizenzserver VPX mit Citrix Hypervisor

1. Öffnen Sie XenCenter, klicken Sie auf den Server, auf den Sie Lizenzserver VPX importieren möchten, und wählen Sie Import.
2. Navigieren Sie zu dem Speicherort des extrahierten Pakets und wählen Sie das `.xva`-Paket.
3. Wählen Sie eine Homeserver für die VM. Der Homeserver ist der Server, auf dem die VM automatisch gestartet wird. Sie können auch auf einen Citrix Hypervisor-Pool klicken. Die VM wird dann automatisch auf dem Host in dem Pool gestartet, der am besten geeignet ist.
4. Wählen Sie ein Speicherrepository für den virtuellen Datenträger. Das Repository muss mindestens 8 GB freien Speicherplatz haben.
5. Definieren Sie die Netzwerkschnittstellen. Lizenzserver VPX kommuniziert über eine einzelne virtuelle Netzwerkkarte. Wählen Sie ein Netzwerk, auf das die Citrix Server Zugriff haben, für die Sie Lizenzdienste bereitstellen möchten.

Nachdem Sie die VM importieren, wird sie in der Managementkonsole von XenCenter angezeigt. Sie können das virtuelle Gerät in Citrix Hypervisor neu starten, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen klicken und **Start** wählen.

Konfigurieren von Lizenzserver VPX für die erste Verwendung

Nachdem Sie Lizenzserver VPX importiert haben, steht Ihnen ein voll funktionsfähiger Citrix Lizenzserver im Citrix Hypervisor-Pool zur Verfügung. Wenn Sie den Lizenzserver zum ersten Mal starten, wird der Setupassistent gestartet, um die Netzwerkeinstellungen zu konfigurieren.

1. Nachdem der Assistent geöffnet wurde, erstellen Sie ein sicheres Stammkennwort für Administratoren.
2. Geben Sie einen Hostnamen für Lizenzserver VPX an.

Die meisten Citrix Lizenzdateien sind an den Hostnamen des Lizenzservers gebunden. Beim Hostnamen wird die Groß-/Kleinschreibung beachtet.
3. Geben Sie eine Domäne für Lizenzserver VPX an.
4. Geben Sie an, ob Sie DHCP als Netzwerktyp verwenden möchten. Wählen Sie `y`, um automatisch Netzwerkinformationen abzurufen. Wählen Sie sonst `n` und geben Sie die erforderlichen Netzwerkinformationen ein.
5. Geben Sie einen License Administration Console-Benutzernamen und ein Kennwort für den Lizenzierungsdienst an.
6. Wählen Sie aus, ob das Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und Call Home aktiviert werden sollen. Weitere Informationen finden Sie unter Citrix Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit.
7. Wählen Sie, ob der VPX-Lizenzserver der Active Directory-Domäne hinzugefügt werden soll. Wenn ja, folgen Sie nach dem Installation den Anweisungen zum Generieren und Installieren der Schlüsseltabellendatei.

Wichtig:

Citrix Licensing Manager, Studio und Director-Integration sind nicht verfügbar, wenn Sie keine Active Directory konfigurieren.

Konfigurieren von Lizenzen über eine webbasierte Benutzeroberfläche auf Port 8082

Wenn Sie einen Konfigurationsfehler gemacht haben, melden Sie sich mit dem angegebenen Kennwort als **Rootbenutzer** an dem Gerät an. Geben Sie den Befehl `resetsettings.sh` oder `reset_ceip.sh` ein, um den Setupassistenten noch einmal auszuführen.

resetsettings.sh command

`resetsettings.sh` Bietet die Option, beim Zurücksetzen der Lizenzserver VPX-Konfiguration historische Daten beizubehalten oder zu löschen. Sie können die Konfiguration vollständig zurückset-

zen, indem Sie alle bis zu dem jeweiligen Zeitpunkt gesammelten historischen Daten löschen, oder teilweise, indem Sie die historischen Daten beibehalten.

Führen Sie als **Root**-Benutzer den folgenden Befehl aus und treffen Sie Ihre Auswahl:

```
# resetsettings.sh
```

reset_ceip.sh command

`reset_ceip.sh` Bietet die Möglichkeit, die bei der ersten Konfiguration gewählten Optionen für das Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit zurückzusetzen. Dieser Befehl setzt nur die Einstellungen für CEIP zurück, alle anderen Einstellungen bleiben erhalten.

Ändern Sie auf VPX nicht die Datei CITRIX.opt.

Führen Sie als **Root**-Benutzer den folgenden Befehl aus und treffen Sie Ihre Auswahl für [CEIP 1.DIAG 2.ANON 3. NONE]

```
# reset_ceip.sh
```

Exportieren der Datenbank zur Verwendung in einer anderen Lizenzserver VPX-Instanz

Mit dem Skript `migrate_historical_data.sh` können Sie historische Daten in eine neuere Lizenzserver VPX-Version migrieren. Das Skript bietet Optionen zum Sichern und Wiederherstellen historischer Daten.

Wichtig:

Sie müssen das Skript als **Root**-Benutzer ausführen.

Diese Beispielprozedur migriert die Daten von `VPX_0` zu `VPX_N`.

1. Führen Sie den Befehl `# migrate_historical_data.sh -b` auf `VPX_0` aus, um die Sicherungsdatei **/tmp/historical_data.tar zu erstellen**.
2. Wenn `VPX_N` ausgeführt wird, kopieren oder verschieben Sie die Datei **/tmp/historical_data.ta** unter Verwendung eines beliebigen Dateiübertragungsprotokolls in `VPX_N`. Beispiel: `scp`.
3. Führen Sie den Befehl `# migrate_historical_data.sh -r /directory` auf `VPX_N` aus, um die Daten wiederherzustellen. **Verzeichnis** ist hier das Verzeichnis mit der Datei **historical_data.tar**.

Generieren und installieren Sie die Schlüsseltabellendatei

1. Verwenden Sie das Hilfsprogramm `ktpass.exe` von einem Windows-Server, der mit der gleichen Domäne verbunden ist. Geben Sie den Befehl auf einer Zeile ohne Zeilenumbrüche ein.

Das folgende Beispiel wird aus Platzgründen auf mehreren Zeilen angezeigt.

```
ktpass.exe -princ HTTP/hostFQDN:port@DOMAIN REALM -mapuser domainuser -pass password -out filepath -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL
```

Dabei gilt:

-princ HTTP/hostFQDN:port@DOMAIN REALM gibt den Prinzipalnamen an:

hostFQDN ist der vollqualifizierte Domänenname von Lizenzserver VPX.

port ist der für Web Services for Licensing konfigurierte Port. Der Standardwert ist 8083.

DOMAIN REALM ist die Active Directory-Domäne, die in Großbuchstaben eingegeben wird.

-mapuser domainuser gibt einen Benutzer in der Domäne zum Binden an Active Directory an.

-pass password gibt das Domänenbenutzerkennwort an.

-out filepath gibt den Pfad an, an dem die generierte Schlüsseltabellendatei gespeichert ist.

-ptype KRB5_NT_PRINCIPAL gibt den Prinzipaltyp an. **KRB5_NT_PRINCIPAL** ist der einzige unterstützte Prinzipaltyp.

Beispiel:

```
ktpass.exe -princ HTTP/VPXHOST.example.domain.com:8083@EXAMPLE.  
DOMAIN.COM -mapuser administrator -pass password -out C:\example.  
keytab -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL
```

2. Benennen Sie die generierte Schlüsseltabellendatei in `ctx_http.keytab` um.
3. Binden Sie über die Befehlszeilenschnittstelle von Lizenzserver VPX einen Netzwerkpfad ein.
 - a) Erstellen Sie den Ordner mit der Datei `ctx_httpd.keytab`.
 - b) Erstellen Sie unter VPX einen Bereitstellungspunkt, binden Sie das freigegebene Laufwerk ein und kopieren Sie die Datei.

```
mkdir /mnt/temp  
mount //your_windows_machine/shared_folder/ cp /mnt/temp/  
ctx_http.keytab /opt/citrix/licensing/LS/conf
```
 - c) Heben Sie die Bereitstellung des Laufwerks unter VPX auf.

```
umount /mnt/temp
```
4. Kopieren Sie die generierte Schlüsseltabelle unter Verwendung der Windows-Freigabe in diesen Pfad unter Lizenzserver VPX.

```
/opt/citrix/licensing/LS/conf/ctx_http.keytab
```
5. Um auf Citrix Licensing Manager zuzugreifen, öffnen Sie `https://VPXHOST.example.domain.com:8083/`

6. Um Active Directory zu binden, melden Sie sich als der Benutzer an, der mit dem Befehl in Schritt 1 konfiguriert wurde.
7. Um andere Domänenbenutzer zu konfigurieren und zu verwalten, melden Sie sich an der Citrix License Administration Console an:
<https://VPXHOST.example.domain.com:8082>
8. Fügen Sie Active Directory-Benutzer hinzu oder entfernen Sie sie.

Wichtig:

- Lizenzserver VPX unterstützt nicht Active Directory-Gruppen.
- Da Kerberos die Active Directory-Benutzer authentifiziert, ist das Generieren der Schlüsseltabellendatei entscheidend.
- Gemäß den Kerberos-Regeln müssen Sie einen eindeutigen Benutzer dem Prinzipalnamen zuordnen, der mit `ktpass.exe` erstellt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter [ktpass command article](#).
- Der Port im Dienstprinzipalnamen (SPN) ist erforderlich, damit in Studio Lizenzen angezeigt und verwaltet werden können.
- SSH/SCP ist für den Root-Benutzer deaktiviert. Erstellen Sie einen neuen Benutzer für den Zugriff auf VPX mit SSH/SCP.

Deaktivieren des Abschneidens von Domännennamen unter Citrix Lizenzserver VPX

Der Lizenzserver erkennt Citrix Service Provider-Lizenzen und aktiviert diese Funktion.

1. Wechseln Sie in der Befehlszeile zur Datei `/opt/citrix/licensing/LS/conf/ud_settings.conf`.
2. Legen Sie mit dem vi-Editor `CTX_UD_USERDOMAIN=1` fest.
3. Starten Sie Lizenzserver VPX oder den Citrix Licensing Daemon neu.

| Einstellung | Beschreibung |

| — | — |

| `CTX_UD_USERDOMAIN=1` | Verwendet die Benutzerdomäne des Benutzerprofils. Deaktiviert das Abschneiden von Domännennamen. |

| `CTX_UD_USERDOMAIN=0` | Verwendet die Benutzerdomäne des Benutzerprofils. Deaktiviert das Abschneiden von Domännennamen. | Verwendet die Benutzerdomäne des Benutzerprofils nicht. (Standard)

Verschieben von Lizenzdateien von einer älteren Lizenzserver VPX-Version

Mit diesem Verfahren werden nur die Lizenzdateien verschoben. Konfigurieren Sie alle Benutzer auf dem neuen Lizenzserver neu. Stellen Sie sicher, dass die verschobenen Lizenzdateien die richtigen

Besitzer und Berechtigungen haben.

1. Sichern Sie die Lizenzdateien des alten Citrix Lizenzserver VPX auf einer Netzwerkfreigabe. Alle *.lic-Lizenzdateien von: `/opt/citrix/licensing/myfiles` außer `citrix_startup.lic`
2. Schließen Sie den alten Lizenzserver.
3. Fahren Sie den neuen Citrix Lizenzserver VPX mit der gleichen Bindung hoch wie die des alten Servers. Die Bindung kann eine MAC-Adresse oder ein Hostname oder eine in der Zeile SERVER der Lizenzdateien angegebene IP-Adresse sein.
4. Stellen Sie die auf der Netzwerkfreigabe gesicherten Lizenzdateien auf dem neuen Lizenzserver wieder her. Stellen Sie die Dateien im folgenden Pfad wieder her: `/opt/citrix/licensing/myfiles` Der Dateibesitz muss `ctxlsuser:lmadmin` (user:group) und die Berechtigung 644 sein.
5. Führen Sie folgenden Befehl als `ctxlsuser` aus: `/opt/citrix/licensing/LS/lmreread -c @localhost`

Ändern der Portnummern

Der Linux-Kernel reserviert Ports 1 bis 1024. Verwenden Sie höhere Portnummern als Port 1024 beim Konfigurieren der VPX-Ports. Wenn Sie SSL verwenden, verwenden Sie Port 8083 für Citrix Licensing Manager und den in der Firewall geöffneten Port 8082 für die License Administration Console. Wenn Sie einen anderen Port für SSL festlegen, müssen Sie die Firewall in den iptables neu konfigurieren.

Citrix Licensing Manager

January 11, 2024

Wichtig:

Citrix Licensing Manager funktioniert automatisch im Lizenzserver für Windows. Citrix Licensing Manager ist mit Lizenzserver VPX verfügbar, wenn Sie Active Directory konfigurieren und die Schlüsseltabellendatei installieren.

Mit Citrix Licensing Manager können Sie die folgenden Features auf einem Lizenzserver über ein einfaches Webinterface aktivieren:



- Erzwingen von Datenuploads zu Citrix.
- Vereinfachen des Datenexports durch Auswahl der Daten für einzelne Produkte, Lizenzmodelle und alle Customer Success Services (Subscription Advantage).
- Ändern des Ports für Web Services for Licensing (Standardport 8083).

- Konfigurieren der Aufbewahrung historischer Daten durch Auswählen eines Aufbewahrungszeitraums. Daten werden standardmäßig ein Jahr lang beibehalten.
- Vereinfachte Installation von Lizenzdateien auf dem Lizenzserver mit einem Lizenzzugangscod oder einer heruntergeladenen Datei.
- Informationen zu Lizenzen werden angezeigt, nach denen sie installiert sind.
- Konfiguration des Citrix Programms zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit (CEIP) und Call Home zu einem beliebigen Zeitpunkt.
- Wiederholen fehlgeschlagener Uploads auf citrix.com und zum Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit.
- Konfigurieren der Lizenzaktionen zur Subscription Advantage-Verlängerung (auch “Customer Success Services”). Sie können festlegen, ob automatisch oder manuell nach Verlängerungslizenzen gesucht wird und ob Sie Benachrichtigungen zu den Verlängerungslizenzen erhalten oder ob die Lizenzen installiert werden.
- Speichern und Exportieren historischer Nutzungsberichte von Lizenzserver VPX unter dem das Tool installiert ist. Sie können einen Datumsbereich für die historischen Nutzungsdaten angeben und sie in eine CSV-Datei exportieren. Die CSV-Datei enthält tägliche Nutzungsdaten einschließlich der Anzahl von Überziehungslizenzen.
- Wichtige Benachrichtigungen über die Verfügbarkeit und den Ablauf von Lizenzen und andere Bedingungen. Mit dem Glockensymbol oben im Bildschirm von Citrix Licensing Manager können Sie Benachrichtigungen anzeigen.

Einstellungen

Zeigen Sie die Einstellungen an, indem Sie oben auf dem Bildschirm auf das Zahnradsymbol **Einstellungen** klicken. Auf diesem Bildschirm können Sie die **Serverkonfiguration** festlegen. Dazu gehören folgende Aufgaben:

- Lizenzserverport konfigurieren
- Lizenzaktionen zur Subscription Advantage-Verlängerung (auch “Customer Success Services”) verlängern
- Nutzungsstatistiken mit Citrix teilen
- Status von Uploads ermitteln Wenn Uploads fehlschlagen, werden Informationen mit Vorschlägen zur Behebung der Probleme angezeigt.

Citrix Licensing Manager   Hello

Historical Use Install Licenses Update Licenses

Server Configuration

HTTPS Port (default 8083)

Language



English



Retention Period

1 Year



Days to retain historical usage data.

Subscription Advantage Renewals

- Automatically check for Subscription Advantage renewal licenses and notify when available. [Learn More](#)
- Automatically check for and install Subscription Advantage renewal licenses when available
- Manually check for Subscription Advantage renewal licenses

Share usage statistics with Citrix


Help us improve Citrix products by providing License Server and basic usage statistics. 

- Allow Citrix Insight Services to safely collect basic usage and statistical information to better understand customer usage.
- Send anonymous statistics and usage information to the Citrix Customer Experience Improvement Program (CEIP).
- Do not send any data to Citrix.

Upload information

Provides status for the last Citrix Customer Experience Improvement Program (CEIP), Call Home, or Citrix Service Provider Program upload

Last successful upload Not available

 An upload to cis.citrix.com failed due to Error code 10 - "Network Failure HTTP Error connecting to citrix.com". An automatic retry is attempted in 24 hours, but you can click [Retry now](#) to try again. If this message doesn't resolve itself, see the troubleshooting steps below.

[Steps to troubleshoot](#)

[Retry now](#)

Historische Nutzung

Citrix Licensing Manager speichert und exportiert historische Nutzungsberichte von Lizenzserver VPX unter dem das Tool installiert ist. Sie können einen Datumsbereich für die historischen Nutzungsdaten angeben und sie in eine CSV-Datei exportieren. Die CSV-Datei enthält tägliche Nutzungsdaten, einschließlich der Anzahl von Überziehungslizenzen.

Sie können auch den Zeitraum anzeigen und angeben, für den die Daten aufbewahrt werden sollen.

Citrix Licensing Manager

Historical Use | Install Licenses | Update Licenses

Historical Use

Use these filters to export a License Server Product usage report for the specified time period as a .csv file.

Product & Edition: Citrix EdgeSight for Endpoints (CESEP_ENT) ▼

Model: Concurrent ▼

Subscription Advantage Date: 2020.1201 ▼

Start Date: 03/26/2020 [calendar icon]

End Date: 03/26/2020 [calendar icon]

Export

Lizenzen installieren

Überlegungen: Beachten Sie folgende Punkte, wenn Sie mit Citrix Licensing Manager Lizenzen zuteilen und herunterladen.

- Der Lizenzserver benötigt Internetzugang oder eine Konfiguration mit einem Proxyserver.
- Sobald Sie auf “Zuteilen und herunterladen” klicken, können Sie den Vorgang nicht mehr abbrechen. Wenn Zuteilen und herunterladen fehlschlägt, verwenden Sie My Account auf citrix.com.
- Mit Citrix Licensing Manager können Sie die meisten Lizenzzugangscode zuweisen, Lizenzdateien neu herunterladen und zuordnen wird jedoch nicht unterstützt. Sie können Lizenzen an citrix.com zurückgeben und mit Citrix Licensing Manager neu zuteilen. Verwenden Sie für das erneute Herunterladen My Account.
- Wenn Sie den Lizenzserver umbenennen, müssen Sie alle Lizenzdateien, die unter dem alten Lizenzservernamen zugeteilt wurden, neu zuteilen.
- Sie können in Citrix Licensing Manager auswählen, in welcher Form Sie die Lizenzen erhalten möchten:

- **Mit Lizenzzugangscodes**
- **Mit heruntergeladener Lizenzdatei**



Install Licenses

Choose the method to install licenses on the License Server.

License Server Information	
Hostname <input type="text"/>	IP Address <input type="text"/>

You can choose to install licenses by using the license access code or a license file (.lic).

<input checked="" type="radio"/> Use license access code	<input type="radio"/> Use downloaded license file
License Access Code	
<input type="text" value="Enter License Access Code"/>	<input style="border: none; background: none; padding: 0 5px;" type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Display Licenses"/>	

Mit Lizenzzugangscodes:

1. Wählen Sie **Mit Lizenzzugangscodes**, geben Sie den Lizenzzugangscodes ein, den Sie in einer E-Mail von Citrix erhalten haben, und klicken Sie auf **Lizenzen anzeigen**. Ihre Lizenzansprüche werden angezeigt und Sie können auswählen, welche und wie viele Lizenzen Sie installieren möchten.
2. Wählen Sie ein Produkt aus der angezeigten Liste aus, geben Sie die Anzahl der zu installierenden Lizenzen ein, und wählen Sie **Installieren**. Um mehr als ein Produkt auszuwählen, wählen Sie ein Produkt, klicken auf "Installieren", wählen dann das nächste Produkt und klicken auf "Installieren" und so weiter. Sie werden dann nacheinander verarbeitet. Wenn Sie alle Lizenzen für einen bestimmten Lizenzzugangscodes installiert haben, können Sie den Lizenzzugangscodes nicht erneut verwenden. Wenn Sie mit diesem Code weitere Transaktionen durchführen müssen, verwenden Sie **My Account (Anmelden)**.

Citrix Licensing Manager

Hello,

Historical Use
Install Licenses
Update Licenses

Install Licenses

Choose the method to install licenses on the License Server.

License Server Information

Hostname <input style="width: 90%;" type="text"/>	IP Address <input style="width: 90%;" type="text"/>
---	---

You can choose to install licenses by using the license access code or a license file (.lic).

Use license access code
 Use downloaded license file

License Access Code

[?](#)

Display Licenses

License Entitlements

Product Name	Quantity/Available	Already Used	Action/Progress
Citrix XenDesktop Platinum Edition - Per User/Device	<input style="width: 40px;" type="text" value="4"/> / 4	1	Install
Citrix XenServer Platinum Edition	<input style="width: 40px;" type="text" value="4"/> / 4	1	Install
Citrix XenDesktop Platinum Edition - Per User/Device	<input style="width: 40px;" type="text" value="4"/> / 4	1	Install

Mit heruntergeladener Lizenzdatei:

1. Wählen Sie Mit heruntergeladener Lizenzdatei, wählen Sie eine Datei und aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie eine ältere Datei mit gleichem Namen ersetzen möchten.
2. Klicken Sie auf Importieren. Citrix Licensing Manager zeigt Informationen über die Lizenzen an.
3. Nach erfolgreichem Hochladen der Lizenzdatei auf den Lizenzserver wird eine Meldung angezeigt.

Use license access code Use downloaded license file

License File

Choose File MPS_RETAIL_1GP_1SA_1CCU_D ?

If a duplicate file is found, replace the old file.



Import

Hinweis:

Wenn beim Hochladen einer Lizenzdatei Probleme auftreten, löschen Sie alle Sonderzeichen im Dateinamen, und vergewissern Sie sich, dass die Datei die Erweiterung "lic"(in Kleinbuchstaben) aufweist.

Update von Lizenzen

Sie können Subscription Advantage-Verlängerungslizenzen (Customer Success Services) suchen. Wenn Lizenzen verfügbar sind, werden auf diesem Bildschirm die Liste der Lizenzen, die Menge und das Subscription Advantage-Datum angezeigt. Sie können die Lizenzen herunterladen und installieren. Dieser Bildschirm listet alle Lizenzen auf, die in den letzten 30 Tagen installiert wurden.

Citrix Licensing Manager   Hello,

Historical Use Install Licenses **Update Licenses**

Update Licenses

License Server Information	
Hostname	IP Address

Subscription Advantage renewal licenses available [Check for Available Renewals](#)

No renewal licenses are available

Subscription Advantage renewal licenses installed in the last 30 days

No renewal licenses were installed

Problembehandlung bei Lizenzserver VPX

January 11, 2024

Active Directory-Integration

Diese Fehler treten bei der Integration von Lizenzserver VPX und Active Directory am häufigsten auf:

- **FEHLER: Benutzer kann nicht gefunden werden**
 - Das verwendete Domänenbenutzerkonto wurde nicht in der Zieldomäne gefunden.
 - Vertrauenswürdige Domänen werden nicht unterstützt. Dieser Fehler tritt möglicherweise auf, wenn ein Benutzer zu einer vertrauenswürdigen/übergeordneten Domäne gehört, aber nicht Teil der Zieldomäne ist.
- **FEHLER: Benutzer hat keinen Zugriff**
 - Stellen Sie sicher, dass der Domänenbenutzer die Berechtigung hat, die Maschine Active Directory hinzuzufügen.
 - Weitere Informationen finden Sie in [diesem Microsoft-Supportartikel](#).
- **FEHLER: Die Domäne kann nicht kontaktiert werden**
 - Korrigieren Sie den Domänennamen oder überprüfen Sie, ob die Domäne von Lizenzserver VPX aus erreichbar ist, und beheben Sie jegliche Netzwerkprobleme.
- **FEHLER: Benutzer hat keine ausreichenden Rechte, um der Domäne beizutreten**
 - Das Konto hat nicht die erforderlichen Rechte, um eine Maschine Active Directory hinzuzufügen.

Weitere Informationen finden Sie in diesem [Artikel](#).

Details über andere Fehler finden Sie [hier](#).

Erstellung der Schlüsseltabelle

Wenn beim Erstellen der Schlüsseltabelle Probleme auftreten, folgen Sie diesen Anweisungen:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie beim Ausführen des Befehls ktpass.exe erhöhte Berechtigungen haben. Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung (cmd) als Administrator.
2. Stellen Sie sicher, dass die Einschränkungen der Benutzerkontensteuerung (UAC) minimal sind.

3. Stellen Sie sicher, dass alle Kennwortanforderungen erfüllt sind. Zum Beispiel: Kennwortfilter blockieren keine Kennwortzeichen in der Zieldomäne und Sie geben eine unterstützte Anzahl von Zeichen an.
4. Wiederholen Sie den Befehl, indem Sie die Domäne dem Konto hinzufügen, das im Argument `-mapuser` verwendet wird. Verwenden Sie einen Benutzerprinzipalnamen `account@domain.com` oder einen kompatiblen Anmeldenamen (Domäne\Benutzername).
5. Stellen Sie sicher, dass das verwendete Konto Mitglied der Zieldomäne ist und nicht einer vertrauenswürdigen oder übergeordneten Domäne.
6. Fügen Sie dem Befehl das Argument `-target` hinzu und übergeben Sie die Domäne.
 - a) Stellen Sie sicher, dass das im Argument `-mapuser` verwendete Konto ein Dienstkonto ist, das ausschließlich für diesen Zweck erstellt wurde.
 - b) Stellen Sie sicher, dass der Vorname, der Nachname und der Name des Dienstkontos für das Konto identisch sind.
 - c) Wir empfehlen, dass Sie das Konto mit dem Namen von Lizenzserver VPX benennen, um sicherzustellen, dass die Eindeutigkeit der Zuordnungen beibehalten wird.

Weitere Informationen finden Sie unter [ktpass command article](#).

Zertifikat manuell installierten

Verwenden Sie dieses Verfahren, wenn Sie ein Director- oder Studio-Administrator sind und das bei der Installation erstellte selbstsignierte Zertifikat nicht verwenden möchten.

Installieren Sie die CRT- und KEY-Datei auf dem Lizenzserver:

VPX –License Administration Console:

1. Kopieren Sie die zuvor erstellen Dateien `server.crt` und `server.key` in den Ordner `/opt/citrix/licensing/LS/conf/`.
 1. `etc/init.d/citrixlicensing stop`
 2. `etc/init.d/citrixlicensing start`

VPX –Web Services for Licensing:

1. Kopieren Sie die zuvor erstellen Dateien `server.crt` und `server.key` in den Ordner `/opt/citrix/licensing/WebServicesForLicensing/Apache/conf/`.
 2. `etc/init.d/citrixwebservicesforlicensing stop`
 3. `etc/init.d/citrixwebservicesforlicensing start`

Konfigurieren eines Proxyserver zur Verwendung mit Citrix Licensing Manager, CEIP und Call Home

Sie können einen Proxyserver mit dem Citrix Licensing Manager, dem Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit (CEIP) und Call Home verwenden. Wenn Sie einen Proxyserver konfigurieren, werden Downloadanforderungen für Lizenzen und Uploads von Call Home-Daten über einen Proxyserver gesendet.

Wichtig:

Komponenten der Citrix Lizenzierung, die eine ausgehende Webkommunikation benötigen, können Netzwerkproxyeinstellungen durch die automatische Windows-Proxyerkennung übernehmen. Authentifizierte Proxys werden nicht unterstützt. Weitere Informationen über die automatische Proxyerkennung von Windows finden Sie unter WinHTTP AutoProxy Functions.

Manuelles Konfigurieren eines Proxyserver

Bearbeiten Sie die Datei SimpleLicenseServiceConfig.xml im Ordner `/opt/citrix/licensing/WebServicesForLicensing/`.

Fügen Sie der Datei eine XML-Zeile mit folgender Syntax hinzu: `<Proxy>proxy server name:port number</Proxy>`. Bei XML-Tags wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.



© 2024 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. Cloud Software Group, the Cloud Software Group logo, and other marks appearing herein are property of Cloud Software Group, Inc. and/or one or more of its subsidiaries, and may be registered with the U.S. Patent and Trademark Office and in other countries. All other marks are the property of their respective owner(s).